

南房総市沓見地先 連絡管布設工事(防安)
工 事 設 計 書

南房総市沓見 1 2 番 1 地先

総括表

水道部				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		款		項		目		節		
路線河川名		市道丸山101号線, 市道丸山102号線, 国道410号, 市道加茂14号線, 国道128号									
工事名		南房総市沓見地先 連絡管布設工事(防安)									
工事場所		南房総市沓見 1 2 番 1 地先									
							工事日数		令和9年3月19日		
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	[補助] DIP-GX φ 250 L=1927.1m(1933.7m), φ 100 L=1.7m SSP250A L=11.4m(11.5m), HIVP φ 100 L=1.6m(2.0m) 仕切弁 φ 250 N=10基, φ 100 N=1基, 空気弁 φ 25 N=14基 不斷水連絡工 φ 300× φ 250 N=1箇所 排泥管DIP-GX φ 100 L=1.2m, 仕切弁 φ 100 N=1基 既設管撤去DIP φ 100 L=336.7m, φ 75 L=2.0m 仮設配水管敷設・撤去 L=456.1m(459.1m) 防護柵撤去・設置工 L=4.0m [単独] DIP φ φ 250 L=0.7m, φ 200 L=0.4m, φ 150 L=29.43m(29.45m) DIP φ 100 L=21.3m, φ 75 L=71.0m(71.4m) HIVP φ 75 L=4.5m(4.7m), HIVP φ 50 L=12.1m(12.3m) 仕切弁 φ 150 N=10基, φ 100 N=1基, φ 75 N=6基 空気弁 φ 25 N=1基, 消火栓(空気弁付地下式単口) φ 75 N=3基 消火栓(地下式単口) φ 75 N=1基 給水切替工 N=41箇所(φ 20-19箇所, φ 25-13箇所, φ 50-9箇所) 既設管撤去DIP φ 150 L=5.9m, φ 100 L=12.7m, φ 75 L=343.7m 充填工(エアリフト) V=8.6m³ 仮設配水管敷設・撤去工80A~50A L=72.0m(77.7m) 仮設給水管敷設・撤去工50A~20A L=19.8m(24.9m) 区画線 白色 実線45cm L=1.5m, 白色 セ`ﾌ`745cm L=24.0m

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800208
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	南房総市沓見地先 連絡管布設工事(防安)
路線河川名	市道丸山101号線, 市道丸山102号線, 国道410号, 市道加茂14号線, 国道128号

諸経費情報

単価世代	2026年 7月 1日 15:安房
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事等)
施工地域補正	共通仮設費: 一般交通影響有り(2) 現場管理費: 一般交通影響有り(2)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位<現場閉所>

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	配水管布設			式				
		管材費	[補助]	式	1			第 1 号明細書参照
		労務費	[補助]	式	1			第 2 号明細書参照
		土工費	[補助]	式	1			第 3 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	[補助]	式	1			第 4 号明細書参照
		仮設費	[補助]	式	1			第 5 号明細書参照
	配水管布設		φ 150	式				
		管材費	[単独] φ 150	式	1			第 6 号明細書参照
		労務費	[単独] φ 150	式	1			第 7 号明細書参照
		土工費	[単独] φ 150	式	1			第 8 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	[単独] φ 150	式	1			第 9 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮設費	[単独] φ 150	式	1			第 10 号明細書参照
	配水管布設		φ 100	式				
		管材費	[単独] φ 100	式	1			第 11 号明細書参照
		労務費	[単独] φ 100	式	1			第 12 号明細書参照
		土工費	[単独] φ 100	式	1			第 13 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	[単独] φ 100	式	1			第 14 号明細書参照
		仮設費	[単独] φ 100	式	1			第 15 号明細書参照
	配水管布設		φ 75	式				
		管材費	[単独] φ 75	式	1			第 16 号明細書参照
		労務費	[単独] φ 75	式	1			第 17 号明細書参照
		土工費	[単独] φ 75	式	1			第 18 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		舗装版切断排水処理費	[単独] φ 75	式	1			第 19 号明細書参照
		仮設費	[単独] φ 75	式	1			第 20 号明細書参照
	既設管理	埋没処理		式				
		管材費	[単独] 既設管理埋没処理	式	1			第 21 号明細書参照
		労務費	[単独] 既設管理埋没処理	式	1			第 22 号明細書参照
		土工費	[単独] 既設管理埋没処理	式	1			第 23 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	[単独] 既設管理埋没処理	式	1			第 24 号明細書参照
		仮設費	[単独] 既設管理埋没処理	式	1			第 25 号明細書参照
	消火栓設置			式				
		管材費	[単独] 消火栓	式	1			第 26 号明細書参照
		労務費	[単独] 消火栓	式	1			第 27 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		土工費	[単独] 消火栓	式	1			第 28 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	[単独] 消火栓	式	1			第 29 号明細書参照
	給水管切替			式				
		管材費	[単独] 給水管	式	1			第 30 号明細書参照
		労務費	[単独] 給水管	式	1			第 31 号明細書参照
		土工費	[単独] 給水管	式	1			第 32 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	[単独] 給水管	式	1			第 33 号明細書参照
		仮設費	[単独] 給水管	式	1			第 34 号明細書参照
	仮設配水管敷設			式				
		管材費	[補助] 仮設配水管	式	1			第 35 号明細書参照
		労務費	[補助] 仮設配水管	式	1			第 36 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		土工費	[補助] 仮設配水管	式	1			第 37 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	[補助] 仮設配水管	式	1			第 38 号明細書参照
		仮設費	[補助] 仮設配水管	式	1			第 39 号明細書参照
	仮設配給水管敷設			式				
		管材費	[単独] 仮設配給水管	式	1			第 40 号明細書参照
		労務費	[単独] 仮設配給水管	式	1			第 41 号明細書参照
		土工費	[単独] 仮設配給水管	式	1			第 42 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	[単独] 仮設配給水管	式	1			第 43 号明細書参照
		仮設費	[単独] 仮設配給水管	式	1			第 44 号明細書参照
	区画線工			式				
		区画線工	[単独]	式	1			第 45 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接工事費計			式	1			
		運搬費	[補助]	式	1			第 46 号明細書参照
		運搬費	[単独]	式	1			第 47 号明細書参照
		技術管理費	[補助]	式	1			第 48 号明細書参照
		技術管理費	[単独]	式	1			第 49 号明細書参照
		共通仮設費		式	1			
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		契約保証費		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号 明細書 管材費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 250×5,000 GX形, S種, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	333			
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 250×5,000 GX形, S種, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	42			
ダクタイル鋳鉄 二受 T 字管	φ 250×φ 250 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 二受 T 字管	φ 250×φ 100 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	7			
ダクタイル鋳鉄 両受曲管	φ 250×45° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	8			
ダクタイル鋳鉄 両受曲管	φ 250×22° 1/2 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	34			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 250×45° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	10			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 250×22° 1/2 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	22			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 250×11° 1/4 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	5			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 250×5° 5/8 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	15			
ダクタイル鋳鉄 フランジ付き T 字管	φ 250×φ 75 GX形, GF7.5K, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	13			

第 1 号 明細書 管材費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 両受短管	φ 250 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	3			
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪	φ 250 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			
両受けソフトシール仕切弁	φ 250 GX形	基	6			
受挿しソフトシール仕切弁	φ 250 GX形	基	4			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 250 GX形	組	90			
ダクタイル鋳鉄 P-Link	φ 250 GX形	組	14			
ダクタイル鋳鉄 G-Link	φ 250 GX形	組	94			
ダクタイル鋳鉄 ライナ	φ 250 GX形	個	87			
耐震型割T字管	鋳鉄管用, VK型 300×250	基	1			
耐震型特殊押輪	K型, 離脱防止性能3DkN以上 φ 250	組	1			
急速型空気弁(カムレバーロック式)	φ 25(φ 75×H150補修弁付), 内外面粉体塗装 7.5K, フランジ一体型, フランジ補強具パッキン	基	13			

第 1 号 明細書 管材費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
急速型空気弁(カムレバーロック防寒カバー付)	φ 25(φ 75×H150補修弁付), 内外面紛体塗装 7. 5K, フランジ 一体型, フランジ 補強具パッキン	基	1			
フランジ 短管	φ 75×100 RF7. 5K, 内面紛体塗装	個	12			
フランジ 短管	φ 75×150 RF7. 5K, 内面紛体塗装	個	1			
ステンレス鋼管 フランジ 付T字管	SUS304 sch10 ベベル×ベベル 250A×80A×L4016×H350	個	1			
ステンレス鋼管 曲管	SUS304 sch10 ベベル×ベベル 250A×L900×20° 29' ×L300	個	1			
ステンレス鋼管 曲管	SUS304 sch10 ベベル×ベベル 250A×L768×48° 31' ×L172	個	1			
ステンレス鋼管 曲管	SUS304 sch10 ベベル×ベベル 250A×L172×48° 31' ×L768	個	1			
ステンレス鋼管 曲管	SUS304 sch10 ベベル×ベベル 250A×L300×20° 29' ×L900	個	1			
フレキシブル管	SUS304(溶接+GX挿口) 250A×L1600	個	2			
受挿しソフトシール仕切弁	φ 100 GX形	基	1			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 100 GX形	組	2			

第 1 号 明細書 管材費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VCジョイント	φ100 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	1			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ100×4,000 HI-TS, プレーンエンド	本	1			
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ	φ100×90° HI-TS	個	2			
固定用ゴムハット	φ250 鋳鉄管用	個	1,610			
固定用ゴムハット	φ100 鋳鉄管用	個	6			
明示テープ	幅30mm	m	1,973			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	1,907			
仕切弁筐	FCD, 弁式 H=450~640 座台共, 土砂流入防止付	組	11			
仕切弁筐	FCD, 弁式 H=560~820 座台共, 土砂流入防止付	組	1			
空気弁BOX 鉄蓋	φ600×H100 FCD製, 丸型, 省力開放型	組	13			
空気弁BOX レジンボックス	上部200, 下部200, 底版H40 丸型	組	13			

第 1 号 明細書 管材費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁用敷板	300×300×60 洗出し平板	個	17			
計						

第 2 号 明細書 労務費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設労務						
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径250mm クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	1,929.2			第 1 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径250mm	口	375			第 2 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径250mm	口	90			第 3 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径250mm P－L i n k 接合	口	14			第 4 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径250mm G－L i n k 接合	口	94			第 5 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径250mm	口	94			第 6 号単価表参照
鋼管吊込み据付工（機械力）	呼び径250mm A種 クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	8.3			第 7 号単価表参照
フレキシブル管設置工	250Aベルエント×GX形挿口 L1600	基	2			第 8 号単価表参照
ステンレス鋼管溶接工	250A×t4.0	箇所	6			第 9 号単価表参照
現場溶接箇所洗浄工	250A	箇所	6			第 10 号単価表参照

第 2 号 明細書 労務費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管外面塗装工	ジョイントコート（熱収縮タイプ） 呼び径250mm	箇所	6			第 11 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径250mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	10			第 12 号単価表参照
不断水連絡工	φ300×250 K形受口	箇所	1			第 13 号単価表参照
特殊押輪継手工	K形 呼び径250mm 特殊押輪	口	1			第 14 号単価表参照
空気弁設置工	人力施工 呼び径13～25mm	基	14			第 15 号単価表参照
空気弁室築造工	鉄蓋 φ600 レジンコンクリートH590用	個	13			第 16 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径250mm	m	1,937.5			第 17 号単価表参照
管明示シート工		m	1,918			第 18 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	11			第 19 号単価表参照
布設労務(排水)						
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	1.2			第 20 号単価表参照

第 2 号 明細書 労務費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X 形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	2			第 21 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径100mm	口	1			第 22 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径100mm	口	1			第 23 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm	m	1.7			第 24 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径100mm	m	2			第 25 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径100mm	口	4			第 26 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径100mm	口	3			第 27 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径100mm	口	1			第 28 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B 形 1 号 底版を使用	箇所	1			第 19 号単価表参照
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		m	4			第 29 号単価表参照
防護柵設置工	（材料費を除く手間のみ）	m	4			第 30 号単価表参照

第 2 号 明細書 労務費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		孔	1			第 31 号単価表参照
既設管撤去労務						
撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	336.7			第 32 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	2			第 33 号単価表参照
ダクタイル鋳鉄管（FCD）撤去切断工	呼び径100mm エンジンカッター	口	56			第 34 号単価表参照
空気弁撤去工	人力施工 呼び径13～25mm	基	2			第 35 号単価表参照
空気弁室撤去工	鉄蓋 角形 2 号 上部200 下部400 底板40	個	2			第 36 号単価表参照
処分費						
現場発生品及び支給品運搬		t	5.1			第 37 号単価表参照
スクラップ	ヘビーH 1	t	-5.1			
計						

第 3 号 明細書 土工費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工費						
舗装版切断		m	3,640			第 38 号単価表参照
舗装版切断		m	220			第 39 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	1,200			第 40 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	75			第 41 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1,500			第 42 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	69			第 43 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	9			第 44 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4.1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1,450			第 45 号単価表参照
整地		m3	1,500			第 46 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	870			第 47 号単価表参照

第 3 号 明細書 土工費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7			第 48 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	1,010			第 49 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 25-0	m2	1,010			第 50 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	1,010			第 51 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC-40	m2	181			第 52 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RM-30	m2	146			第 53 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-30	m2	36			第 54 号単価表参照
舗装工(人力施工)基層	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	146			第 55 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	146			第 56 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	36			第 51 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m2	7			第 57 号単価表参照

第 3 号 明細書 土工費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	7			第 58 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	2			第 49 号単価表参照
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	2			第 59 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	75			第 60 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚12cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	75			第 61 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	75			第 62 号単価表参照
砕石基礎設置工(人力施工)	(市場単価)	m3	0.4			第 63 号単価表参照
目地板		m2	1			第 64 号単価表参照
型枠		m2	8			第 65 号単価表参照
コンクリート		m3	2			第 66 号単価表参照
処分費						

第 3 号 明細書 土工費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)	アスファルト殻	t	162			第 67 号単価表参照
処分費 (t)	無筋コンクリート殻	t	21			第 68 号単価表参照
仮設費						
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製 1段	m	22.9			第 69 号単価表参照
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.5m以下 支保工 軽量金属製 1段	m	51.2			第 70 号単価表参照
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.5m以下 支保工 軽量金属製 2段	m	5.6			第 71 号単価表参照
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深3.0m以下 支保工 軽量金属製 2段	m	4.6			第 72 号単価表参照
軽量鋼矢板賃料	2型、3型 L=2.0m	t	0.7			第 73 号単価表参照
軽量鋼矢板賃料	2型、3型 L=2.5m	t	6.7			第 74 号単価表参照
軽量鋼矢板賃料	2型、3型 L=3.0m	t	0.9			第 75 号単価表参照
支保材損料	腹起し・水圧サポート・水圧ポンプ L=2.0m/W=0.59m～0.9m, 1.1m～1.8m/2台	式	1			

第 3 号 明細書 土工費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材損料	腹起し・水圧サポート・水圧ポンプ L=2.0m/W=0.59m~0.9m/2台	式	1			
支保材損料	腹起し・水圧サポート・水圧ポンプ L=2.0m/W=0.59m~0.9m/2台	式	1			
計						

第 4 号 明細書 舗装版切断排水処理費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級	日				第 76 号単価表参照
舗装版切断排水処分費		kg	7,894			
計						

第 5 号 明細書 仮設費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	11			第 77 号単価表参照
交通誘導警備員 B		人日	137			第 78 号単価表参照
計						

第 6 号 明細書 管材費

[単独]
φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 管帽	φ 250 K形, 内面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	1			
硬質ポリ塩化ビニル管 直管	φ 50×5, 000 TS	本	1			
硬質ポリ塩化ビニル管 ハーフソケット	φ 50 TS	個	2			
配管用炭素鋼鋼管 エルボ	50A×90° SGP ねじ込み式(白)	個	1			
配管用炭素鋼鋼管 ニップル	50A SGP ねじ込み式(白)	個	2			
青銅製ゲートバルブ	50A JIS10K	個	1			
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 150×5, 000 GX形, S種, 内面ポリシ樹脂粉体塗装	本	4			
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 150×5, 000 GX形, S種, 内面ポリシ樹脂粉体塗装	本	2			
ダクタイル鋳鉄 二受T字管	φ 150×φ 150 GX形, 内面ポリシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 挿し受片落管	φ 250×φ 200 GX形, 内面ポリシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 挿し受片落管	φ 200×φ 150 GX形, 内面ポリシ樹脂粉体塗装	個	1			

第 6 号 明細書 管材費

[単独]
φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 150×11° 1/4 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	3			
ダクタイル鋳鉄 フランジ付き T 字管	φ 150×φ 75 GX形, GF7. 5K, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪	φ 150 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
受挿しソフトシール仕切弁	φ 150 GX形	基	1			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 250 GX形	組	1			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 200 GX形	組	1			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 150 GX形	組	5			
ダクタイル鋳鉄 G-Link	φ 150 GX形	組	4			
ダクタイル鋳鉄 ライナ	φ 150 GX形	個	5			
急速型空気弁(カムレバーロック式)	φ 25(φ 75×H150補修弁付), 内外面粉体塗装 7. 5K, フランジ一体型, フランジ補強具パッキン	基	1			
フランジ短管	φ 75×100 RF7. 5K, 内面粉体塗装	個	1			

第 6 号 明細書 管材費

[単独]
φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
固定用ゴムパッキン	φ 250 鋳鉄管用	個	2			
固定用ゴムパッキン	φ 200 鋳鉄管用	個	2			
固定用ゴムパッキン	φ 150 鋳鉄管用	個	30			
明示テープ	幅30mm	m	19.2			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	30			
仕切弁筐	FCD, 襯式 H=560~820 座台共, 土砂流入防止付	組	1			
空気弁BOX 鉄蓋	φ 600×H100 FCD製, 丸型, 省力開放型	組	1			
空気弁BOX レジンボックス	上部200, 下部200, 底版H40 丸型	組	1			
仕切弁用敷板	300×300×60 洗出し平板	個	1			
計						

第 7 号 明細書 労務費

[単独]
φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設労務						
メカニカル継手工	K 形 呼び径250mm 特殊押輪	口	1			第 79 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	1			第 80 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	2			第 81 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	4			第 82 号単価表参照
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径250mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	0.7			第 1 号単価表参照
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径200mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	0.4			第 83 号単価表参照
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	0.1			第 84 号単価表参照
G X 形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	6			第 85 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径250mm	口	1			第 3 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	1			第 86 号単価表参照

第 7 号 明細書 労務費

[単独]
φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X 形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	5			第 87 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径150mm G - L i n k 接合	口	4			第 88 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径150mm	口	3			第 89 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 90 号単価表参照
空気弁設置工	人力施工 呼び径13～25mm	基	1			第 15 号単価表参照
空気弁室築造工	鉄蓋 φ 600 レジンコンクリートH590用	個	1			第 16 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	0.7			第 91 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B 形 1 号 底板を使用	箇所	1			第 19 号単価表参照
管明示シート工		m	29.8			第 18 号単価表参照
既設管撤去工						
撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	7.8			第 92 号単価表参照

第 7 号 明細書 労務費

[単独]
φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費						
現場発生品及び支給品運搬		t	0.2			第 37 号単価表参照
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.2			
計						

第 8 号 明細書 土工費

[単独]
φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工費						
舗装版切断		m	60			第 38 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	18			第 40 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	20			第 42 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 43 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4.1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	20			第 45 号単価表参照
整地		m3	20			第 46 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10			第 47 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	14			第 49 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	14			第 50 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	14			第 51 号単価表参照

第 8 号 明細書 土工費

[単独]
φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C－4 0	m2	4			第 52 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M－3 0	m2	4			第 54 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	4			第 51 号単価表参照
処分費						
処分費（t）	アスファルト殻	t	3			第 67 号単価表参照
計						

第 9 号 明細書

舗装版切断排水処理費

[単独]
φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級	日				第 76 号単価表参照
舗装版切断排水処分費		kg	122			
計						

第 10 号 明細書 仮設費

[単独]
φ 150

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	1			第 77 号単価表参照
交通誘導警備員 B		人日	5			第 78 号単価表参照
計						

第 11 号 明細書 管材費

[単独]
φ 100

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 100×4,000 GX形, S種, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	2			
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 100×4,000 GX形, S種, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	3			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 100×11° 1/4 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 両受短管	φ 100 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
受挿しソフトシール仕切弁	φ 100 GX形	基	1			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 100 GX形	組	1			
ダクタイル鋳鉄 G-Link	φ 100 GX形	組	4			
ダクタイル鋳鉄 ライナ	φ 100 GX形	個	3			
VCジョイント片落	φ 100×50 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	1			
ダクタイル鋳鉄 管帽	φ 100 K形, 内面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	1			
硬質ポリ塩化ビニル管 ハルブソケット	φ 50 TS	個	2			

第 11 号 明細書 管材費

[単独]
φ 100

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管 エルボ	50A×90° SGP ねじ込み式(白)	個	1			
配管用炭素鋼鋼管 ニップル	50A SGP ねじ込み式(白)	個	2			
青銅製ゲートバルブ	50A JIS10K	個	1			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 50×4,000 HI-TS, プレーンエンド	本	1			
塩ビ管用曲管 ベント	φ 50×90° 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	個	2			
VSジョイント片落	φ 50×40 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	1			
固定用ゴムベント	φ 100 鋳鉄管用	個	18			
明示テープ	幅30mm	m	8.1			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	21			
仕切弁筐	FCD, 斜式 H=560~820 座台共, 土砂流入防止付	組	1			
仕切弁用敷板	300×300×60 洗出し平板	個	1			

第 11 号 明細書 管材費

[单独]
φ 100

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 12 号 明細書 労務費

[単独]
φ 100

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	17.4			第 20 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	4			第 93 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	1			第 21 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G－L i n k 接合	口	4			第 94 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径100mm	口	3			第 22 号単価表参照
メカニカル継手工	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	2			第 95 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（メカニカル継手）	K形 呼び径100mm 特殊押輪	口	1			第 96 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 97 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm	m	17.9			第 24 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底版を使用	箇所	1			第 19 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	2.9			第 80 号単価表参照

第 12 号 明細書 労務費

[単独]
φ 100

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	4			第 98 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径50mm 離脱防止金具を使用	口	6			第 99 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径40mm 離脱防止金具を使用	口	1			第 100 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径・寸法 φ 50以下	m	2.9			第 101 号単価表参照
管明示シート工		m	20.6			第 18 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	1			第 80 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	2			第 81 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	4			第 82 号単価表参照
既設管撤去工						
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径40mm	m	0.5			第 102 号単価表参照
計						

第 13 号 明細書 土工費

[単独]
φ 100

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工費						
舗装版切断		m	42			第 38 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	12			第 40 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10			第 42 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 43 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4.1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	10			第 45 号単価表参照
整地		m3	10			第 46 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	6			第 47 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	3			第 49 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	3			第 50 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	3			第 51 号単価表参照

第 13 号 明細書 土工費

[単独]
φ 100

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C－4 0	m2	9			第 52 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R M－3 0	m2	1			第 53 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M－3 0	m2	8			第 54 号単価表参照
舗装工(人力施工)基層	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	1			第 55 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	8			第 56 号単価表参照
処分費						
処分費（t）	アスファルト殻	t	3			第 67 号単価表参照
計						

第 14 号 明細書

舗装版切断排水処理費

[単独]
φ 100

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級	日				第 76 号単価表参照
舗装版切断排水処分費		kg	85			
計						

第 15 号 明細書 仮設費

[单独]
φ 100

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	1			第 77 号単価表参照
交通誘導警備員 B		人日	3			第 78 号単価表参照
計						

第 16 号 明細書 管材費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 75×4,000 GX形, S種, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	9			
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 75×4,000 GX形, S種, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	8			
ダクタイル鋳鉄 挿し受片落管	φ 150×φ 100 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 挿し受片落管	φ 100×φ 75 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	6			
ダクタイル鋳鉄 両受曲管	φ 75×45° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 両受曲管	φ 75×22° 1/2 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 75×45° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	3			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 75×22° 1/2 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 75×11° 1/4 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪	φ 75 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			
両受けソフトシール仕切弁	φ 75 GX形	基	1			

第 16 号 明細書 管材費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
受挿しソフトシール仕切弁	φ 75 GX形	基	5			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 150 GX形	組	1			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 100 GX形	組	6			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 75 GX形	組	10			
ダクタイル鋳鉄 G-Link	φ 75 GX形	組	17			
ダクタイル鋳鉄 ライナ	φ 75 GX形	個	12			
VCジョイント	φ 75 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	1			
VCジョイント片落	φ 75×50 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	3			
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 75×4,000 K形, 3種, 内面モルタルライニング	本	1			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 75×45° K形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪	φ 75 K形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			

第 16 号 明細書 管材費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 管帽	φ 250 K形, 内面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	1			
ダクタイル鋳鉄 管帽	φ 75 K形, 内面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	5			
ダクタイル鋳鉄 特殊押輪	φ 75 K形	組	7			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 75×4, 000 HI-TS, プレーンエンド	本	2			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 50×4, 000 HI-TS, プレーンエンド	本	2			
塩ビ管用曲管 ベント	φ 75×45° 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	個	4			
塩ビ管用曲管 ベント	φ 50×90° 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	個	2			
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ	φ 50×90° HI-TS	個	4			
水道用ソフトソール仕切弁	φ 50 塩ビ管用, 内面紛体, 抜止・受口付	基	1			
VSジョイント	φ 50 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	3			
異径・異種管継手	φ 75 FCD製, 内外面粉体, 抜止付	組	1			

第 16 号 明細書 管材費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 直管	φ 50×5,000 TS	本	1			
硬質ポリ塩化ビニル管 ハーフソケット	φ 50 TS	個	12			
配管用炭素鋼鋼管 エルボ	50A×90° SGP ねじ込み式(白)	個	6			
配管用炭素鋼鋼管 ニップル	50A SGP ねじ込み式(白)	個	12			
青銅製ゲートバルブ	50A JIS10K	個	6			
固定用ゴムパッキン	φ 150 鋳鉄管用	個	2			
固定用ゴムパッキン	φ 100 鋳鉄管用	個	12			
固定用ゴムパッキン	φ 75 鋳鉄管用	個	108			
明示テープ	幅30mm	m	28.1			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	87			
仕切弁篭	FCD, 斜式 H=560~820 座台共, 土砂流入防止付	組	9			

第 16 号 明細書 管材費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁用敷板	300×300×60 洗出し平板	個	9			
計						

第 17 号 明細書 労務費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	0.6			第 84 号単価表参照
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	3.4			第 20 号単価表参照
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	68.8			第 103 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	17			第 104 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	6			第 21 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	10			第 105 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G - L i n k 接合	口	17			第 106 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径250mm 特殊押輪	口	1			第 79 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	17			第 107 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（メカニカル継手）	K 形 呼び径250mm 特殊押輪	口	1			第 108 号単価表参照
鋳鉄管継手取外し工（メカニカル継手）	K 形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	5			第 109 号単価表参照

第 17 号 明細書 労務費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径75mm	口	24			第 110 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	6			第 97 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 97 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径75mm	m	4.7			第 111 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	9.4			第 80 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	4			第 81 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径75mm 離脱防止金具を使用	口	11			第 112 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径50mm 離脱防止金具を使用	口	13			第 99 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	7			第 113 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	9			第 98 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	0.6			第 91 号単価表参照

第 17 号 明細書 労務費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm	m	3.4			第 24 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	71.4			第 114 号単価表参照
管明示シート工		m	86.5			第 18 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底板を使用	箇所	7			第 19 号単価表参照
既設管凍結工	ダクタイル鋳鉄管(昭和管) φ 75	箇所	2			第 115 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	0.1			第 80 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	6			第 81 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	12			第 82 号単価表参照
既設管撤去			24			
撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	3.8			第 92 号単価表参照
撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	36.9			第 33 号単価表参照

第 17 号 明細書 労務費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工	呼び径75mm エンジンカッター	口	6			第 116 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工	呼び径50mm	m	5.8			第 117 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁撤去工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	2			第 118 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	ねじ式弁筐 A・B形1号 底板を使用	箇所	2			第 119 号単価表参照
処分費						
現場発生品及び支給品運搬		t	0.5			第 37 号単価表参照
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.5			
計						

第 18 号 明細書 土工費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工費						
舗装版切断		m	160			第 38 号単価表参照
舗装版切断		m	34			第 39 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	49			第 40 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	13			第 41 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	70			第 42 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	4			第 43 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	2			第 44 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4.1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	70			第 45 号単価表参照
整地		m3	70			第 46 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	40			第 47 号単価表参照

第 18 号 明細書 土工費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7			第 48 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	20			第 49 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 25-0	m2	20			第 50 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	20			第 51 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m2	3			第 60 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚12cm 転圧回数1層 粒調 25-0	m2	3			第 61 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	3			第 62 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC-40	m2	24			第 52 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-30	m2	24			第 54 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン(13)	m2	24			第 51 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	2			第 49 号単価表参照

第 18 号 明細書 土工費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	2			第 51 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	5			第 60 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚12cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	5			第 61 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	5			第 62 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚29cm 転圧回数2層 R C - 4 0	m2	8			第 120 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	8			第 62 号単価表参照
処分費						
処分費 (t)	アスファルト殻	t	9			第 67 号単価表参照
処分費 (t)	無筋コンクリート殻	t	4			第 68 号単価表参照
仮設費						
土留工 (軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製 1段	m	18.4			第 69 号単価表参照

第 18 号 明細書 土工費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製 1段	m	1.9			第 69 号単価表参照
軽量鋼矢板賃料	2型、3型 L=2.0m	t	1.5			第 121 号単価表参照
支保材損料	腹起し・水圧サポート・水圧ポンプ L=2.0m/0.59m～0.9m, 0.77m～1300m/2台	式	1			
計						

第 19 号 明細書

舗装版切断排水処理費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級	日				第 76 号単価表参照
舗装版切断排水処分費		kg	389			
計						

第 20 号 明細書 仮設費

[単独]
φ 75

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	3			第 77 号単価表参照
交通誘導警備員 B		人日	9			第 78 号単価表参照
計						

第 21 号 明細書 管材費

[単独]
既設管埋没処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 管帽	φ 100 K形, 内面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	7			
ダクタイル鋳鉄 管帽	φ 75 K形, 内面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	8			
管帽	φ 75 塩ビ管用, 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	2			
硬質ポリ塩化ビニル管 直管	φ 50×5, 000 TS	本	3			
硬質ポリ塩化ビニル管 ハルブソケット	φ 50 TS	個	30			
配管用炭素鋼鋼管 エルボ	50A×90° SGP ねじ込み式(白)	個	15			
配管用炭素鋼鋼管 ニップル	50A SGP ねじ込み式(白)	個	30			
青銅製ゲートバルブ	50A JIS10K	個	15			
フランジ 蓋	φ 75 RF7. 5K, 内面紛体塗装	枚	2			
フランジ 接合付属品	φ 75 RF7. 5K, SUS304ボルトナット	組	2			
計						

第 22 号 明細書 労務費

[単独]
既設管埋没処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	K 形 呼び径100mm 特殊押輪	口	7			第 95 号単価表参照
メカニカル継手工	K 形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	8			第 107 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 R R 継手工	呼び径75mm 離脱防止金具を使用	口	2			第 112 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	15			第 80 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	30			第 81 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	60			第 82 号単価表参照
充填工	管閉塞 エアミルク	m ³	8.6			第 122 号単価表参照
撤去铸铁管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	5.9			第 92 号単価表参照
撤去铸铁管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	12.7			第 32 号単価表参照
撤去铸铁管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	343.7			第 33 号単価表参照
ダクタイル铸铁管（F C D）撤去切断工	呼び径100mm エンジンカッター	口	4			第 34 号単価表参照

第 22 号 明細書 労務費

[単独]
既設管埋没処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工	呼び径75mm エンジンカッター	口	59			第 116 号単価表参照
既設管凍結工	ダクタイル鋳鉄管(昭和管) φ 100	箇所	1			第 123 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工	呼び径50mm	m	12. 1			第 117 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工	呼び径40mm	m	3. 2			第 102 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去切断工	呼び径50mm	口	1			第 124 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁撤去工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4. 5t積吊能力2. 9t	基	1			第 118 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁撤去工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4. 5t積吊能力2. 9t	基	2			第 118 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁撤去工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4. 5t積吊能力2. 9t	基	2			第 118 号単価表参照
仕切弁・空気弁ボックス撤去工	ねじ式弁筐 A・B形 1 号 底板を使用	箇所	11			第 119 号単価表参照
空気弁撤去工	人力施工 呼び径13～25mm	基	1			第 35 号単価表参照
空気弁室撤去工	鉄蓋 角形 2 号 上部200 下部400 底板40	個	1			第 36 号単価表参照

第 22 号 明細書 労務費

[単独]
既設管埋没処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	铸铁管 JW7A7.5K 呼び径75mm	口	2			第 125 号単価表参照
処分費						
現場発生品及び支給品運搬		t	4.35			第 37 号単価表参照
スクラップ	ヘビーH1	t	-4.35			
現場発生品処分運搬	廃プラスチック	空m3	0.05			
処分費	廃プラスチック	空m3	0.05			
計						

第 23 号 明細書 土工費

[単独]
既設管理没処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工費						
舗装版切断		m	750			第 38 号単価表参照
舗装版切断		m	14			第 39 号単価表参照
バックホーによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	225			第 40 号単価表参照
バックホーによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	4			第 41 号単価表参照
バックホー掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	300			第 42 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	9			第 43 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	0.5			第 44 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4.1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	50			第 45 号単価表参照
整地		m3	50			第 46 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホー)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	260			第 47 号単価表参照

第 23 号 明細書 土工費

[単独]
既設管埋没処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C－4 0	m2	17			第 52 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M－3 0	m2	17			第 54 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	17			第 51 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	177			第 57 号単価表参照
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	177			第 58 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	5			第 49 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	5			第 51 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	11			第 49 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 R M－3 0	m2	11			第 126 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	11			第 51 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	13			第 49 号単価表参照

第 23 号 明細書 土工費

[単独]
既設管埋没処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	13			第 50 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	13			第 51 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	2			第 49 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	2			第 50 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	2			第 51 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	4			第 60 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚12cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	4			第 61 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	4			第 62 号単価表参照
処分費						
処分費（t）	アスファルト殻	t	21			第 67 号単価表参照
処分費（t）	無筋コンクリート殻	t	1			第 68 号単価表参照

第 23 号 明細書 土工費

[单独]
既設管埋没処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 24 号 明細書

舗装版切断排水処理費

[単独]
既設管埋没処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級	日				第 76 号単価表参照
舗装版切断排水処分費		kg	1, 559			
計						

第 25 号 明細書 仮設費

[单独]
既設管埋没処理

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	8			第 77 号単価表参照
交通誘導警備員 B		人日	22			第 78 号単価表参照
計						

第 26 号 明細書 管材費

[単独]
消火栓

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地下式単口消火栓 空気弁付	φ 75 (H150補修弁付), 浅埋対応 内外面粉体塗装, フランジ補強具ハッキン	基	3			
地下式単口消火栓	φ 75 (H150補修弁付), 浅埋対応 内外面粉体塗装, フランジ補強具ハッキン	基	1			
ダクタイル鋳鉄 フランジ付き T 字管	φ 250 × φ 75 GX形, GF7. 5K, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	3			
ダクタイル鋳鉄 二受 T 字管	φ 250 × φ 100 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 挿し受片落管	φ 100 × φ 75 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 75 × 4, 000 GX形, S種, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	1			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 75 × 90° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 短管 2 号	φ 75 GX形, GF7. 5K, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 250 GX形	組	4			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 100 GX形	組	1			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 75 GX形	組	1			

第 26 号 明細書 管材費

[単独]
消火栓

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 G-Link	φ 75 GX形	組	1			
ダクタイル鋳鉄 ライナ	φ 75 GX形	個	1			
固定用ゴムパッキン	φ 250 鋳鉄管用	個	8			
固定用ゴムパッキン	φ 100 鋳鉄管用	個	2			
固定用ゴムパッキン	φ 75 鋳鉄管用	個	6			
明示テープ	幅30mm	m	1.2			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	3			
消火栓BOX 鉄蓋	φ 600×H100 FCD製, 丸型, 省力開放型, 開閉器付	組	4			
消火栓BOX レジンボックス	上部200, 下部200, 底版H40 丸型	組	4			
フランジ 蓋	φ 75 RF7. 5K, 内面紛体塗装	枚	1			
フランジ 接合付属品	φ 75 RF7. 5K, SUS304ボルトナット	組	1			

第 26 号 明細書 管材費

[单独]
消火栓

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 27 号 明細書 労務費

[単独]
消火栓

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工						
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	4			第 127 号単価表参照
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	0.6			第 20 号単価表参照
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	3			第 103 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1			第 104 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径250mm	口	4			第 3 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	1			第 21 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	1			第 105 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G－L i n k 接合	口	1			第 106 号単価表参照
鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）	呼び径250mm	口	1			第 6 号単価表参照
碎石基礎設置工(人力施工)	(市場単価)	m3	0.1			第 63 号単価表参照

第 27 号 明細書 労務費

[単独]
消火栓

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m2	1			第 65 号単価表参照
コンクリート		m3	0.1			第 66 号単価表参照
単口消火栓室築造工	鉄蓋 φ 600 レジンコンクリートH590用	箇所	4			第 128 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm	m	0.6			第 24 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	3			第 114 号単価表参照
管明示シート工		m	2.8			第 18 号単価表参照
消火栓撤去工						
消火栓撤去工（機械施工）	地下式 単口	箇所	3			第 129 号単価表参照
単口消火栓室撤去工	鉄蓋 角形 2 号 上部200 下部400 底板40	個	3			第 130 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	1			第 125 号単価表参照
計						

第 28 号 明細書 土工費

[単独]
消火栓

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工費						
舗装版切断		m	6			第 38 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	2			第 40 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 42 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2			第 43 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4.1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	2			第 45 号単価表参照
整地		m3	2			第 46 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.3			第 48 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 47 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC-40	m2	1			第 52 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RM-30	m2	1			第 53 号単価表参照

第 28 号 明細書 土工費

[単独]
消火栓

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)基層	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	1			第 55 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	1			第 56 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	0.4			第 57 号単価表参照
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	0.4			第 58 号単価表参照
処分費						
処分費 (t)	アスファルト殻	t	0.4			第 67 号単価表参照
計						

第 29 号 明細書

舗装版切断排水処理費

[単独]
消火栓

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級	日				第 76 号単価表参照
舗装版切断排水処分費		kg	13			
計						

第 30 号 明細書 管材費

[単独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓, 鋳鉄管用, ボール式	φ 250×20, HPPE挿しロー一体型 防食フィルム, 密着コア含む	個	19			
サドル分水栓, 鋳鉄管用, ボール式	φ 250×25, HPPE挿しロー一体型 防食フィルム, 密着コア含む	個	13			
サドル分水栓, 鋳鉄管用, ボール式	φ 250×50, HPPE挿しロー一体型 JW 防食フィルム, 密着コア含む	個	7			
サドル分水栓, 鋳鉄管用, ボール式	φ 75×50, HPPE挿しロー一体型 JW 防食フィルム, 密着コア含む	個	1			
水道給水用ポリエチレン管 直管	φ 20×5, 000 HPPE, AW, プレーンエンド	本	18			
水道給水用ポリエチレン管 直管	φ 25×5, 000 HPPE, AW, プレーンエンド	本	12			
水道配水用ポリエチレン管 直管	φ 50×5, 000 HPPE, プレーンエンド	本	5			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 20×4, 000 HI-TS, プレーンエンド	本	4			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 25×4, 000 HI-TS, プレーンエンド	本	4			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 30×4, 000 HI-TS, プレーンエンド	本	2			
水道給水用ポリエチレン管 ソケット	φ 20 EF, AW, クランプ含む	個	35			

第 30 号 明細書 管材費

[単独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道給水用ポリエチレン管 ソケット	φ 25 EF, AW, クランプ含む	個	28			
水道配水用ポリエチレン管 ソケット	φ 50 EF	個	14			
水道給水用ポリエチレン管 エルボ	φ 20×45° EF, AW, クランプ含む	個	39			
水道給水用ポリエチレン管 エルボ	φ 25×90° EF, AW, クランプ含む	個	30			
水道配水用ポリエチレン管 エルボ	φ 50×90° EF	個	13			
異径・異種管継手	φ 20, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (JIS外形) × 塩ビ管用	個	19			
異径・異種管継手	φ 25×φ 13, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (JIS外形) × 塩ビ管用	個	13			
異径・異種管継手	φ 50×φ 30, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (ISO外形) × 塩ビ管用	個	6			
異径・異種管継手	φ 50×φ 40, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (ISO外形) × 塩ビ管用	個	2			
耐衝撃性硬質塩化ビニル ソケット	φ 20 HI-TS	個	5			
耐衝撃性硬質塩化ビニル ソケット	φ 25 HI-TS	個	6			

第 30 号 明細書 管材費

[単独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質塩化ビニル ソケット	φ 30 HI-TS	個	3			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 異径ソケット	φ 30×20 HI-TS	個	1			
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ	φ 20×90° HI-TS	個	6			
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ	φ 25×90° HI-TS	個	10			
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ	φ 30×90° HI-TS	個	6			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 径違いチース	φ 30×25 HI-TS	個	1			
PE挿し口付ボールバルブ	φ 20 両挿し口	個	12			
PE挿し口付ボールバルブ	φ 25 両挿し口	個	10			
PE挿し口付仕切弁	φ 50 丸ハンドル, ソフトシール	基	6			
止水栓筐	蓋・枠: 鋳物 φ 150	個	16			
止水栓筐用はかま・底板	φ 150用	組	16			

第 30 号 明細書 管材費

[単独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁筐	FCD, 裯式 H=250~350 座台共, 土砂流入防止付	個	6			
硬質ポリ塩化ビニル管	φ 150×4, 000 VU	本	2			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	143			
計						

第 31 号 明細書 労務費

[単独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（鑄鉄管）	分水栓呼び径20mm 鑄鉄管呼び径250mm	箇所	19			第 131 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（鑄鉄管）	分水栓呼び径25mm 鑄鉄管呼び径250mm	箇所	13			第 132 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（鑄鉄管）	分水栓呼び径50mm 鑄鉄管呼び径250mm	箇所	7			第 133 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（鑄鉄管）	分水栓呼び径50mm 鑄鉄管呼び径75mm	箇所	1			第 134 号単価表参照
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	箇所	40			第 135 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径20mm	m	88.6			第 136 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径25mm	m	59.7			第 137 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	21.5			第 138 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	58			第 139 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	43			第 140 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	21			第 141 号単価表参照

第 31 号 明細書 労務費

[単独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径20mm 継手口数 2 口	箇所	74			第 142 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径25mm 継手口数 2 口	箇所	58			第 143 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 2 口	箇所	27			第 144 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径20mm	口	38			第 145 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径25mm	口	26			第 146 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径32mm	口	6			第 147 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	2			第 148 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	8			第 82 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径20mm	m	13.6			第 149 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径25mm	m	12.7			第 150 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径30mm	m	4.7			第 151 号単価表参照

第 31 号 明細書 労務費

[単独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径20mm	口	23			第 152 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径25mm	口	21			第 153 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径30mm	口	21			第 154 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径20mm	口	49			第 155 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径25mm	口	42			第 156 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径30mm	口	23			第 157 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径40mm	口	4			第 158 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	12			第 159 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	10			第 160 号単価表参照
鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）	縦型 呼び径100mm以下 クレーン装置付 ヘーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	6			第 97 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1 号 底版を使用	箇所	6			第 19 号単価表参照

第 31 号 明細書 労務費

[単独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	143.1			第 18 号単価表参照
止水栓撤去工	止水栓及び筐撤去 V P 用 呼び径20mm	箇所	3			第 161 号単価表参照
止水栓撤去工	止水栓及び筐撤去 V P 用 呼び径25mm	箇所	5			第 162 号単価表参照
止水栓撤去工	止水栓及び筐撤去 V P 用 呼び径30mm	箇所	1			第 163 号単価表参照
止水栓筐撤去工	筐のみ撤去 V P 用 呼び径20mm	箇所	9			第 164 号単価表参照
計						

第 32 号 明細書 土工費

[単独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土工費						
舗装版切断		m	230			第 38 号単価表参照
舗装版切断		m	75			第 39 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	69			第 40 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	22			第 41 号単価表参照
舗装版破砕	人力	m2	0.3			第 165 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	79			第 42 号単価表参照
掘削		m3	3			第 166 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	4			第 43 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	2			第 44 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4.1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	70			第 45 号単価表参照

第 32 号 明細書 土工費

[単独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	70			第 46 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	40			第 47 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8			第 48 号単価表参照
埋戻し		m3	3			第 167 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	44			第 49 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5－0	m2	44			第 50 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	44			第 51 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C－4 0	m2	7			第 52 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R M－3 0	m2	7			第 53 号単価表参照
舗装工(人力施工)基層	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	7			第 55 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	7			第 56 号単価表参照

第 32 号 明細書 土工費

[単独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	9			第 57 号単価表参照
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	9			第 58 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	2			第 60 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚12cm 転圧回数1層 粒調 2 5－0	m2	2			第 61 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	2			第 62 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚29cm 転圧回数2層 R C－4 0	m2	18			第 120 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	18			第 62 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	3			第 60 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚12cm 転圧回数1層 粒調 2 5－0	m2	3			第 61 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	3			第 62 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	2			第 168 号単価表参照

第 32 号 明細書 土工費

[単独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	3			第 57 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	3			第 51 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	3			第 57 号単価表参照
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	3			第 169 号単価表参照
コンクリート舗装工（材料）		m2	3			第 170 号単価表参照
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	3			第 168 号単価表参照
処分費						
処分費（t）	アスファルト殻	t	9			第 67 号単価表参照
処分費（t）	無筋コンクリート殻	t	6			第 68 号単価表参照
計						

第 33 号 明細書

舗装版切断排水処理費

[単独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級	日				第 76 号単価表参照
舗装版切断排水処分費		kg	632			
計						

第 34 号 明細書 仮設費

[单独]
給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	3			第 77 号単価表参照
交通誘導警備員 B		人日	45			第 78 号単価表参照
計						

第 35 号 明細書 管材費

[補助]
仮設配水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水割T字管	DIP用 ソフトシール弁付 φ 150× φ 75	基	1			
不断水割T字管	DIP用 ソフトシール弁付 φ 100× φ 75	基	1			
不断水割T字管	DIP用 ソフトシール弁付 φ 75× φ 75	基	1			
フランジ 接合付属品	φ 75 RF7. 5K, SUS304ボルトナット	組	3			
仮設配水管	レンタル材料 貸借日数：270日間	式	1			
計						

第 36 号 明細書 労務費

[補助]
仮設配水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水連絡工	φ 150 × φ 75	箇所	1			第 171 号単価表参照
不断水連絡工	φ 100 × φ 75	箇所	1			第 172 号単価表参照
不断水連絡工	φ 75 × φ 75	箇所	1			第 173 号単価表参照
仮設配水管敷設撤去工	[補助]	式	1			第 174 号単価表参照
計						

第 37 号 明細書 土工費

[補助]
仮設配水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷設土工費						
舗装版切断		m	1,870			第 38 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	980			第 40 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	310			第 42 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	51			第 43 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4.1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	5			第 45 号単価表参照
整地		m3	5			第 46 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4			第 47 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	7			第 48 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	300			第 48 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	1			第 49 号単価表参照

第 37 号 明細書 土工費

[補助]
仮設配水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5－0	m2	1			第 50 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	943			第 51 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	31			第 175 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	31			第 51 号単価表参照
下層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C－4 0	m2	2			第 57 号単価表参照
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン（1 3）	m2	10			第 59 号単価表参照
撤去土工						
バックホーによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	982			第 40 号単価表参照
バックホー掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	310			第 42 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	49			第 43 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4.1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	300			第 45 号単価表参照

第 37 号 明細書 土工費

[補助]
仮設配水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	300			第 46 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8			第 48 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	939			第 60 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	3			第 49 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	942			第 50 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	942			第 51 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚44cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m2	31			第 176 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M - 3 0	m2	31			第 54 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	31			第 51 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	9			第 57 号単価表参照
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	9			第 58 号単価表参照

第 37 号 明細書 土工費

[補助]
仮設配水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費						
処分費 (t)	アスファルト殻	t	234			第 67 号単価表参照
仮設費						
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製 1段	m	6.1			第 69 号単価表参照
軽量鋼矢板賃料	2型、3型	t	0.5			第 177 号単価表参照
支保材損料	腹起し・水圧サポート・水圧ポンプ 2.0/0.77～1300/2台	式	1			
計						

第 38 号 明細書

舗装版切断排水処理費

[補助]
仮設配水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック	4t積級	日				第 76 号単価表参照
舗装版切断排水処分費		kg	3,811			
計						

第 39 号 明細書 仮設費

[補助]
仮設配水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	5			第 77 号単価表参照
交通誘導警備員 B		人日	167			第 78 号単価表参照
計						

第 40 号 明細書 管材費

[単独]
仮設配給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管材費	仮設配水管					
不断水割T字管	DIP用 ソフトシール付 φ 75× φ 75	基	2			
フランジ 接合付属品	φ 75 RF7. 5K, SUS304ボルトナット	組	2			
フランジ 蓋	φ 75 RF7. 5K, 内面紛体塗装	枚	3			
配管用炭素鋼鋼管 ソケット	80A SGP ねじ込み式(白)	個	1			
硬質ポリ塩化ビニル管 ハーフソケット	φ 75 TS	個	1			
配管用炭素鋼鋼管 ソケット	50A SGP ねじ込み式(白)	個	1			
硬質ポリ塩化ビニル管 ハーフソケット	φ 50 TS	個	1			
仮設配水管	レンタル材料 賃借日数：270日間	式	1			
管材費	仮設給水管					
硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ	φ 20 TS	個	10			

第 40 号 明細書 管材費

[単独]
仮設配給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ	φ 25 TS	個	9			
硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ	φ 30 TS	個	5			
硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ	φ 40 TS	個	2			
硬質ポリ塩化ビニル管 給水栓ソケット	φ 20 TS	個	10			
硬質ポリ塩化ビニル管 給水栓ソケット	φ 25 TS	個	9			
硬質ポリ塩化ビニル管 ハルフソケット	φ 30 TS	個	5			
硬質ポリ塩化ビニル管 ハルフソケット	φ 40 TS	個	2			
配管用炭素鋼鋼管 径違いソケット	50A×32A SGP ねじ込み式(白)	個	5			
配管用炭素鋼鋼管 径違いソケット	50A×40A SGP ねじ込み式(白)	個	2			
仮設給水管	レンタル材料 賃借日数：270日間	式	1			
計						

第 41 号 明細書 労務費

[単独]
仮設配給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設配水管敷設撤去工	[単独]	式	1			第 178 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径20mm	口	20			第 152 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径25mm	口	18			第 153 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径30mm	口	10			第 154 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径40mm	口	4			第 179 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	1			第 81 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径75mm	口	1			第 180 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径20mm	口	20			第 155 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径25mm	口	18			第 156 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径30mm	口	10			第 157 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径40mm	口	4			第 158 号単価表参照

第 41 号 明細書 労務費

[単独]
仮設配給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	2			第 98 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	2			第 113 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径32mm	口	5			第 147 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工	再利用無呼び径32mm	口	5			第 181 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径40mm	口	5			第 148 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工	再利用無呼び径40mm	口	5			第 182 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	9			第 82 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工	再利用無呼び径50mm	口	9			第 183 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径80mm	口	2			第 184 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工	再利用無呼び径80mm	口	2			第 185 号単価表参照
計						

第 42 号 明細書 土工費

[単独]
仮設配給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設配水管敷設土工費						
舗装版切断		m	112			第 38 号単価表参照
舗装版切断		m	16			第 39 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	40			第 40 号単価表参照
バックホウによるC0舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	5			第 186 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	30			第 42 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	3			第 43 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.6			第 44 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4.1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	3			第 45 号単価表参照
整地		m3	3			第 46 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋め戻し用 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2			第 47 号単価表参照

第 42 号 明細書 土工費

[単独]
仮設配給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4			第 48 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	20			第 48 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	1			第 49 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 25-0	m2	1			第 50 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (13)	m2	18			第 51 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚5cm 転圧回数1層 RC-40	m2	20			第 175 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 RC-40	m2	1			第 52 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RM-30	m2	1			第 54 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (13)	m2	21			第 51 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚9cm 転圧回数1層 RC-40	m2	5			第 187 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン (13)	m2	5			第 62 号単価表参照

第 42 号 明細書 土工費

[単独]
仮設配給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設配水管撤去土工費						
バックホーによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	43			第 40 号単価表参照
バックホー掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	20			第 42 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	2			第 43 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4.1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホー山積0.28m3	m3	20			第 45 号単価表参照
整地		m3	20			第 46 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホー)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4			第 48 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚12cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	1			第 188 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	14			第 60 号単価表参照
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	2			第 49 号単価表参照
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	17			第 50 号単価表参照

第 42 号 明細書 土工費

[単独]
仮設配給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	17			第 51 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚44cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m2	20			第 176 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚45cm 転圧回数3層 R C - 4 0	m2	0.6			第 52 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 R M - 3 0	m2	21			第 54 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	21			第 51 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚29cm 転圧回数2層 R C - 4 0	m2	5			第 120 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	5			第 62 号単価表参照
仮設配水管処分費						
処分費 (t)	アスファルト殻	t	12			第 67 号単価表参照
処分費 (t)	無筋コンクリート殻	t	1			第 68 号単価表参照
仮設費						

第 42 号 明細書 土工費

[単独]
仮設配給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製 1段	m	4			第 69 号単価表参照
軽量鋼矢板賃料	2型、3型	t	0.5			第 189 号単価表参照
支保材損料	腹起し・水圧サポート・水圧ポンプ 2.0/0.77～1300/2台	式	1			
仮設給水敷設土工費						
舗装版切断		m	80			第 38 号単価表参照
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	24			第 40 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	20			第 42 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 43 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	13			第 48 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8			第 48 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	23			第 51 号単価表参照

第 42 号 明細書 土工費

[単独]
仮設配給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	1			第 62 号単価表参照
仮設給水管撤去土工費						
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	24			第 40 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	19			第 42 号単価表参照
As塊運搬費	D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 43 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離4.1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	8			第 45 号単価表参照
整地		m3	8			第 46 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10			第 48 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚12cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	6			第 188 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	17			第 49 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	23			第 50 号単価表参照

第 42 号 明細書 土工費

[単独]
仮設配給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	23			第 51 号単価表参照
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 R C - 4 0	m2	1			第 60 号単価表参照
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚12cm 転圧回数1層 粒調 2 5 - 0	m2	1			第 61 号単価表参照
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度アスコン (1 3)	m2	1			第 62 号単価表参照
仮設給水管処分費						
処分費 (t)	アスファルト殻	t	6			第 67 号単価表参照
計						

第 43 号 明細書 舗装版切断排水処理費

[単独]
仮設配給水管

1 式

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設配水管舗装版切断排水処分費						
ダンプトラック	4t積級	日				第 76 号単価表参照
舗装版切断排水処分費		kg	263			
仮設給水管舗装版切断排水処分費						
ダンプトラック	4t積級	日				第 76 号単価表参照
舗装版切断排水処分費		kg	162			
計						

第 44 号 明細書 仮設費

[単独]
仮設配給水管

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	3			第 77 号単価表参照
交通誘導警備員 B		人日	35			第 78 号単価表参照
計						

第 45 号 明細書 区画線工

[単独]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	2			第 190 号単価表参照
区画線設置		m	24			第 191 号単価表参照
計						

第 46 号 明細書 運搬費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	8.26			第 192 号単価表参照
仮設材等の積込み取卸し費		t	8.26			第 193 号単価表参照
計						

第 47 号 明細書 運搬費

[単独]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	0.77			第 192 号単価表参照
仮設材等の積込み取卸し費		t	0.77			第 193 号単価表参照
計						

第 48 号 明細書 技術管理費

[補助]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管 X 線検査工	撮影箇所水管橋部 呼び径1000mm未満	枚	6			第 194 号単価表参照
通水試験工	口径 φ 800以下 既設管と連絡して給水車が不要	日				第 195 号単価表参照
舗装版切断排水処理水分析費		式	1			第 196 号単価表参照
計						

第 49 号 明細書 技術管理費

[単独]

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水試験工	口径 φ 800以下 既設管と連絡して給水車が不要	日				第 195 号単価表参照
計						

第 1 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径250mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=250, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好

第 2 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=250, [L i n k 接合]=なし

第 3 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=250, [L i n k 接合]=なし

第 4 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径250mm

P－L i n k 接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=250, [L i n k 接合]=P－L i n k 接合

P－L i n k を用いた直管の接合

P = 直管部の接合 + 直管部の接合 *(1+0.30)

=0.07+0.07*(1+0.30)=0.161

直管部の接合: = 0.07

第 5 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径250mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=250, [L i n k 接合]=G－L i n k 接合

G－L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0.60)

=0.08*(1+0.60)=0.128

異形管の接合： = 0.08

第 6 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鋳鉄管切断機(エンジンカッター) 損料		日				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW069

[呼び径(mm)]=250, [機械損料(日)]=W0024

第 7 号 単価表

鋼管吊込み据付工（機械力）

呼び径250mm A種

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0311
 [呼び径(mm)]=250, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [溶接口数]=10口以下

第 8 号 単価表

フレキシブル管設置工

250A^φ^φルエント^φ×GX形挿口 L1600

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フレキシブル管設置工	250A ^φ ^φ ルエント ^φ ×GX形挿口 L1600	基	1			
計	1 基 当り					

第 9 号 単価表

ステンレス鋼管溶接工

250A×t4.0

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管溶接工	250A×t4.0	箇所	1			
計	1 箇所 当り					

第 10 号 単価表

現場溶接箇所洗浄工

250A

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接箇所洗浄工	250A	箇所	1			
計	1 箇所 当り					

第 11 号 単価表

鋼管外面塗装工

ジョイントコート（熱収縮タイプ）
呼び径250mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
塗装工		人				
ジョイントコート 熱収縮シート	呼び径250A用	組	1			
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW03F

[呼び径(mm)]=250, [ジョイントコート(個)]=W0028

第 12 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径250mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

DW0801

[作業区分]=設置, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [呼び径(mm)]=250

第 13 号 単価表

不断水連絡工

φ 300×250 K形受口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水連絡工	φ 300×250 K形受口	箇所	1			
計	1 箇所 当り					

第 14 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径250mm
特殊押輪

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =30, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =250, [モルタル(m3)] =計上しない

第 15 号 単価表

空気弁設置工

人力施工 呼び径13～25mm

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 基 当り					

DW085

[作業区分]=設置, [施工方法]=人力施工, [施工区分]=空気弁, [呼び径(mm)]=13～25

第 16 号 単価表

空気弁室築造工

鉄蓋 φ 600

レジンコンクリートH590用

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置工(人力施工)	(市場単価)	m ³	0.05			第 63 号単価表参照
普通作業員		人				
無収縮モルタル	Uグラウト	m ³	0.009			
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 17 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径250mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ	φ 250×L6,000 鋳鉄管用	m	120			
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=250, [ポリエチレンスリーブ(m)]=XXPS010500, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0
[粘着テープ(m)]=計上しない

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=6*(1+0)/5*100.0=120$$

L1:直管長(m/本) = 5

L2:管 1 本当りスリーブ長(m) = 6

α:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(5-1.0))/5*100.0=160$$

β:固定バンド割増係数 = 0

L1:直管長(m/本) = 5

第 18 号 単価表

管明示シート工

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02F

第 19 号 単価表

仕切弁篋設置工

ねじ式弁篋 A・B形1号
底版を使用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=設置, [種類]=A・B形1号, [底版を使用]=はい

第 20 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径100mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=100, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好

第 21 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=100, [L i n k 接合]=なし

第 22 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鋳鉄管切断機(エンジンカッター) 損料		日				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW069

[呼び径(mm)]=100, [機械損料(日)]=W0024

第 23 号 単価表

メカニカル継手工

K 形 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K 形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
 [呼び径(mm)] =100, [モルタル(m3)] =計上しない

第 24 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径100mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ	φ100×L5,000 鋳鉄管用	m	125			
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=100, [ポリエチレンスリーブ(m)]=XXPS010200, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0
[粘着テープ(m)]=計上しない

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A = L2 * (1 + \alpha) / L1 * 100.0$$

$$= 5 * (1 + 0) / 4 * 100.0 = 125$$

L1:直管長(m/本) = 4

L2:管 1 本当りスリーブ長(m) = 5

 α :ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B = (4 * (1 + \beta) + (L1 - 1.0)) / L1 * 100.0$$

$$= (4 * (1 + 0) + (4 - 1.0)) / 4 * 100.0 = 175$$

 β :固定バンド割増係数 = 0

L1:直管長(m/本) = 4

第 25 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径100mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=100

第 26 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径100mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=100

第 27 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=100mm

第 28 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW042

[呼び径(mm)]=100, [布設区分]=布設, [離脱防止金具を使用]=いいえ

第 29 号 単価表

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工 土中建 込用	G r - A、B、C - 4 E R7月単位現場閉所	m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

SWB810530

J01 施工区分 = 1

土中建込・標準型

J02 規格・仕様 = 4

Gr-C-4E

J03 夜間作業の補正 = 1

無

J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 30 号 単価表

防護柵設置工

(材料費を除く手間のみ)

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 土中建 込用	G r - C - 4 E 塗装 R7月単位現場閉所	m	1			
ガードレール 路側用 (土中 用)	G r - C - 4 E 塗装	m	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m 当り					

SWB810540

J01 施工区分 = 1 土中建込
J03 施工規模による加算 = 5 21m未満
J05 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 規格・仕様 = 3 Gr-C-4E 塗装品
J04 夜間作業の補正 = 1 無
J06 曲線部補正 = 1 無

第 31 号 単価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	K1			
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	3 k V A	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
ダイヤモンドビット	1 1 0 m m スタンダード	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 31 号 単価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

1 孔 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 孔 当り					

SCB224430

J01 削孔径 = 4

90mm以上100mm未満

J02 削孔深さ = 1

50mm以上200mm未満

第 32 号 単価表

撤去鑄鉄管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径100mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW093

[呼び径(mm)]=100, [呼び径350mm以下の吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好

第 33 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW093

[呼び径(mm)]=75以下，[呼び径350mm以下の吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊，[埋設物]=少ない，[作業帯]=良好

第 34 号 単価表

ダクトイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径100mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鋳鉄管切断機(エンジンカッター) 損料		日				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW090

[材質]=ダクトイル鋳鉄管（F C D），[呼び径(mm)]=100，[切断機種別]=エンジンカッター，[切断機損料(日)]=W0024

第 35 号 単価表

空気弁撤去工

人力施工 呼び径13～25mm

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 基 当り					

DW085

[作業区分]=撤去, [施工方法]=人力施工, [施工区分]=空気弁, [呼び径(mm)]=13～25

第 36 号 単価表

空気弁室撤去工

鉄蓋 角形 2 号
上部200 下部400 底板40

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 37 号 单価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

SCB010410

J01 トラック機種 = 2

クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t

J02 DID区間の有無 = 1

無し

J03 片道運搬距離 (km) DID無 = 2

4.0km以下

第 38 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 38 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り

SCB430510			
J01 舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02 アスファルト舗装版厚 = 1	15cm以下
J05 費用の内訳 = 1	全ての費用		

第 39 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 39 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り

SCB430510
J01 舗装版種別 = 2
J05 費用の内訳 = 1
J03 コンクリート舗装版厚 = 1 15cm以下
コンクリート舗装版
全ての費用

第 40 号 単価表		バックホウによる舗装版直接掘削・積込工		舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)		100 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 198 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430
 [舗装厚]=0cmを超え10cm以下，[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)，[公害対策機種]=' 排ガス対策型(第2基準)'

第 41 号 単価表

バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚10cmを超え15cm以下
山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 198 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

[舗装厚]=10cmを超え15cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [公害対策機種]='排ガス対策型(第2基準)'

第 42 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 198 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400
 [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [公害対策機種]=' 排ガス対策型(第2基準)'

第 43 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=18.7, [処理対象]=As塊, [路面状態]=良好

第 44 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離18.7km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=18.7, [処理対象]=Co塊（無筋）, [路面状態]=良好

第 45 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離4.1km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デューセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 199 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=4.1, [路面状態]=良好

第 46 号 単価表

整地

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1 残土受入れ地での処理

第 47 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

埋め戻し用

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 198 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 200 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m3	126			
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=TZ002150002;数量=126, [公害対策機種]='排ガス対策型(第2基準)'

第 48 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 198 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 200 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=計上しない, [公害対策機種]='排ガス対策型(第2基準)'

第 49 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数1層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	25.4			100*0.2*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=20, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 50 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
粒調 2 5－0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5－0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=上層路盤，[全仕上り厚(cm)]=15，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002162002

第 51 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t 超低騒音型	日				第 202 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 203 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 51 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし
[低騒音機種]=超低騒音型

第 52 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	57.15			100*0.45*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=下層路盤，[全仕上り厚(cm)]=45，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003

第 53 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
RM－30

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	RM－30	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=上層路盤，[全仕上り厚(cm)]=15，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002125002

第 54 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層
RM－30

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	RM－30	m3	25.4			100*0.2*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=20, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002125002

第 55 号 単価表

舗装工(人力施工)基層

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t 超低騒音型	日				第 202 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 203 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 55 号 単価表

舗装工(人力施工)基層

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし
[低騒音機種]=超低騒音型

第 56 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			
振動ロー(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t 超低騒音型	日				第 202 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 203 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 56 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=TZ004130003, [砂散布]=なし
[低騒音機種]=超低騒音型

第 57 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=10, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 58 号 単価表

舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚30mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	7.26			100*30/1000*2.2*(1+0.1)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	7.26			100*30/1000*2.2*(1+0.1)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t 超低騒音型	日				第 202 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 203 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 58 号 単価表

舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚30mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

DW440

[歩車道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=30, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし
[低騒音機種]=超低騒音型

第 59 号 単価表

舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 1			100*50/1000*2. 2*(1+0. 1)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 1			100*50/1000*2. 2*(1+0. 1)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t 超低騒音型	日				第 202 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 203 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 59 号 単価表

舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

DW440

[歩車道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし
[低騒音機種]=超低騒音型

第 60 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=15, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 61 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚12cm 転圧回数1層
粒調 2 5 - 0

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	15.24			100*0.12*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=12, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002162002

第 62 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	7.544			100*30/1000*2.35*(1+0.07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	7.544			100*30/1000*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ロー(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t 超低騒音型	日				第 202 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 203 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 62 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚30mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

DW440
[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=30, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし
[低騒音機種]=超低騒音型

第 63 号 単価表

砕石基礎設置工(人力施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 人力施工 R7月単位現場閉所	m3	1			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1. 2			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m3 当り					

第 64 号 単価表

目地板

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB224710

J01 1工事当り使用量 = 130m2未満

J02 目地板の種類 = 1

瀝青質目地板t=10

第 65 号 単価表 型枠 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

SCB240210

J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 1

鉄筋・無筋構造物

第 66 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 67 号 単価表

処分費 (t)

アスファルト殻

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	安房	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 68 号 単価表

処分費 (t)

無筋コンクリート殻

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋C o 処分費	安房	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 69 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.0m以下
支保工 軽量金属製 1段

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	100			第 204 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊	m	100			第 205 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 206 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[掘削深]=2.0m以下，[バックホウの規格]=ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)，[引抜機械]=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊，[作業区分]=設置撤去，[切梁材]=水圧式パイプサポート
[設置段数/掘削深]=1 段 2.0m以下，[公害対策機種]='排ガス対策型(第2基準)'

第 70 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.5m以下
支保工 軽量金属製 1段

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	100			第 207 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊	m	100			第 208 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 206 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[掘削深]=2.5m以下，[バックホウの規格]=ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)，[引抜機械]=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊，[作業区分]=設置撤去，[切梁材]=水圧式パイプサポート
[設置段数/掘削深]=1 段 2.0m以下，[公害対策機種]='排ガス対策型(第2基準)'

第 71 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.5m以下
支保工 軽量金属製 2段

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	100			第 207 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 トラッククレーン 4.9t吊	m	100			第 208 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 209 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[掘削深]=2.5m以下，[バックホウの規格]=クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)，[引抜機械]=トラッククレーン 4.9t吊，[作業区分]=設置撤去，[切梁材]=水圧式パイプサポート
[設置段数/掘削深]=2段 3.5m以下，[公害対策機種]='排ガス対策型(第2基準)'

第 72 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深3.0m以下
支保工 軽量金属製 2段

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深3.0m以下 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	100			第 210 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊	m	100			第 211 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 209 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[掘削深]=3.0m以下，[バックホウの規格]=ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)，[引抜機械]=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 4.9t吊，[作業区分]=設置撤去，[切梁材]=水圧式パイプサポート
[設置段数/掘削深]=2段 3.5m以下，[公害対策機種]='排ガス対策型(第2基準)'

第 73 号 単価表

軽量鋼矢板賃料

2型、3型
L=2.0m

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		t	1			
修理費及び損耗費		t	1			
諸雑費		式	1			
計	1 t 当り					

D1802
[修理費及び損耗費(t)]=W0041, [供用日数(日)]=2, [1現場での使用回数(回)]=8, [補助工法の有無]=無

第 74 号 単価表

軽量鋼矢板賃料

2型、3型
L=2.5m

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料		t	1			
修理費及び損耗費		t	1			
諸雑費		式	1			
計	1 t 当り					

D1802
[修理費及び損耗費(t)]=W0041, [供用日数(日)]=3, [1現場での使用回数(回)]=3, [補助工法の有無]=無

第 75 号 単価表

軽量鋼矢板賃料

2型、3型
L=3.0m

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		t	1			
修理費及び損耗費		t	1			
諸雑費		式	1			
計	1 t 当り					

D1802
[修理費及び損耗費(t)]=W0041, [供用日数(日)]=2, [1現場での使用回数(回)]=2, [補助工法の有無]=無

第 76 号 単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD10180

J01 機械損耗部品補正 = 2

良好

第 77 号 単価表

交通誘導警備員 A

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 A		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010211

第 78 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 79 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径250mm
特殊押輪

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)]=0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)]=15, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)]=250, [モルタル(m3)]=計上しない

第 80 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 81 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径50mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 82 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径50mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 83 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径200mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=200, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好

第 84 号 単価表

鑄鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=150, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好

第 85 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=150, [L i n k 接合]=なし

第 86 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径200mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=200, [L i n k 接合]=なし

第 87 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=150, [L i n k 接合]=なし

第 88 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径150mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=150, [L i n k 接合]=G－L i n k 接合

G－L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0.60)

=0.06*(1+0.60)=0.096

異形管の接合： = 0.06

第 89 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鋳鉄管切断機(エンジンカッター) 損料		日				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW069

[呼び径(mm)]=150, [機械損料(日)]=W0024

第 90 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

DW0801

[作業区分]=設置, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [呼び径(mm)]=150

第 91 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径150mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ	φ 150×L6,000 鋳鉄管用	m	120			
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=150, [ポリエチレンスリーブ(m)]=XXPS010300, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0
[粘着テープ(m)]=計上しない

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=6*(1+0)/5*100.0=120$$

L1:直管長(m/本) = 5

L2:管 1 本当りスリーブ長(m) = 6

α:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(5-1.0))/5*100.0=160$$

β:固定バンド割増係数 = 0

L1:直管長(m/本) = 5

第 92 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW093

[呼び径(mm)]=150, [呼び径350mm以下の吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好

第 93 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=100, [L i n k 接合]=なし

第 94 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=100, [L i n k 接合]=G－L i n k 接合

G－L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0.60)

=0.05*(1+0.60)=0.08

異形管の接合: = 0.05

第 95 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径100mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =15, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =100, [モルタル(m3)] =計上しない

第 96 号 単価表

鑄鉄管継手取外し工（メカニカル継手）

K形 呼び径100mm 特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW097

[管種]=K形, [呼び径(mm)]=100, [特殊押輪を取り外す場合の割増(%)]=15

第 97 号 単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（機械力）

縦型 呼び径100mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

DW0801

[作業区分]=設置, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [呼び径(mm)]=100以下

第 98 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=50mm

第 99 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径50mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW042

[呼び径(mm)]=50, [布設区分]=布設, [離脱防止金具を使用]=はい

第 100 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径40mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW042

[呼び径(mm)]=50, [布設区分]=布設, [離脱防止金具を使用]=はい

第 101 号 単価表

管明示テープ工

呼び径・寸法 φ 50以下

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW044
[呼び径・寸法]=φ 50以下

第 102 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工

呼び径40mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0943

[呼び径(mm)]=40, [撤去区分]=撤去

第 103 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=75以下，[吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊，[埋設物]=少ない，[作業帯]=良好

第 104 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=75, [L i n k 接合]=なし

第 105 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=75, [L i n k 接合]=なし

第 106 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=75, [L i n k 接合]=G－L i n k 接合

G－L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0.60)

=0.05*(1+0.60)=0.08

異形管の接合: = 0.05

第 107 号 単価表

メカニカル継手工

K 形 呼び径75mm以下
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K 形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =15, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =75以下, [モルタル(m3)] =計上しない

第 108 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工（メカニカル継手）

K 形 呼び径250mm 特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW097

[管種]=K形, [呼び径(mm)]=250, [特殊押輪を取り外す場合の割増(%)]=15

第 109 号 単価表

鑄鉄管継手取外し工（メカニカル継手）

K 形 呼び径75mm以下 特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW097

[管種]=K形, [呼び径(mm)]=75以下, [特殊押輪を取り外す場合の割増(%)] =15

第 110 号 単価表

鋳鉄管切断工（エンジンカッター使用）

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鋳鉄管切断機(エンジンカッター) 損料		日				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW069

[呼び径(mm)]=75, [機械損料(日)]=W0024

第 111 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径75mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75

第 112 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径75mm

離脱防止金具を使用

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW042

[呼び径(mm)]=75, [布設区分]=布設, [離脱防止金具を使用]=はい

第 113 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=75mm

第114号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径75mm以下

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ	φ75×L5,000 鋳鉄管用	m	125			
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=75以下, [ポリエチレンスリーブ(m)]=XXPS010100, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0
[粘着テープ(m)]=計上しない

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=5*(1+0)/4*100.0=125$$

L1:直管長(m/本) = 4

L2:管1本当りスリーブ長(m) = 5

α:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(4-1.0))/4*100.0=175$$

β:固定バンド割増係数 = 0

L1:直管長(m/本) = 4

第 115 号 単価表

既設管凍結工

ダクタイル鋳鉄管(昭和管)
φ 75

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
凍結工法材料費	φ 75	式	1			
凍結工法労務費	φ 75	式	1			
計	1 箇所 当り					

第 116 号 単価表

ダクトイル鋳鉄管（F C D）撤去切断工

呼び径75mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鋳鉄管切断機(エンジンカッター) 損料		日				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW090

[材質]=ダクトイル鋳鉄管（F C D），[呼び径(mm)]=75，[切断機種別]=エンジンカッター，[切断機損料(日)]=W0024

第 117 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径50mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0943

[呼び径(mm)]=50, [撤去区分]=撤去

第 118 号 単価表

鑄鉄製仕切弁撤去工（機械力）

縦型 呼び径100mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

DW0801

[作業区分]=撤去, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [呼び径(mm)]=100以下

第 119 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス撤去工

ねじ式弁筐 A・B形1号
底版を使用

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=撤去, [種類]=A・B形1号, [底版を使用]=はい

第 120 号 単価表		下層路盤工（施工幅1.8m未満）		全仕上り厚29cm 転圧回数2層 R C－4 0		100 m2 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m3	36.83			100*0.29*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
 [路盤種別]=下層路盤，[全仕上り厚(cm)]=29，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003

第 121 号 単価表

軽量鋼矢板賃料

2型、3型
L=2.0m

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料		t	1			
修理費及び損耗費		t	1			
諸雑費		式	1			
計	1 t 当り					

D1802
[修理費及び損耗費(t)]=W0041, [供用日数(日)]=1, [1現場での使用回数(回)]=4, [補助工法の有無]=無

第 122 号 単価表

充填工

管閉塞
エアミルク

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エアミルク	圧縮強度 1.0N/mm2	m ³	20			第 212 号単価表参照
グラウトポンプ	二筒複動ピストン式 吐出量200L/min	日				
グラウトミキサ	並列2槽式 攪拌容量300L×2槽	日				
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 213 号単価表参照
諸雑費		式				
	1 日当り					
	1 m3当り					

第 123 号 単価表

既設管凍結工

ダクタイル鋳鉄管(昭和管)
φ 100

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
凍結工法材料費	φ 100	式	1			
凍結工法労務費	φ 100	式	1			
計	1 箇所 当り					

第 124 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0902

[呼び径(mm)]=50

第 125 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW024

[管種]=鋳鉄管 JWWA7.5K, [呼び径(mm)]=75, [接合時に耐震型補強金具同時設置]=設置しない, [既設継手へ耐震型金具設置]=設置しない, [ボルト(本)]=計上しない

第 126 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚25cm 転圧回数2層
RM－30

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	RM－30	m3	31.75			100*0.25*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=上層路盤，[全仕上り厚(cm)]=25，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002125002

第 127 号 単価表

消火栓設置工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 トラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW086

[設置区分]=設置, [施工区分]=地下式, [口区分]=単口

第 128 号 単価表

単口消火栓室築造工

鉄蓋 φ 600

レジンコンクリートH590用

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置工(人力施工)	(市場単価)	m ³	0.05			第 63 号単価表参照
普通作業員		人				
無収縮モルタル	Uグラウト	m ³	0.009			
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 129 号 単価表

消火栓撤去工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 197 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW086

[設置区分]=撤去, [施工区分]=地下式, [口区分]=単口

第 130 号 単価表

単口消火栓室撤去工

鉄蓋 角形 2 号

上部200 下部400 底板40

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 131 号 単価表

サドル分水栓建込み工（铸铁管）

分水栓呼び径20mm
铸铁管呼び径250mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW290

[分水栓呼び径(mm)]=20, [铸铁管呼び径(mm)]=250

第 132 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鑄鉄管）

分水栓呼び径25mm
鑄鉄管呼び径250mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW290

[分水栓呼び径(mm)]=25, [鑄鉄管呼び径(mm)]=250

第 133 号 単価表

サドル分水栓建込み工（铸铁管）

分水栓呼び径50mm
铸铁管呼び径250mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW290

[分水栓呼び径(mm)]=50, [铸铁管呼び径(mm)]=250

第 134 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鑄鉄管）

分水栓呼び径50mm
鑄鉄管呼び径75mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW290

[分水栓呼び径(mm)]=50, [鑄鉄管呼び径(mm)]=75

第 135 号 単価表

コア取付け工

呼び径13mm～50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW291B

第 136 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径20mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20

第 137 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径25mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 138 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径50mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 139 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079
[呼び径]=20mm

第 140 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079
[呼び径]=25mm

第 141 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079
[呼び径]=50mm

第 142 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径20mm
継手口数 2 口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20, [継手口数]=2 口

第 143 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径25mm
継手口数 2 口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25, [継手口数]=2 口

第 144 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径50mm
継手口数 2 口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [継手口数]=2 口

第 145 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径20mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20

第 146 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径25mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 147 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径32mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=32

第 148 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径40mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=40

第 149 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径20mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20

第 150 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径25mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 151 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径30mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=30

第 152 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径20mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20

第 153 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径25mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 154 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径30mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=30

第 155 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=20mm

第 156 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=25mm

第 157 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径30mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=30mm

第 158 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径40mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=40mm

第 159 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=P P 用, [呼び径(mm)]=20

第 160 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=P P 用, [呼び径(mm)]=25

第 161 号 単価表

止水栓撤去工

止水栓及び筐撤去 V P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 162 号 単価表

止水栓撤去工

止水栓及び筐撤去 V P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 163 号 単価表

止水栓撤去工

止水栓及び筐撤去 V P 用 呼び径30mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 164 号 単価表

止水栓筐撤去工

筐のみ撤去 V P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=筐のみ取付け, [管種]=V P 用, [呼び径(mm)]=20

第 165 号 単価表		舗装版破碎		人 力		1 m2 当り
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐 出 量 3 . 5 ～ 3 . 7 m 3 ／ m i n	%	K1			
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB430310
J01 舗装版種別 = 1
J04 舗装版厚 = 6
J07 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
4cmを超え10cm以下
全ての費用

J02 障害等の有無 = 2
J06 積込作業の有無 = 1

有り
有り

第 166 号 単価表 掘削 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1

土砂

J02 施工方法 = 4

現場制約あり

第 167 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 6
J03 締固めの有無 = 1

現場制約あり
有り

J02 土質 = 1

土砂

第 168 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=上層路盤，[全仕上り厚(cm)]=10，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003

第 169 号 単価表

コンクリート舗装工 人力舗設

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB410820

J01 平均舗設厚 = 2

20cm未満

第 170 号 単価表

コンクリート舗装工（材料）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） W/C60%以下	m3	5. 2			100*0. 05* (1+0. 04)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			1. 26*100
鉄筋金網（S D 2 9 5）	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 171 号 単価表

不断水連絡工

φ 150 × φ 75

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料		日				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW02D

[本管呼び径 × 取出呼び径] = φ 150 × φ 75, [不断水穿孔機損料(日)] = W0036

第 172 号 単価表

不断水連絡工

φ 100× φ 75

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料		日				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW02D

[本管呼び径×取出呼び径]=φ 100× φ 75, [不断水穿孔機損料(日)]=W0036

第 173 号 単価表

不断水連絡工

φ 75× φ 75

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
不断水穿孔機損料		日				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW02D

[本管呼び径×取出呼び径]=φ 75× φ 75, [不断水穿孔機損料(日)]=W0036

第 174 号 単価表

仮設配水管敷設撤去工

[補助]

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮配水管敷設工	[補助]	式	1			
仮配水管撤去工	[補助]	式	1			
計	1 式 当り					

第 175 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚5cm 転圧回数1層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	6.35			100*0.05*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=下層路盤，[全仕上り厚(cm)]=5，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003

第 176 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚44cm 転圧回数3層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	55.88			100*0.44*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=下層路盤，[全仕上り厚(cm)]=44，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003

第 177 号 単価表

軽量鋼矢板賃料

2型、3型

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料		t	1			
修理費及び損耗費		t	1			
諸雑費		式	1			
計	1 t 当り					

D1802
 [修理費及び損耗費(t)]=W0041, [供用日数(日)]=2, [1現場での使用回数(回)]=3, [補助工法の有無]=無

第 178 号 単価表

仮設配水管敷設撤去工

[単独]

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮配水管敷設工	[単独]	式	1			
仮配水管撤去工	[単独]	式	1			
計	1 式 当り					

第 179 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径 40mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径 (mm)]=40

第 180 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径 75mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75

第 181 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工

再利用無呼び径32mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=仮設撤去（再利用無），[呼び径(mm)]=32

第 182 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工

再利用無呼び径40mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=仮設撤去（再利用無），[呼び径(mm)]=40

第 183 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工

再利用無呼び径50mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=仮設撤去（再利用無），[呼び径(mm)]=50

第 184 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径80mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=80

第 185 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工

再利用無呼び径80mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=仮設撤去（再利用無），[呼び径(mm)]=80

第 186 号 単価表

バックホウによるCO舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 198 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下，[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)，[公害対策機種]='排ガス対策型(第2基準)'

第 187 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚9cm 転圧回数1層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	11.43			100*0.09*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=9, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 188 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚12cm 転圧回数1層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	15.24			100*0.12*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 201 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=12, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 189 号 単価表

軽量鋼矢板賃料

2型、3型

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料		t	1			
修理費及び損耗費		t	1			
諸雑費		式	1			
計	1 t 当り					

D1802
 [修理費及び損耗費(t)]=W0041, [供用日数(日)]=1, [1現場での使用回数(回)]=2, [補助工法の有無]=無

第 190 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1, 000			
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	1, 700			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	73			
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
J04 規格・仕様区分 = 4 実線 45cm
J06 塗布厚 = 1 1. 5mm
J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
J11 塗料区分 = 1 白
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 191 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	89			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
J04 規格・仕様区分 = 12 ゼブラ 45cm
J06 塗布厚 = 1 1.5mm
J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
J11 塗料区分 = 1 白
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 192 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	2			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 t 当り					

第 193 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）

第 194 号 単価表

鋼管 X 線検査工

撮影箇所水管橋部
呼び径1000mm未満

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
検査主任技師（技師 A）		人				二次判定者
検査技師（技師 B）		人				撮影及び一次判定者
普通作業員		人				撮影補助
機械器具損料等		式				
諸雑費		式	1			
	1日当り					
	1枚当り					

DW03H

[撮影箇所]=水管橋部, [呼び径]=1000mm未満

第 195 号 単価表

通水試験工

口径φ800以下

既設管と連絡して給水車が不要

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		式				
計	1 日 当り					

DW260

[作業状況]=既設管と連絡して給水車が不要

第 196 号 単価表

舗装版切断排水処理水分析費

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
水素イオン濃度（P H）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			
計	1 式 当り					

第 197 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1

第 198 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=5.9, [公害対策機種]=' 排ガス対策型(第2基準)'

第 199 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日	1. 29			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=32, [損料数量]=1. 29, [路面状態]=良好

第 200 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日	1.38			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38

第201号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日	1.61			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61

第 202 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t
超低騒音型

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t 超低騒音型	供用日	1.23			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [低騒音機種]=超低騒音型

第 203 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日	1.4			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4

第 204 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 214 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012

[バックホウの規格]=クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [掘削深]=2.0m以下, [公害対策機種]=' 排ガス対策型(第2基準)'

第 205 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
トラッククレーン 4.9t吊

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料	トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[引抜機械]=トラッククレーン 4.9t吊, [掘削深]=2.0m以下

第 206 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018
[作業区分]=設置撤去, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=1 段 2.0m以下

第 207 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 214 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012
[バックホウの規格]=クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [掘削深]=2.5m以下, [公害対策機種]=' 排ガス対策型(第2基準)'

第 208 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
トラッククレーン 4.9t吊

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料	トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[引抜機械]=トラッククレーン 4.9t吊, [掘削深]=2.5m以下

第 209 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018
[作業区分]=設置撤去, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=2 段 3.5m以下

第 210 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深3.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 214 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012
[バックホウの規格]=クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [掘削深]=3.0m以下, [公害対策機種]=' 排ガス対策型(第2基準)'

第211号 単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分）

機械施工 掘削深3.0m以下
トラッククレーン 4.9t吊

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン賃料	トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[引抜き機械]=トラッククレーン 4.9t吊, [掘削深]=3.0m以下

第212号 単価表

エアミルク

圧縮強度 1.0N/mm²

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	25kg袋入	t	0.3			
起泡剤	エスコートK	kg	3.5			
計	1 m ³ 当り					

第 213 号 単価表

発電発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	41			
発電発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 7, [燃料消費量]=41, [賃料数量]=1.2

第214号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3

排出ガス対策型(第2次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=5.9, [損料数量]=1, [公害対策機種]='排ガス対策型(第2基準)'