

第 1 号 単価表

サドル分水栓建込み工（铸铁管）

分水栓呼び径30mm
铸铁管呼び径75mm

（実務必携 P. 190）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW290
[分水栓呼び径(mm)]=30, [铸铁管呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 98)

第 2 号 単価表

空気弁設置工

人力施工 呼び径13～25mm

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 基 当り					

DW085

[作業区分]=設置, [施工方法]=人力施工, [施工区分]=空気弁, [呼び径(mm)]=13～25, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 66)

第 3 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径25mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82)

第 4 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径75mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82)

第 5 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82)

第 6 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW042

[呼び径(mm)]=75, [布設区分]=布設, [離脱防止金具を使用]=いいえ, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 7 号 単価表

硬質塩化ビニル管 R R 継手工

呼び径75mm

離脱防止金具を使用

(実務必携 P. 82)

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW042

[呼び径(mm)]=75, [布設区分]=布設, [離脱防止金具を使用]=はい, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 52)

第 8 号 単価表

メカニカル継手工

φ 75

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =75以下, [モルタル(m3)] =計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P.105)

第 9 号 単価表

石綿管継手取外し工 (カラー継手)

呼び径75mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 口 当り					

DW091

[呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82)

第 10 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径50mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 95)

第 11 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078

[呼び径]=75mm, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 95)

第 12 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078

[呼び径]=50mm, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 191)

第 13 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け V P 用 呼び径50mm

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=V P 用, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 97)

第 14 号 単価表

仕切弁・バタフライ弁設置工 (人力)

縦・横型 呼び径75mm

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

DW082

[作業区分]=設置, [呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 15 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

ねじ式弁筐 A・B形2号
底版を使用

(実務必携 P.103)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=設置, [種類]=A・B形2号, [底版を使用]=はい, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P.54)

第 16 号 単価表

フランジ継手工

鋼管 F12 呼び径80mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW024

[管種]=鋼管 F12, [呼び径(mm)]=80, [接合時に耐震型補強金具同時設置]=設置しない, [既設継手へ耐震型金具設置]=設置しない, [ボルト(本)]=計上しない
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P.84)

第 17 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW054

[布設区分]=布設，[呼び径(mm)]=50，[公害対策機種]=' 基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P.52)

第 18 号 単価表

メカニカル継手工

ビニル管 φ50

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =75以下, [モルタル(m3)] =計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 95)

第 19 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078

[呼び径]=150mm, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82)

第 20 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径150mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040
[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=150, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 21 号 単価表

サドル分水栓建込み工（ビニル管）

分水栓呼び径25mm
ビニル管呼び径75mm

（実務必携 P. 190）

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW291
[分水栓呼び径(mm)]=25, [ビニル管呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82)

第 22 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径25mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82)

第 23 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径25mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 95)

第 24 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078

[呼び径]=25mm, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P.106)

第 25 号 単価表

撤去石綿管吊上げ積込み工 (人力)

呼び径75mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW096

[呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 26 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 26 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り 2 頁

SCB430510			
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02 アスファルト舗装版厚 = 1
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用	15cm以下

第 27 号 単価表

バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.167)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 76 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 161)

第 28 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 76 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400
[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 163)

第 29 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 76 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日	3			第 77 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 30 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層
R C－4 0

（実務必携 P.169,170）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C－4 0	m3	57.15			100*0.45*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日	1.35			0.45*3 第 78 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤，[全仕上り厚(cm)]=45，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 31 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
R C - 4 0

（実務必携 P.169, 170）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日	0.45			0.45*1 第 78 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤，[全仕上り厚(cm)]=15，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 32 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
RM-30

（実務必携 P.169, 170）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	RM-30	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日	0.45			0.45*1 第 78 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤，[全仕上り厚(cm)]=15，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002125002，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 33 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
RM-30

（実務必携 P.169, 170）

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	RM-30	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日	0.45			0.45*1 第 78 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤，[全仕上り厚(cm)]=10，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002125002，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 34 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車
再生粗粒度アスコン (2 0)

(実務必携 P. 179)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ロー(舗装用)運転	ハットガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日	0. 4			1*100/250 第 79 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日	0. 8			2*100/250 第 80 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101002, [小型車割増]=なし, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 35 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車
再生密粒度アスコン (2 0)

(実務必携 P. 179)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (2 0)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			
振動ロー(舗装用)運転	ハットガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日	0. 4			1*100/250 第 79 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日	0. 8			2*100/250 第 80 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 35 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車
再生密粒度アスコン (2 0)

(実務必携 P. 179)

100 m2 当り

2 頁

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101003, [小型車割増]=なし, [瀝青材料(L)]=TZ004130003, [砂散布]=あり
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 36 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車
再生密粒度アスコン (1 3)

(実務必携 P. 179)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ロー(舗装用)運転	ハットガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日	0. 4			1*100/250 第 79 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日	0. 8			2*100/250 第 80 号単価表参照
砂散布費		式				
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 36 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車
再生密粒度アスコン (1 3)

(実務必携 P. 179)

100 m2 当り

2 頁

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=なし, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=あり
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 37 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離4km 良好
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3

(実務必携 P.176)

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日	0.9			第 81 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

第 38 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離4km 良好
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3

(実務必携 P. 176)

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日	1.17			0.9*(1+0.3) 第 81 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10m3 当り					
	1m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=4, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]=' 基準書指定'
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 39 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離20km 良好
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3

(実務必携 P. 176)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デューセル 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日	8.19			6.3*(1+0.3) 第 82 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4221

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.45m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=20, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 40 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.45m3(平積0.35m3)
AS塊

(実務必携 P.161)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.45/平積0.35m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 83 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400
[バックホウの規格]=山積0.45m3(平積0.35m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 41 号 単価表 整地 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210610

J01 作業区分 = 2
J03 障害の有無 = 1

敷均し（ルーズ）
無し

J02 施工数量 = 1

標準（10,000m3未満）

第 42 号 単価表

撤去鋼管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径80mm

（実務必携 P. 67, 106）

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 84 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0941

[呼び径(mm)]=80, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [管種]=B種, [呼び径(A種)350mm、(B種)600mm以下の吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P.84)

第 43 号 単価表

ポリエチレン管仮設撤去工

再利用無 呼び径50mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW050
[布設区分]=仮設撤去（再利用無），[呼び径(mm)]=50，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P.93,104)

第 44 号 単価表

鋼管（S T W 2 9 0）撤去切断工

呼び径80mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人				
消耗品及び工具損料		式				
諸雑費		式	1			
計	1 口 当り					

DW0901
[材質]=鋼管（S T W 2 9 0），[呼び径(mm)]=80，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 95, 104)

第 45 号 単価表

ポリエチレン管撤去切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0903

[呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 52)

第 46 号 単価表

メカニカル継手工

管帽 ACP φ 75

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =75以下, [モルタル(m3)] =計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P.52)

第 47 号 単価表

メカニカル継手工

管帽 VPφ75

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =75以下, [モルタル(m3)] =計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 52, 105)

第 48 号 単価表

鋳鉄管継手取外し工 (メカニカル継手)

メカニカル継手 呼び径75mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW097

[管種]=K形, [呼び径(mm)]=75以下, [特殊押輪を取り外す場合の割増(%)]=0, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 97)

第 49 号 単価表

仕切弁・バタフライ弁撤去工（人力）

縦・横型 呼び径75mm

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

DW082

[作業区分]=撤去，[呼び径(mm)]=75，[公害対策機種]=' 基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P.103)

第 50 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス撤去工

ねじ式弁筐 A・B形1号

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=撤去, [種類]=A・B形1号, [底版を使用]=いいえ, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 51 号 単価表

足場工

100 掛m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1. 4			
諸雑費 (率+まるめ)		式				
計	100 掛m2 当り					
	1 掛m2 当り					

SWB252110

J01 工法 = 1 手摺先行型枠組足場
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正 = 1 標準 (1.0)

J02 安全ネット = 2

不要

第 52 号 単価表

基面整正

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m2 当り					

SCB210080

第 53 号 単価表

土のう積工

10 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
購入土		m3	3.4			
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	170			
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB252620

J01 作業区分 = 1

小口並べ

J02 作業内容 = 2

仕拵・積立

第 54 号 単価表

土のう積工

撤去

10 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB252620

J01 作業区分 = 1

小口並べ

J02 作業内容 = 3

撤去

第 55 号 単価表

クレーン装置付トラック

4～4.5 t 級 2.9 t 吊

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	19			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD10320

第 56 号 単価表

構造物とりこわし・運搬・処分

(複合)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m3	1			第 85 号単価表参照
無筋Ｃｏ処分費	安房	t	1			
殻運搬		m3	1			第 86 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 57 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離20km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

(実務必携 P.176)

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日	1.95			1.5*(1+0.3) 第 87 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=20, [処理対象]=Co塊（無筋）, [公害対策機種]='基準書指定'
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 58 号 単価表 モルタル練 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
材料構成比		%	Z			
セメント（普通ポルトランド）	2 5 k g 袋入	%	Z1			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	%	Z2			
	1 m3 当り					

SCB240060

J01 セメント種類 = 1 普通 J02 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 59 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

クッション用

山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.163)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 76 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日	3			第 77 号単価表参照
砂	クッション用	m3	105			
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=TZ002150001;数量=105, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 60 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車
再生粗粒度アスコン (2 0)

(実務必携 P. 179)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ロー(舗装用)運転	ハットガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日	0. 4			1*100/250 第 79 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日	0. 8			2*100/250 第 80 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101002, [小型車割増]=なし, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 61 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.45m3(平積0.35m3)
AS塊

(実務必携 P.161)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.45/平積0.35m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 83 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400
[バックホウの規格]=山積0.45m3(平積0.35m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 62 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手（特殊）		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 62 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB221110

J01 砕石の厚さ = 3
J03 費用の内訳 = 1

12.5cmを超え17.5cm以下
全ての費用

J02 砕石の種類 = 8

再生クラッシュ 40〜0

第 63 号 単価表

型枠

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

SCB240210

J01 型枠の種類 = 1

一般型枠

J02 構造物の種類 = 1

鉄筋・無筋構造物

第 64 号 単価表

コンクリート打設（深礎工）

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
運転手（特殊）		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 64 号 単価表

コンクリート打設（深礎工）

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB230960

J01 打設工法 = 2

J04 養生工の種類 = 2

バックホ（クレーン機能付）打設

一般養生

J02 コンクリート規格 = 41

J07 費用の内訳 = 1

18-8-25（高炉）

全ての費用

第 65 号 単価表

アンカー

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
	1 本 当り					

SCB435940

J01 適用アンカー材径 = 125mm以下

J02 削孔方向 = 2下方向

第 66 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.45m3(平積0.35m3)
AS塊

(実務必携 P.161)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.45/平積0.35m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 83 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400
[バックホウの規格]=山積0.45m3(平積0.35m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 67 号 単価表

部材撤去（レール撤去）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp R7月単位現場閉所	m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

SWB810580

J01 規格・仕様 = 2 路側用A・B・C種（旧Ap・Bp・Cp種）
J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J02 夜間作業の補正 = 1 無

第 68 号 単価表

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E R7月単位現場閉所	m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

SWB810530

J01 施工区分 = 1

土中建込・標準型

J02 規格・仕様 = 4

Gr-C-4E

J03 夜間作業の補正 = 1

無

J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

第 69 号 単価表

部材設置（レール設置）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)	路側用 A・B・C種 R7月単位現場閉所	m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

SWB810560

J01 材料費区分 = 2	手間のみ	J02 規格・仕様 = 1	路側用A・B・C種
J03 夜間作業の補正 = 1	無	J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 1	無
J05 曲線部補正 = 1	無		

第 70 号 単価表

防護柵設置工（ガードレール設置工）

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	G r - C - 4 E 塗装 R7月単位現場閉所	m	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m 当り					

SWB810510

J01 施工区分 = 1 土中建込
 J03 施工規模による加算 = 5 21m未満
 J05 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無
 J07 加算額の有無 = 1 加算無し

J02 規格・仕様 = 3 Gr-C-4E 塗装品
 J04 夜間作業の補正 = 1 無
 J06 曲線部補正 = 1 無

第 71 号 単価表

仮囲い掛け

高さ2m 供用

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式				
諸雑費		式				
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 72 号 単価表

仮囲い材料費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用ガードフェンス防護柵	1800型 1.8×1.8	台	3			刊行物等による (6月号)
単管パイプ (丸パイプ) STK500	2000×48.6 めっき・肉厚2.4mm	本	22			刊行物等による (6月号)
単管パイプ (丸パイプ) STK500	1500×48.6 めっき・肉厚2.4mm	本	6			刊行物等による (6月号)
単管パイプ (丸パイプ) STK500	1000×48.6 めっき・肉厚2.4mm	本	4			刊行物等による (6月号)
足場付属金属 直交クランプ	パイプ径48.6用 先めっき	個	22			刊行物等による (6月号)
足場付属金属 自在クランプ	パイプ径48.6用 先めっき	個	20			刊行物等による (6月号)
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価

第 73 号 单価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

SCB010410

J01 トラック機種 = 1

クレーン装置付2t積、吊能力2.9t

J02 DID区間の有無 = 1

無し

J03 片道運搬距離 (km) DID無 = 2

4.0km以下

第 74 号 単価表

切断排水処理運搬費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
ライトバン	1.5 L	台・日	1			第 88 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 75 号 単価表

通水試験工

口径φ800以下

既設管と連絡して給水車が不要

(実務必携 P.127)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		式				
計	1 日 当り					

DW260

[作業状況]=既設管と連絡して給水車が不要，[公害対策機種]=' 基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 76 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=5.9, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 77 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 78 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 79 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 80 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1. 4, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 81 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	21			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 2t積級	供用日				
タイヤ損耗費	2～3t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=21, [損料数量]=1. 29, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 82 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	58			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級	供用日				
タイヤ損耗費	10t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=58, [損料数量]=1. 29, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 83 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.45/平積0.35m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油		L	8.6			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.45/平積0.35m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=8.6, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 84 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 85 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 R7月単位現場閉所	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1 無筋構造物
 J03 時間的制約の有無 = 1 無し
 J05 低騒音・低振動対策 = 1 必要

J02 工法区分 = 1 機械施工
 J04 夜間作業の有無 = 1 無し

第 86 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

コンクリート（無筋）構造物とりこわし
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 7 18.5km以下

機械積込

第 87 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日				
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=32, [損料数量]=1. 29, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 88 号 単価表

ライトバン

1.5L

1 台・日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	21.6			2.7*8
ライトバン	1.5L	時間	8			
ライトバン	1.5L	供用日				
計	1 台・日 当り					

SKS100200

J01 運転日当運転時間[時間] = 8