# 消火栓材料集計表

| 名称 | 形状・寸法 | 単位 | 数量 配管図番号 (2) | | | | | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランジ付T字管 | GX形 φ250 × φ75 | 個 | 1 | | | | | 1 |
| GX継手接合付属品 | 異形管 φ250 | 個 | 1 | | | | | 1 |
| 消火栓 | SUS製 φ75 | 基 | 1 | | | | | 1 |
| 耐震補修弁 | レバー式 75 H=400 | 基 | 1 | | | | | 1 |
| 消火栓室 | | 組 | 1 | | | | | 1 |
| フランジ接合材 | 芯金入りパッキン φ75 | 組 | 1 | | | | | 1 |
| | GFパッキン・SUSボルトナット φ75 | 組 | 1 | | | | | 1 |

# 配水管布設工事（労務）

| 名　　称 | 形状・寸法 | 単位 | 数　量 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| GX　継　手　接　合　工 | φ250 | 口 | 1 | |
| フ　ラ　ン　ジ　接　合　工 | φ75 | 口 | 1 | |
| 消　火　栓　設　置　工 | φ75 | 基 | 1 | |
| 消　火　栓　室　設　置　工 | 内径600㎜ | 箇所 | 1 | |
| 消　火　栓　鉄　蓋　設　置　工 | 内径600㎜ | 箇所 | 1 | |
| | | | | |
| （　既　設　撤　去　） | | | | |
| 消　火　栓　撤　去　工 | | 基 | 1 | |
| 消　火　栓　室　設　置　工 | 内径600㎜ | 箇所 | 1 | |
| 消　火　栓　室　撤　去　工 | | 箇所 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |