

第 1 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径250mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 117 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 2 号 単価表

鋳鉄管切断工（パイプ切削切断機使用）

呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW068
 [呼び径(mm)]=250, [機械損料(日)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 3 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262
 [管種]=直管, [呼び径(mm)]=250, [L i n k 接合]=なし, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 4 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径250mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262
 [管種]=異形管, [呼び径(mm)]=250, [L i n k 接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 5 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径250mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=250, [L i n k 接合]=G－L i n k 接合, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

G－L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0.60)

=0.08*(1+0.60)=0.128

異形管の接合: = 0.08

第 6 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径250mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =250, [モルタル(m3)] =計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 7 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

鉄蓋 円形 4 号

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

DW089

[施工区分]=設置, [鉄蓋]=円形 4 号, [無収縮モルタル(m3)]=計上しない, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 8 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
無収縮モルタル	Uカラー 1875kg/m3	kg	16.88			
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 9 号 単価表

空気弁設置工

人力施工 呼び径13～25mm

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 基 当り					

DW085

[作業区分]=設置，[施工方法]=人力施工，[施工区分]=空気弁，[呼び径(mm)]=13～25，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 10 号 単価表

サドル分水栓建込み工（铸铁管）

分水栓呼び径30mm
铸铁管呼び径250mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW290

[分水栓呼び径(mm)]=30, [铸铁管呼び径(mm)]=250

第 11 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 $\phi 250 \times 5000$ 天端明示 無

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)]= $\phi 250 \times 5000$, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 12 号 単価表

管明示シート工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02F

[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 13 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径250mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=250, [ポリエチレンスリーブ(m)]=計上しない, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0
[粘着テープ(m)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=6*(1+0)/5*100.0=120$$

$$L1:直管長(m/本) = 5$$

$$L2:管 1 本当りスリーブ長(m) = 6$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(5-1.0))/5*100.0=160$$

$$\beta:固定バンド割増係数 = 0$$

$$L1:直管長(m/本) = 5$$

第 14 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [ハキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 14 号

単価表

舗装版切断

1

m

当り

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1

J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1

15cm以下

第 15 号 単価表

バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 118 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 16 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 118 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400
 [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 17 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

埋め戻し用

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 118 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 119 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m3	126			
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=TZ002150002;数量=126, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 18 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離4km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=4, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 19 号 単価表

As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6km 良好
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスベル 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 121 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4221

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=6, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 20 号 単価表

積込（ルーズ）

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210020
J01 土質 = 2

岩塊・玉石

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 21 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離13km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デューセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=13, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

第 22 号 単価表		整地		昼間		1 m3 当り	
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要	
標準単価			P				
機械構成比		%	K				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1				
労務構成比		%	R				
運転手（特殊）		%	R1				
材料構成比		%	Z				
軽油		%	Z1				
	1m3 当り						

SCB210610

J01 作業区分 = 2
J03 障害の有無 = 1

敷均し（ルーズ）
無し

J02 施工数量 = 1

標準（10,000m3未満）

第 23 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	57.15			100*0.45*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 122 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤，[全仕上り厚(cm)]=45，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 24 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数2層
RM－30

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	RM－30	m3	25.4			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 122 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 25 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ロー(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 123 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 124 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 25 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 26 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 27 号 単価表

土留工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.5m以下 支保工 軽量金属製	m	4.69			第 125 号単価表参照
仮設材損料	軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.5m	式	1			
支保材損料	腹起し材・切梁材	式	1			
計	1 式 当り					

第 28 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 117 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=75以下，[吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊，[埋設物]=少ない，[作業帯]=良好，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 29 号 単価表

鋳鉄管切断工（パイプ切削切断機使用）

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW068
 [呼び径(mm)]=75, [機械損料(日)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 30 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262
 [管種]=異形管, [呼び径(mm)]=100, [L i n k 接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 31 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262
 [管種]=異形管, [呼び径(mm)]=75, [L i n k 接合]=なし, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 32 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=75, [L i n k 接合]=G－L i n k 接合, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

G－L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0.60)

=0.05*(1+0.60)=0.08

異形管の接合: = 0.05

第 33 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径75mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 34 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径75mm
継手口数2口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設，[呼び径(mm)]=75，[継手口数]=2口，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 35 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径75mm
継手口数1口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設，[呼び径(mm)]=75，[継手口数]=1口，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 36 号 単価表

メカニカル継手工

K 形 呼び径75mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K 形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
 [呼び径(mm)] =75以下, [モルタル(m3)] =計上しない, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 37 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW054

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 38 号 単価表

鋳鉄製仕切弁撤去工（機械力）

縦型 呼び径75mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 117 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

DW0801

[作業区分]=撤去，[吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊，[呼び径(mm)]=100以下，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 39 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079

[呼び径]=75mm, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 40 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 $\phi 75 \times 4000$ 天端明示 無

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)]= $\phi 75 \times 4000$, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 41 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径75mm以下

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=75以下, [ポリエチレンスリーブ(m)]=計上しない, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0
[粘着テープ(m)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=5*(1+0)/4*100.0=125$$

$$L1:直管長(m/本) = 4$$

$$L2:管1本当りスリーブ長(m) = 5$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(4-1.0))/4*100.0=175$$

$$\beta:固定バンド割増係数 = 0$$

$$L1:直管長(m/本) = 4$$

第 42 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

発生土

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 118 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 119 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 43 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

埋め戻し用

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 118 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 119 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m3	126			
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=TZ002150002;数量=126, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 44 号 単価表

整地

(昼間)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210610

J01 作業区分 = 2
J03 障害の有無 = 1

敷均し（ルーズ）
無し

J02 施工数量 = 1

標準（10,000m3未満）

第 45 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚20cm 転圧回数1層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	25.4			100*0.2*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 122 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤，[全仕上り厚(cm)]=20，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 46 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
RM－30

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	RM－30	m3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 122 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 47 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 48 号 単価表

充填材

1 m³ 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
セメント（高炉 B）	2 5 k g 袋入	t	0. 3			
起泡剤	エスコート K	kg	2. 3			
計	1 m ³ 当り					

第 49 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径350mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 117 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW093

[呼び径(mm)]=350, [呼び径350mm以下の吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 50 号 単価表

鋳鉄管（F C）撤去切断工

呼び径350mm エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW090

[材質]=鋳鉄管（F C），[呼び径(mm)]=350，[切断機種別]=エンジンカッター，[切断機損料(日)]=計上しない，[公害対策機種]=' 基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 51 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径350mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =350, [モルタル(m3)] =計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 52 号 単価表

鋳鉄製仕切弁撤去工（機械力）

縦型 呼び径350mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 117 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

DW0801

[作業区分]=撤去，[吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊，[呼び径(mm)]=350，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 53 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス撤去工

ねじ式弁筐 A・B形1号
底版を使用

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=撤去, [種類]=A・B形1号, [底版を使用]=はい, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 54 号 単価表		現場発生品及び支給品運搬		現場～仮置場		1 t 当り
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

SCB010410

J01 トラック機種 = 2 クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t J02 DID区間の有無 = 1 無し

J03 片道運搬距離（km）DID無 = 2 4.0km以下

第 55 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

仮置場～処分場

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

SCB010410

J01 トラック機種 = 2

J03 片道運搬距離 (km) DID無 = 6

クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t

14.0km以下

J02 DID区間の有無 = 1

無し

第 56 号 単価表

コンクリート工(21-8-25(20) 早強)

無筋・鉄筋構造物 一般養生 大型車

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホ(クローラ型)賃料	標準クレーン付 山積0.8/平積0.6m3 吊能力2.9t 排出ガス対策型(2011年規制)超低騒音型	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
運転手(特殊)		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	21-8-25(20) 早強 W/C55%以下 大型車	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 56 号 単価表 コンクリート工(2 1－8－2 5 (2 0) 早強) 無筋・鉄筋構造物 一般養生 大型車 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

DP020102
<条件区分>
[構造物種別]=無筋・鉄筋構造物, [打設工法]=バックホ(クレーン機能付)打設, [コンクリート規格]=24-12-25(20)(高炉)<積算単価=TZ002014001>, [養生工の種類]=一般養生
[小型車割増の有無]=無し

第 57 号 単価表

一般型枠工

鉄筋・無筋構造物

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
	1 m2 当り					

DP020104
＜条件区分＞
[型枠の種類]=一般型枠, [構造物の種類]=鉄筋・無筋構造物

第 58 号 単価表

基礎砕石工

厚7.5cm超12.5cm以下
R C - 4 0

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホ(クロー型) 賃料	標準型 山積0.8/平積0.6m3 排出ガス対策型(2014年規制)	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
土木一般世話役		%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 58 号 単価表		基礎砕石工		厚7.5cm超12.5cm以下 R C - 4 0		1 m2 当り
名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

DP020033
<条件区分>
[砕石の厚さ]=7.5cmを超え12.5cm以下，[砕石の種類]=再生クラッシャー 40～0<積算単価=TZ002122003>

第 59 号 単価表

充填工

管閉塞
エアミルク

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
グラウトポンプ	二筒複動ピストン式 吐出量200L/min	日				
グラウトミキサ	並列2槽式 攪拌容量300L×2槽	日				
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 126 号単価表参照
諸雑費		式				
	1 日当り					
	1 m3当り					

DW302

[工事内容]=管閉塞, [充填物]=エアミルク, [充填材料費(m3)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 60 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078

[呼び径]=50mm, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 61 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 62 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径50mm
継手口数2口

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					

第 63 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径50mm
継手口数1口

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041
[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 64 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け V P 用 呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=V P 用, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 65 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
特殊作業員		%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 65 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 箇所 当り					

SCB222950

J01 コンクリート規格 = 14

J03 コンクリート打設工法 = 2

18-8-25（高炉）

人力打設

J02 1箇所当りコンクリート使用量 = 30

J04 養生工の種類 = 1

1.22m3を超え1.29m3以下

一般養生・特殊養生（練炭）

第 66 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径150mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040
 [布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=150, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 67 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス撤去工

ねじ式弁筐 A・B形1号
底版を使用

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1箇所 当り					

DW08D

[施工区分]=撤去, [種類]=A・B形1号, [底版を使用]=はい, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 68 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工

呼び径75mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0943

[呼び径(mm)]=75, [撤去区分]=撤去, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 69 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0902

[呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 70 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 R7月単位現場閉所	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1 無筋構造物
 J03 時間的制約の有無 = 1 無し
 J05 低騒音・低振動対策 = 2 不要

J02 工法区分 = 1 機械施工
 J04 夜間作業の有無 = 1 無し

第 71 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 1

J03 DID区間の有無 = 1

J13 費用の内訳 = 1

コンクリート（無筋）構造物とりこわし
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 1

J04 運搬距離（km）（DID区間有無） = 5 10.9km以下

機械積込

第 72 号 単価表

土留工

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工（軽量鋼矢板たて込み）	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工 軽量金属製	m	24			第 127 号単価表参照
仮設材損料	軽量鋼矢板Ⅱ型 L=2.0m	式	1			
支保材損料	腹起し材・切梁材	式	1			
計	1 式 当り					

第 73 号 単価表

消火栓設置工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 トラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 117 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW086
 [設置区分]=設置, [施工区分]=地下式, [口区分]=単口, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 74 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

鉄蓋 円形 4 号

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

DW089

[施工区分]=設置, [鉄蓋]=円形 4 号, [無収縮モルタル(m3)]=計上しない, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 75 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス設置工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁200mm

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
無収縮モルタル	Uカラー 1875kg/m3	kg	16.88			
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 76 号 単価表

消火栓撤去工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 トラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 117 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW086
 [設置区分]=撤去, [施工区分]=地下式, [口区分]=単口, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 77 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス撤去工

鉄蓋 円形 4 号

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

DW089

[施工区分]=撤去, [鉄蓋]=円形 4 号, [無収縮モルタル(m3)]=計上しない, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 78 号 単価表

仕切弁・空気弁ボックス撤去工

レジンCo製ボックス 円形 4 号

壁高 上部壁200mm・中部壁なし・下部壁300mm

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

DW08A

[施工区分]=撤去, [種類]=円形 4 号, [調整リング(mm)]=なし, [上部壁高さ(mm)]=200, [中部壁高さ(mm)]=なし, [下部壁高さ(mm)]=300, [接合材(g)]=計上しない
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 79 号 単価表

サドル分水栓建込み工（铸铁管）

分水栓呼び径20mm
铸铁管呼び径250mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW290
[分水栓呼び径(mm)]=20, [铸铁管呼び径(mm)]=250, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 80 号 単価表

コア取付け工

呼び径13mm～50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW291B

[公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 81 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径20mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 82 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径20mm
継手口数2口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設，[呼び径(mm)]=20，[継手口数]=2口，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 83 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径20mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 84 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径13mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=13, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 85 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け V P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=V P 用, [呼び径(mm)]=20, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 86 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079

[呼び径]=20mm, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 87 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積み込み工

呼び径20mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0943

[呼び径(mm)]=20, [撤去区分]=撤去, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 88 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径50mm以下

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0902

[呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 89 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔ハキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート 径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 89 号

単価表

舗装版切断

1

m

当り

SCB430510

J01 舗装版種別 = 2

J05 費用の内訳 = 1

コンクリート舗装版
全ての費用

J03 コンクリート舗装版厚 = 1

15cm以下

第 90 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 R7月単位現場閉所	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1

無筋構造物

J02 工法区分 = 2

人力施工

J03 時間的制約の有無 = 1

無し

J04 夜間作業の有無 = 1

無し

第 91 号 単価表 床掘り 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1
J03 土留方式の種類 = 1

土砂
無し

J02 施工方法 = 1
J04 障害の有無 = 1

標準
無し

第 92 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	K1			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
運転手 (特殊)		%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 92 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 4 最大埋戻幅1m未満

第 93 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間有り 運搬距離4km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 128 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 94 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離6km 良好
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスル 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 121 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4221

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=6, [処理対象]=Co塊（無筋）, [公害対策機種]='基準書指定'
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 95 号 単価表		積込（ルーズ）		Co		1 m3 当り	
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要	
標準単価			P				
機械構成比		%	K				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	K1				
労務構成比		%	R				
運転手（特殊）		%	R1				
材料構成比		%	Z				
軽油		%	Z1				
	1 m3 当り						

SCB210020
J01 土質 = 2

岩塊・玉石

J02 作業内容 = 1

土量50,000m3未満

第 96 号 単価表

路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層
R C - 4 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 122 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤，[全仕上り厚(cm)]=10，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 97 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層
RM－3 0

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	RM－3 0	m3	19.05			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 122 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 98 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
A s 混合物 (小型車割増)	小型車 4 t 以下	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 123 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 124 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 98 号	単価表	舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車	100	m2	当り						
			再生密粒度アスコン (1 3)									
			DW440									
			[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし									
			[公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定									

第 99 号 単価表 コンクリート 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 1
J03 コンクリート規格 = 41
J07 現場内小運搬の有無 = 1

無筋・鉄筋構造物
18-8-25（高炉）
有り

J02 打設工法 = 4
J05 養生工の種類 = 2
J13 費用の内訳 = 1

人力打設
一般養生
全ての費用

第 100 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573			100*50/1000*2.35*1.07
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (20)	t	12.573			100*50/1000*2.35*1.07
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			
路面切削機運転		日				第 129 号単価表参照
路面清掃車運転		日				第 130 号単価表参照
アスファルトフィニッシャ運転		日				第 131 号単価表参照
ロードローラ運転		日				第 132 号単価表参照

第 100 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転		日				第 133 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB430210

J01 平均切削深さ = 2 7cmを超え12cm以下

J04 舗装厚（一層目）（実数入力）[mm] = 50

J06 アスファルト材料（一層目） = 20 再生粗粒度アスコン(20)

J10 瀝青材料種類（一層目） = 2 プライムコート

J02 即日舗設層数 = 2 二層

J05 舗装厚（二層目）（実数入力）[mm] = 50

J07 アスファルト材料（二層目） = 18 再生密粒度アスコン(20)

J12 瀝青材料種類（二層目） = 1 タックコート

第 101 号 単価表

舗装版破碎

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m ³ / m i n	%	K1			
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1
 J04 舗装版厚 = 6
 J07 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
 4cmを超え10cm以下
 全ての費用

J02 障害等の有無 = 2 有り
 J06 積込作業の有無 = 1 有り

第 102 号 単価表

殻運搬（路面切削）

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB430020

J01 DID区間の有無 = 1

J04 費用の内訳 = 1

無し

全ての費用

J02 運搬距離（km）（DID区間無） = 16 10.5km以下

第 103 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m未満）

路盤材整正厚3cm

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生粒度調整碎石	RM－30	m3	3.81			
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 122 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 104 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車
再生粗粒度アスコン (20)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573			100*50/1000*2.35*(1+0.07)
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			
振動ロー(舗装用)運転	ハトガイト式 運転質量0.5～0.6t	日				第 123 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 124 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101002, [小型車割増]=なし, [瀝青材料(L)]=TZ004130003, [砂散布]=なし
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 105 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車
再生密粒度アスコン (2 0)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (2 0)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ロー(舗装用)運転	ハトﾞがト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 123 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 124 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101003, [小型車割増]=なし, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 106 号 単価表

舗装工（歩道）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 106 号

単価表

舗装工（歩道）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

SCB410660

J01 平均幅員 = 1

J04 材料 = 1

1. 4m未満
開粒度アスコン (13)

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

第 107 号 単価表

区画線設置

実線・白色・W=15cm

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1, 000			
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	570			
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
J04 規格・仕様区分 = 1 実線 15cm
J06 塗布厚 = 1 1.5mm
J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
J11 塗料区分 = 1 白
J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 108 号 単価表		区画線設置		実線・白色・W=30cm			1000 m 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	1, 130				
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm	kg	50				
接着用プライマー	区画線用	kg	50				
軽油		L	65				
諸雑費（率＋まるめ）		式					
計	1000 m 当り						
	1 m 当り						

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 1

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

無し

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 3

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

実線 30cm

1. 5mm

無し

白

全ての費用

第 109 号 単価表		区画線設置		実線・黄色・W=20			1000	m	当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000						
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ 15~18 黄 鉛・フリー	kg	760						
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	33						
接着用プライマー	区画線用	kg	33						
軽油		L	43						
諸雑費（率+まるめ）		式							
計	1000m 当り								
	1m 当り								

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 1

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

無し

= 1 無し

含有量15~18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 2

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 2

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

実線 20cm

1.5mm

無し

黄 鉛・クロムフリー

全ての費用

第 110 号 単価表

殻運搬（路面切削）

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（一般）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB430020
J01 DID区間の有無 = 1
J04 費用の内訳 = 1

無し
全ての費用

J02 運搬距離（km）（DID区間無） = 21 21.5km以下

第 111 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 大型車
再生密粒度アスコン (1 3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			
振動ロー(舗装用)運転	ハトﾞがト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 123 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 124 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=なし, [瀝青材料(L)]=TZ004130003, [砂散布]=なし
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第112号 単価表

区画線設置

文字・白色・W=15cm換算

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L	120			100*1.2
諸雑費（率+まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
J05 時間的制約の有無 = 1 無し
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 13
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
矢印・記号・文字 15cm換算
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 113 号 単価表

通水試験工

口径φ800以下
既設管と連絡して給水車が不要

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		式				
計	1 日 当り					

DW260
[作業状況]=既設管と連絡して給水車が不要，[公害対策機種]=' 基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 114 号 単価表		仮設材等の運搬		(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)			1 t 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	往路	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
計		1 t 当り						

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

J04 製品長区分 = 1

J06 運搬割増率 (実数入力) = 0

関東・中部・近畿

12m以内

J02 片道運搬距離 (実数入力) [km] = 10

J05 運搬割増率 = 4

J07 その他の諸料金の有無 = 2

各種 (実数入力)

無

第 115 号 単価表		仮設材等の運搬		(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 往路			1 t 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1				
諸雑費（まるめ）		式	1				
計	1 t 当り						

SWB010020

J01 発注機関区分 = 1

J04 製品長区分 = 1

J06 運搬割増率（実数入力） = 0

関東・中部・近畿

12m以内

J02 片道運搬距離（実数入力） [km] = 10

J05 運搬割増率 = 4

J07 その他の諸料金の有無 = 2

各種（実数入力）

無

第 116 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）

第117号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一1，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 118 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3

排出ガス対策型(第2次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=5.9, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 119 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日	1.38			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 120 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日	1. 29			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=32, [損料数量]=1. 29, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 121 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	58			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	10t 良好	供用日	1. 29			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=58, [損料数量]=1. 29, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 122 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日	1. 61			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1. 61, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 123 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日	1.23			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 124 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日	1.4			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3，[労務数量]=1，[燃料消費量]=5，[損料数量]=1.4，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 125 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.5m以下
支保工 軽量金属製

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	100			第 134 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	100			第 135 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 ねじ式パイプサポート	m	100			第 136 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[掘削深]=2.5m以下，[バックホウの規格]=ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)，[引抜機械]=ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)，[作業区分]=設置撤去
[切梁材]=ねじ式パイプサポート，[設置段数/掘削深]=2 段 3.5m以下，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 126 号 単価表

発電発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	41			
発電発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 7, [燃料消費量]=41, [賃料数量]=1.2, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 127 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.0m以下
支保工 軽量金属製

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 137 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 138 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 ねじ式パイプサポート	m	100			第 139 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 128 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日	1. 29			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

第 129 号 単価表

路面切削機運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	207			
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430050

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2

二層

第 130 号 単価表

路面清掃車運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	38			
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式・路面 切削工事用]	ホッパ容量1．5m ³	供用日	1.15			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430060

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2

二層

第 131 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	65			
アスファルトフィニッシャ〔 ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430070

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2

二層

第 132 号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	32			
ロードローラ[マダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430080

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2

二層

第 133 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	25			
タイヤローラ[普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	供用日	1. 41			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SWK430090

J01 平均切削深さ = 2

7cmを超え12cm以下

J02 即日舗設の層数 = 2

二層

第 134 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 140 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012

[バックホウの規格]=クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [掘削深]=2.5m以下, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 135 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
クローラ型 山積0.28m³(平積0.2m³)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 140 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[引抜機械]=クローラ型 山積0.28m³(平積0.2m³), [掘削深]=2.5m以下, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 136 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

2 段 3.5m以下 軽量金属腹起し材
ねじ式パイプサポート

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去，[切梁材]=ねじ式パイプサポート，[設置段数/掘削深]=2 段 3.5m以下，[公害対策機種]=' 基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 137 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 140 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012

[バックホウの規格]=クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [掘削深]=2.0m以下, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 138 号 単価表

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m³(平積0.2m³)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 140 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[引抜機械]=クローラ型 山積0.28m³(平積0.2m³), [掘削深]=2.0m以下, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 139 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
ねじ式パイプサポート

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去，[切梁材]=ねじ式パイプサポート，[設置段数/掘削深]=1 段 2.0m以下，[公害対策機種]=' 基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 140 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3

排出ガス対策型(第2次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=5.9, [損料数量]=1, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定