

鋸南町元名・保田地先 配水管布設替工事(防安)

工 事 設 計 書

鋸南町元名701番地先

総括表

水道部				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		款 資本的支出		項 建設改良費		目 改良事業費		節 工事請負費		
事 業 名		重要施設配水管事業									
工事名		鋸南町元名・保田地先 配水管布設替工事(防安)									
工事場所		鋸南町元名701番地先									
							工事日数		令和9年2月19日迄		
工事費総額			円								
工事価格			円								
消費税及び地方消費税相当額			円								

設 計 説 明	1. 配水管布設工(補助) ・ダクタイル鋳鉄管(GX形S種) ϕ 150mm L=434.8m[実長435.7m] ・急速空気弁 ϕ 25mm 1基 ・受挿しソフトシール仕切弁 ϕ 150mm 3基 ・ダクタイル鋳鉄管(GX形S種) ϕ 75mm L=2.1m[排水設備] ・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 ϕ 75mm L=1.9m[実長2.5m][排水設備] ・受挿しソフトシール仕切弁 ϕ 75mm 1基[排水設備] ・エアーバック止水工 ϕ 150mm 1箇所 2. 配水管接続工(単独) ・ダクタイル鋳鉄管(GX形S種) ϕ 150mm L=22.7m ・ダクタイル鋳鉄管(GX形S種) ϕ 75mm L=11.2m ・フレキシブル管 150A L=2.5m ・水道配水用ポリエチレン管 ϕ 50mm L=21.5m ・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 ϕ 150mm L=1.9m[実長2.2m] ϕ 50mm L=9.4m[実長9.5m] ・受挿しソフトシール仕切弁 ϕ 150mm 1基 ϕ 75mm 1基 ・PE挿し口付ソフトシール仕切弁 ϕ 50mm 5基 3. 消火栓設置・撤去工 ・空気弁付地下式単口消火栓 ϕ 75mm 1基 ・地下式単口消火栓 ϕ 75mm 2基 ・地下式消火栓撤去工 ϕ 75mm 3基 4. 給水管切替工 ・給水管切替 ϕ 20mm～ϕ 25mm N=13箇所 5. 既設管埋没処理及び撤去工 ・埋没処理(エアミルク注入工) VP ϕ 150mm L=410.3m ・既設鋳鉄管撤去工 ϕ 150mm L=6.2m ϕ 75mm L=21.5m ・既設硬質ポリ塩化ビニル管撤去工 ϕ 150mm L=31.9m ・既設鋼管撤去工 150A L=2.7m 6. 仮設配水管工 ・耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 ϕ 150mm L=1.2m[実長1.5m]
----------------------------	--

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013800213
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	鋸南町元名・保田地先 配水管布設替工事(防安)
事業名	重要施設配水管事業

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 1日 15:安房
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事等)
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2) 現場管理費：一般交通影響有り(2)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	なし
週休2日補正	月単位<現場閉所>

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
		配水管布設替工(補助)						
		材料費	配水管布設替工(補助)	式	1			第 1 号明細書参照
		労務費	配水管布設替工(補助)	式	1			第 2 号明細書参照
		土工費	配水管布設替工(補助)	式	1			第 3 号明細書参照
		処分費	配水管布設替工(補助)	式	1			第 4 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	配水管布設替工(補助)	式	1			第 5 号明細書参照
		仮設費	配水管布設替工(補助)	式	1			第 6 号明細書参照
配水管接続工(単独)								
		材料費	配水管接続工(単独)	式	1			第 7 号明細書参照
		労務費	配水管接続工(単独)	式	1			第 8 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		土工費	配水管接続工(単独)	式	1			第 9 号明細書参照
		処分費	配水管接続工(単独)	式	1			第 10 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	配水管接続工(単独)	式	1			第 11 号明細書参照
		仮設費	配水管接続工(単独)	式	1			第 12 号明細書参照
消火栓設置工								
		材料費	消火栓設置工	式	1			第 13 号明細書参照
		労務費	消火栓設置工	式	1			第 14 号明細書参照
		土工費	消火栓設置工	式	1			第 15 号明細書参照
		処分費	消火栓設置工	式	1			第 16 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	消火栓設置工	式	1			第 17 号明細書参照
		仮設費	消火栓設置工	式	1			第 18 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管	切替工							
		材料費	給水管切替工	式	1			第 19 号明細書参照
		労務費	給水管切替工	式	1			第 20 号明細書参照
		土工費	給水管切替工	式	1			第 21 号明細書参照
		処分費	給水管切替工	式	1			第 22 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	給水管切替工	式	1			第 23 号明細書参照
		仮設費	給水管切替工	式	1			第 24 号明細書参照
既設管	埋没処理及び撤去工							
		材料費	既設管埋没処理及び撤去工	式	1			第 25 号明細書参照
		労務費	既設管埋没処理及び撤去工	式	1			第 26 号明細書参照
		土工費	既設管埋没処理及び撤去工	式	1			第 27 号明細書参照

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		処分費	既設管埋没処理及び撤去工	式	1			第 28 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	既設管埋没処理及び撤去工	式	1			第 29 号明細書参照
		仮設費	既設管埋没処理及び撤去工	式	1			第 30 号明細書参照
仮設配水管工								
		材料費	仮設配水管工	式	1			第 31 号明細書参照
		労務費	仮設配水管工	式	1			第 32 号明細書参照
		土工費	仮設配水管工	式	1			第 33 号明細書参照
		処分費	仮設配水管工	式	1			第 34 号明細書参照
		舗装版切断排水処理費	仮設配水管工	式	1			第 35 号明細書参照
	直接工事費計			式	1			
		共通仮設費		式	1			

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		技術管理費		式	1			第 36 号明細書参照
		運搬費		式	1			第 37 号明細書参照
		共通仮設費計		式	1			
	純工事費			式	1			
		現場管理費		式	1			
	工事原価			式	1			
		一般管理費等		式	1			
		契約保証費		式	1			
	工事価格			式	1			
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
工事費計				式	1			

第 1 号 明細書 材料費

配水管布設替工(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管材 φ 150						
ダクタイル鋳鉄 直管	φ 150×5,000 GX形, S種, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	85			
ダクタイル鋳鉄 二受 T 字管	φ 150×φ 150 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 二受 T 字管	φ 150×φ 75 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 150×45° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 150×22° 1/2 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 150×11° 1/4 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 150×5° 5/8 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 両受曲管	φ 150×45° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	4			
ダクタイル鋳鉄 両受短管	φ 150 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	3			
ダクタイル鋳鉄 フランジ付き T 字管	φ 150×φ 75 GX形, GF7.5K, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			

第 1 号 明細書 材料費

配水管布設替工(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪	φ 150 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
受挿しソフトシール仕切弁	φ 150 GX形	基	3			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 150 GX形	組	13			
ダクタイル鋳鉄 G-Link	φ 150 GX形	組	16			
ダクタイル鋳鉄 ライナ	φ 150 GX形	個	23			
ダクタイル鋳鉄 栓	φ 150 GX形, 異形管用	組	1			
フランジ一体型急速空気弁	内外面粉体, 7. 5K φ 25	基	1			
耐震補修弁	φ 75×H200, 7. 5K 内外面粉体, ホール弁, レバー式	基	1			
フランジ補強具パッキン・ボルトナット	φ 75 芯金板入, ゆるみ止めナット	組	2			
小計						
管材(排水)						

第 1 号 明細書 材料費

配水管布設替工(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ 75×90° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
受挿しソフトシール仕切弁	φ 75 GX形	基	1			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 75 GX形	組	2			
ダクタイル鋳鉄 G-Link	φ 75 GX形	組	1			
VCジョイント	φ 75 内外面粉体, FCD, 離脱防止内臓	組	1			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 75×4, 000 HI-TS, プレーンエンド	本	1			
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ	φ 75×90° HI-TS	個	4			
小計						
その他材料						
固定用ゴムバンド	φ 150 鋳鉄管用	個	228			
固定用ゴムバンド	φ 75 鋳鉄管用	個	8			

第 1 号 明細書 材料費

配水管布設替工(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	幅30mm	m	280.3			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	437			
仕切弁筐(蓋色:青)	H450～640 FCD製, ねじ式, 座台共, 土砂流入防止付	組	3			
仕切弁筐(蓋色:黄)	H450～640 FCD製, ねじ式, 座台共, 土砂流入防止付	組	1			
硬質ポリ塩化ビニル管	φ 200×4,000 VU	本	1			
空気弁BOX 鉄蓋	φ 600×H100 FCD製, 丸型, 省力開放型	組	1			
空気弁BOX レジンボックス	上部200, 下部200, 底版H40 丸型	組	1			
仕切弁用敷板	300×300×60 洗出し平板	個	4			
小計						
計						

第 2 号 明細書 労務費

配水管布設替工(補助)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布設労務						
铸铁管吊込み据付工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	434			第 1 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	85			第 2 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	14			第 3 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G－L i n k 接合	口	16			第 4 号単価表参照
铸铁管継手取り外し工（G X形）	異形管 呼び径150mm	口	1			第 5 号単価表参照
铸铁管切断工	エンジンカッター使用 呼び径150mm	口	13			第 6 号単価表参照
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	1			第 7 号単価表参照
空気弁設置工	人力施工 呼び径 25mm	基	1			第 8 号単価表参照
エアーバック設置工	塩ビ管用 φ150	箇所	1			第 9 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	435.7			第 10 号単価表参照

第 2 号 明細書 労務費

配水管布設替工(補助)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	呼び径 φ 150×5000 天端明示 無	m	278.8			第 11 号単価表参照
仕切弁設置工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	3			第 12 号単価表参照
小計						
布設労務【排水】						
铸铁管吊込み据付工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	1.6			第 13 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2			第 14 号単価表参照
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm G - L i n k 接合	口	1			第 15 号単価表参照
铸铁管切断工	エンジンカッター使用 呼び径75mm	口	1			第 16 号単価表参照
メカニカル継手工	呼び径75mm 特殊押輪	口	1			第 17 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	2.1			第 18 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径 φ 75×4000 天端明示 無	m	1.5			第 19 号単価表参照

第 2 号 明細書 労務費

配水管布設替工(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径75mm	m	2.5			第 20 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径75mm	口	7			第 21 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	4			第 22 号単価表参照
メカニカル継手工	呼び径75mm	口	1			第 23 号単価表参照
仕切弁設置工（機械力）	呼び径75mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 24 号単価表参照
コンクリート削孔	φ100× t 150	孔	1			第 25 号単価表参照
小計						
その他						
管明示シート工		m	437			第 26 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 底版を使用	箇所	4			第 27 号単価表参照
空気弁室築造工	レジンコンクリート φ 600 H590用	個	1			第 28 号単価表参照

第 2 号 明細書 労務費

配水管布設替工(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小計						
計						

第 3 号 明細書 土工費

配水管布設替工(補助)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	880			第 29 号単価表参照
アスファルト舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	270			第 30 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	250			第 31 号単価表参照
As塊運搬費(仮置)	D I D区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	13			第 32 号単価表参照
As塊積込工	ルース バックホウ山積0.8m³	m3	13			第 33 号単価表参照
As塊運搬費(処分)	D I D区間無し 運搬距離20.7km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	13			第 34 号単価表参照
発生土運搬費	D I D区間無し 運搬距離5.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	250			第 35 号単価表参照
残土受入地処理工		m3	250			第 36 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋戻し用砂 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	130			第 37 号単価表参照
下層路盤工(町道As)	施工幅1.8m未満 全仕上り厚25cm, RC-40	m2	266			第 38 号単価表参照
上層路盤工(町道As)	施工幅1.8m未満 全仕上り厚15cm, MS-25	m2	266			第 39 号単価表参照

第 3 号 明細書 土工費

配水管布設替工(補助)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮復旧表層工(町道As)	人力施工, 仕上り厚50mm 再生密粒度アスコン13	m ²	266			第 40 号単価表参照
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工1段, 軽量金属製	m	1.8			第 41 号単価表参照
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.5m以下 支保工1段, 軽量金属製	m	4.5			第 42 号単価表参照
軽量鋼矢板賃料	2型、3型	t	0.4			第 43 号単価表参照
軽量鋼矢板賃料	2型、3型	t	1.1			第 43 号単価表参照
支保材損料	腹起し・水圧ホース・水中ポンプ L=2.0m/W=0.59m~0.9m/2台	式	1			
支保材損料	腹起し・水圧ホース・水中ポンプ L=2.0m/W=0.59m~0.9m/2台	式	1			
計						

第 4 号 明細書 処分費

配水管布設替工(補助)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	君津	t	31.3			
計						

第 5 号 明細書

舗装版切断排水処理費

配水管布設替工(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断排水処理費		kg	1,797			
ダンプトラック	4t積級	日				第 44 号単価表参照
計						

第 6 号 明細書 仮設費

配水管布設替工(補助)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	48			第 45 号単価表参照
計						

第 7 号 明細書 材料費

配水管接続工(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管材DIP-φ150						
ダクタイル鋳鉄 直管	φ150×5,000 GX形, S種, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	5			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ150×45° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ150×22° 1/2 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 両受曲管	φ150×45° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	3			
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪	φ150 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
受挿しソフトシール仕切弁	φ150 GX形	基	1			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ150 GX形	組	4			
ダクタイル鋳鉄 G-Link	φ150 GX形	組	8			
ダクタイル鋳鉄 ライナ	φ150 GX形	個	4			
フレキシブル管	ヘベルエント×GX形挿し口 SUS304, 150A, L=1,000	本	1			

第 7 号 明細書 材料費

配水管接続工(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブル管	φ150×GX形挿し口 SUS304, 150A, L=1, 500	本	1			
VSジョイント	φ150 内外面粉体, FCD, 離脱防止内臓	組	2			
ダクタイル鋳鉄 栓	φ150 GX形, 異形管用	組	1			
仕切弁筐(蓋色:青)	H450~640 FCD製, ねじ式, 座台共, 土砂流入防止付	組	1			
仕切弁用敷板	300×300×60 洗出し平板	個	1			
小計						
管材DIP-φ75						
ダクタイル鋳鉄 直管	φ75×4, 000 GX形, S種, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	本	3			
ダクタイル鋳鉄 曲管	φ75×5° 5/8 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
ダクタイル鋳鉄 両受曲管	φ75×45° GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	2			
ダクタイル鋳鉄 両受短管	φ75 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			

第 7 号 明細書 材料費

配水管接続工(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄 継ぎ輪	φ 75 GX形, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	1			
受挿しソフトシール仕切弁	φ 75 GX形	基	1			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 75 GX形	組	3			
ダクタイル鋳鉄 G-Link	φ 75 GX形	組	8			
ダクタイル鋳鉄 ライナ	φ 75 GX形	個	2			
ダクタイル鋳鉄 管帽	φ 75 K形, 内面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	1			
仕切弁筐(蓋色:青)	H450~640 FCD製, ねじ式, 座台共, 土砂流入防止付	組	1			
仕切弁用敷板	300×300×60 洗出し平板	個	1			
小計						
管材HPPE-φ 50						
サドル分水栓, 鋳鉄管用, ボール式	φ 150×50, HPPE挿し口一体型 JW 防食フィルム, 密着コア含む	個	5			

第 7 号 明細書 材料費

配水管接続工(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配水用ポリエチレン管 直管	φ 50×5,000 HPPE, プレーンエンド	本	4			
水道配水用ポリエチレン管 ベンド	φ 50×45° EF, 両受	個	1			
水道配水用ポリエチレン管 ソケット	φ 50 EF	個	11			
PE挿し口付仕切弁	φ 50 丸ハンドル, ソフトシール	基	5			
異径・異種管継手	φ 50, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (ISO外径) ×塩ビ管用	個	5			
仕切弁筐(蓋色:青)	H450～640 FCD製, ねじ式, 座台共, 土砂流入防止付	組	5			
仕切弁用敷板	300×300×60 洗出し平板	個	5			
小計						
管材HIVP-φ 150						
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 150×4,000 HI-TS, プレーンエンド	本	1			
VCジョイント	φ 150 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	1			

第 7 号 明細書 材料費

配水管接続工(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管用曲管 ヘント	φ 150×45° 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	個	2			
小計						
管材HIVP-φ 50						
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 50×4,000 HI-TS, プレーンエンド	本	3			
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ	φ 50×90° HI-TS	個	5			
塩ビ管用曲管 ヘント	φ 50×90° 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	個	5			
硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ	φ 50 TS	個	5			
小計						
その他材料						
固定用ゴムヘント	φ 150 鋳鉄管用	個	34			
固定用ゴムヘント	φ 75 鋳鉄管用	個	26			

第 7 号 明細書 材料費

配水管接続工(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	幅30mm	m	18.1			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	67.8			
計						

第 8 号 明細書 労務費

配水管接続工(単独)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP-φ150						
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	22.2			第 1 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	5			第 2 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	5			第 3 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G－L i n k 接合	口	8			第 4 号単価表参照
鋳鉄管継手取り外し工（G X形）	異形管 呼び径150mm	口	1			第 5 号単価表参照
鋳鉄管切断工	エンジンカッター使用 呼び径150mm	口	7			第 6 号単価表参照
メカニカル継手工	呼び径150mm	口	4			第 46 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	22.7			第 10 号単価表参照
管明示テープ工	呼び径φ150×5000 天端明示 無	m	14.6			第 11 号単価表参照
仕切弁設置工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 12 号単価表参照

第 8 号 明細書 労務費

配水管接続工(単独)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 底版を使用	箇所	1			第 27 号単価表参照
小計						
DIP-φ75						
铸铁管吊込み据付工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	10.7			第 13 号単価表参照
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2			第 47 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3			第 14 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G－L i n k 接合	口	8			第 15 号単価表参照
铸铁管切断工	エンジンカッター使用 呼び径75mm	口	5			第 16 号単価表参照
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm 特殊押輪	口	1			第 48 号単価表参照
メカニカル継手取外し工	K形 呼び径75mm 特殊押輪	口	1			第 49 号単価表参照
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	11.2			第 18 号単価表参照

第 8 号 明細書 労務費

配水管接続工(単独)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	呼び径 φ 75×4000 天端明示 無	m	3.6			第 19 号単価表参照
仕切弁設置工（機械力）	呼び径75mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	基	1			第 24 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 底版を使用	箇所	1			第 27 号単価表参照
小計						
フレキシブル管150A						
小口径鋼管布設（人力）据付工	呼び径150mm	m	2.5			第 50 号単価表参照
小計						
HPPE- φ 50						
サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）	分水栓呼び径50mm 鋳鉄管呼び径150mm	箇所	5			第 51 号単価表参照
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	箇所	5			第 52 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径50mm	m	21.5			第 53 号単価表参照

第 8 号 明細書 労務費

配水管接続工(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 2 口	箇所	11			第 54 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径50mm 継手口数 1 口	箇所	2			第 55 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	5			第 56 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	10			第 57 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓のみ取付け P P 用 呼び径50mm	箇所	5			第 58 号単価表参照
仕切弁筐設置工	ねじ式弁筐 底版を使用	箇所	5			第 27 号単価表参照
小計						
HIVP- φ 150						
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径150mm	m	2. 2			第 59 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径150mm	口	2			第 60 号単価表参照
メカニカル継手工	呼び径150mm 特殊押輪	口	1			第 61 号単価表参照

第 8 号 明細書 労務費

配水管接続工(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径150mm	口	5			第 46 号単価表参照
小計						
HIVP-φ50						
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	9.5			第 62 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	15			第 63 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径50mm	口	20			第 64 号単価表参照
メカニカル継手工	呼び径50mm	口	10			第 65 号単価表参照
小計						
その他						
管明示シート工		m	67.8			第 26 号単価表参照
小計						

第 8 号 明細書 労務費

配水管接続工(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 9 号 明細書 土工費

配水管接続工(単独)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	150			第 29 号単価表参照
アスファルト舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	45			第 30 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	40			第 31 号単価表参照
人力掘削工		m3	1			第 66 号単価表参照
As塊運搬費(仮置)	D I D区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	2			第 32 号単価表参照
As塊積込工	ルース バックホウ山積0.8m³	m3	2			第 33 号単価表参照
As塊運搬費(処分)	D I D区間無し 運搬距離20.7km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	2			第 34 号単価表参照
発生土運搬費	D I D区間無し 運搬距離5.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	40			第 35 号単価表参照
残土受入地処理工		m3	40			第 36 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋戻し用砂 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	20			第 37 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	発生土 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 67 号単価表参照

第 9 号 明細書 土工費

配水管接続工(単独)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工(町道As)	施工幅1.8m未満 全仕上り厚25cm, RC-40	m2	45			第 38 号単価表参照
上層路盤工(町道As)	施工幅1.8m未満 全仕上り厚15cm, MS-25	m2	45			第 39 号単価表参照
仮復旧表層工(町道As)	人力施工, 仕上り厚50mm 再生密粒度アスコン13	m2	45			第 40 号単価表参照
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工1段, 軽量金属製	m	0.9			第 41 号単価表参照
軽量鋼矢板賃料	2型、3型	t	0.4			第 43 号単価表参照
支保材損料	腹起し・水圧ホースト・水中ポンプ L=2.0m/W=0.59m~0.9m/2台	式	1			
計						

第 10 号 明細書 処分費

配水管接続工(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	君津	t	5.3			
計						

第 11 号 明細書

舗装版切断排水処理費

配水管接続工(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断排水処理費		kg	309			
ダンプトラック	4t積級	日				第 44 号単価表参照
計						

第 12 号 明細書 仮設費

配水管接続工(単独)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	14			第 45 号単価表参照
計						

第 13 号 明細書 材料費

消火栓設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管材						
空気弁付地下式単口消火栓	φ 75 浅埋対応, 内外面粉体, 7. 5K	基	1			
地下式単口消火栓	φ 75 浅埋対応, 内外面粉体, 7. 5K	基	2			
耐震補修弁	φ 75×H150, 7. 5K 内外面粉体, ホール弁, レバー式	基	3			
ダクタイル鋳鉄 フランジ付き T 字管	φ 150×φ 75 GX形, GF7. 5K, 内面エポキシ樹脂粉体塗装	個	3			
フランジ補強具パッキン・ボルトナット	φ 75 芯金板入, ゆるみ止めナット	組	6			
ダクタイル鋳鉄 異形管接合部品	φ 150 GX形	組	2			
ダクタイル鋳鉄 G-Link	φ 150 GX形	組	1			
小計						
その他材料						
消火栓BOX 鉄蓋	φ 600×H100 FCD製, 丸型, 省力開放型, 開閉器付	組	3			

第 13 号 明細書 材料費

消火栓設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓BOX レジンボックス	上部200, 下部200, 底版H40 丸型	組	3			
固定用ゴムパッキン	φ 150 鋳鉄管用	個	6			
小計						
撤去材料						
フランジ 蓋	φ 75 RF7. 5K, 内面粉体塗装	枚	1			
フランジ 接合付属品	φ 75 RF7. 5K, SUS304ボルトナット	組	1			
小計						
計						

第 14 号 明細書 労務費

消火栓設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設置						
消火栓設置工（機械施工）	地下式 単口	箇所	3			第 68 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	3			第 7 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	2			第 3 号単価表参照
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G－L i n k 接合	口	1			第 4 号単価表参照
消火栓室築造工	レゾンコンクリート φ 600 H590用	個	3			第 69 号単価表参照
小計						
撤去						
消火栓撤去工（機械施工）	地下式 単口	箇所	3			第 70 号単価表参照
消火栓室撤去工	角型	個	3			第 71 号単価表参照
フランジ継手工	鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm	口	1			第 7 号単価表参照

第 14 号 明細書 労務費

消火栓設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小計						
計						

第 15 号 明細書 土工費

消火栓設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	13			第 29 号単価表参照
アスファルト舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	4			第 30 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3			第 31 号単価表参照
As塊運搬費(仮置)	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2			第 32 号単価表参照
As塊積込工	ルース バックホウ山積0.8m³	m3	0.2			第 33 号単価表参照
As塊運搬費(処分)	D I D 区間無し 運搬距離20.7km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	0.2			第 34 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離5.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 35 号単価表参照
残土受入地処理工		m3	1			第 36 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	発生土 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 67 号単価表参照
下層路盤工(町道As)	施工幅1.8m未満 全仕上り厚25cm, RC-40	m2	4			第 38 号単価表参照
上層路盤工(町道As)	施工幅1.8m未満 全仕上り厚15cm, MS-25	m2	4			第 39 号単価表参照

第 15 号 明細書 土工費

消火栓設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮復旧表層工(町道As)	人力施工, 仕上り厚50mm 再生密粒度アスコン13	m2	4			第 40 号単価表参照
計						

第 16 号 明細書 処分費

消火栓設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	君津	t	0.4			
計						

第 17 号 明細書

舗装版切断排水処理費

消火栓設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断排水処理費		kg	27			
ダンプトラック	4t積級	日				第 44 号単価表参照
計						

第 18 号 明細書 仮設費

消火栓設置工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	2			第 45 号単価表参照
計						

第 19 号 明細書 材料費

給水管切替工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管材						
サドル分水栓, 鋳鉄管用, ボール式	φ 150×20, HPPE挿し口一体型 防食フィルム, 密着コア含む	個	11			
サドル分水栓, 鋳鉄管用, ボール式	φ 150×25, HPPE挿し口一体型 防食フィルム, 密着コア含む	個	2			
水道給水用ポリエチレン管 直管	φ 20×5, 000 HPPE, AW, プレーンエンド	本	13			
水道給水用ポリエチレン管 直管	φ 25×5, 000 HPPE, AW, プレーンエンド	本	2			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 20×4, 000 HI-TS, プレーンエンド	本	2			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 直管	φ 25×4, 000 HI-TS, プレーンエンド	本	1			
水道給水用ポリエチレン管 ソケット	φ 20 EF, AW, クランプ含む	個	33			
水道給水用ポリエチレン管 ソケット	φ 25 EF, AW, クランプ含む	個	4			
水道給水用ポリエチレン管 エルボ	φ 20×90° EF, AW, クランプ含む	個	21			
水道給水用ポリエチレン管 エルボ	φ 25×90° EF, AW, クランプ含む	個	2			

第 19 号 明細書 材料費

給水管切替工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道給水用ポリエチレン管 エルボ	φ 20×45° EF, AW, クランプ含む	個	2			
異径・異種管継手	φ 20, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (JIS外径) × 塩ビ管用	個	10			
異径・異種管継手	φ 25, 伸縮可とう離脱防止継手付 ポリエチレン管 (JIS外径) × 塩ビ管用	個	2			
耐衝撃性硬質塩化ビニル ソケット	φ 25 HI-TS	個	1			
耐衝撃性硬質塩化ビニル 異径ソケット	φ 20×13 HI-TS	個	10			
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ	φ 20×90° HI-TS	個	14			
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ	φ 25×90° HI-TS	個	3			
硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ	φ 13 TS	個	10			
硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ	φ 20 TS	個	1			
硬質ポリ塩化ビニル管 キャップ	φ 25 TS	個	2			
PE挿し口付ボールバルブ	φ 20 両挿し口	個	11			

第 19 号 明細書 材料費

給水管切替工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE挿し口付ボールバルブ	φ 25 両挿し口	個	2			
小計						
その他材料						
止水栓筐	蓋:樹脂製 φ 100×H450	個	9			
止水栓筐	蓋:FCD製 φ 100×H450	個	3			
仕切弁筐(蓋色:青)	H450～640 FCD製, ねじ式, 座台共, 土砂流入防止付	組	1			
埋設明示シート	幅150mm 2倍折込(青)	m	45.9			
小計						
計						

第 20 号 明細書 労務費

給水管切替工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）	分水栓呼び径20mm 鋳鉄管呼び径150mm	箇所	11			第 72 号単価表参照
サドル分水栓建込み工（鋳鉄管）	分水栓呼び径25mm 鋳鉄管呼び径150mm	箇所	2			第 73 号単価表参照
コア取付け工	呼び径13mm～50mm	箇所	13			第 52 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径20mm	m	64.8			第 74 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）据付工	呼び径25mm	m	5.6			第 75 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径20mm	口	45			第 76 号単価表参照
ポリエチレン管切断工	呼び径25mm	口	4			第 77 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径20mm 継手口数 2 口	箇所	56			第 78 号単価表参照
ポリエチレン管（融着接合）継手工	呼び径25mm 継手口数 2 口	箇所	6			第 79 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径20mm	口	20			第 80 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径25mm	口	2			第 81 号単価表参照

第 20 号 明細書 労務費

給水管切替工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径20mm	m	5.3			第 82 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径25mm	m	1.4			第 83 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径13mm	口	20			第 84 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径20mm	口	39			第 85 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径25mm	口	10			第 86 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径13mm	口	20			第 87 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径20mm	口	24			第 88 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径25mm	口	8			第 89 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓及び籠取付け P P 用 呼び径20mm	箇所	11			第 90 号単価表参照
止水栓取付け工	止水栓のみ取付け P P 用 呼び径25mm	箇所	2			第 91 号単価表参照
仕切弁籠設置工	ねじ式弁籠 底版を使用	箇所	1			第 27 号単価表参照

第 20 号 明細書 労務費

給水管切替工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	45.9			第 26 号単価表参照
止水栓筐撤去工	呼び径13mm	箇所	8			第 92 号単価表参照
計						

第 21 号 明細書 土工費

給水管切替工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	92			第 29 号単価表参照
コンクリート舗装版切断	t=15cm以下	m	6			第 93 号単価表参照
アスファルト舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	28			第 30 号単価表参照
コンクリート舗装版取壊し・積込工	機械施工	m3	1			第 94 号単価表参照
コンクリート舗装版人力取壊工	4cmを超え10cm以下 ブレード20kg級	m2	1			第 95 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	30			第 31 号単価表参照
人力掘削工		m3	1			第 66 号単価表参照
As塊運搬費(仮置)	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 32 号単価表参照
As塊積込工	ルーズ バックホウ山積0.8m³	m3	1			第 33 号単価表参照
As塊運搬費(処分)	D I D 区間無し 運搬距離20.7km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	1			第 34 号単価表参照
Co塊(無筋)運搬費(仮置)	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			第 96 号単価表参照

第 21 号 明細書 土工費

給水管切替工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co塊積込工	ルース バックホウ山積0.8m ³	m ³	0.1			第 97 号単価表参照
Co塊（無筋）運搬費(処分)	D I D区間無し 運搬距離20.7km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m ³	m ³	0.1			第 98 号単価表参照
発生土運搬費	D I D区間無し 運搬距離5.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	20			第 35 号単価表参照
残土受入地処理工		m ³	20			第 36 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	埋戻し用砂 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	10			第 37 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	発生土 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	4			第 67 号単価表参照
人力埋戻工	人力締固め 発生土	m ³	1			第 99 号単価表参照
下層路盤工(町道As)	施工幅1.8m未満 全仕上り厚25cm, RC-40	m ²	28			第 38 号単価表参照
上層路盤工(町道As)	施工幅1.8m未満 全仕上り厚15cm, MS-25	m ²	28			第 39 号単価表参照
仮復旧表層工(町道As)	人力施工, 仕上り厚50mm 再生密粒度アスコン13	m ²	28			第 40 号単価表参照
宅内Co路盤工	施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm, RC-40	m ²	2			第 100 号単価表参照

第 21 号 明細書 土工費

給水管切替工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
宅内Co表層工	生コンクリート t=5cm, 18-8-25	m2	2			第 101 号単価表参照
計						

第 22 号 明細書 処分費

給水管切替工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	君津	t	3.2			
無筋 C o 処分費	君津	t	0.2			
計						

第 23 号 明細書

舗装版切断排水処理費

給水管切替工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断排水処理費		kg	199			
ダンプトラック	4t積級	日				第 44 号単価表参照
計						

第 24 号 明細書 仮設費

給水管切替工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	16			第 45 号単価表参照
計						

第 25 号 明細書 材料費

既設管埋没処理及び撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管帽	φ 150 塩ビ管用, 内外面紛体, FCD, 離脱防止内臓	組	6			
硬質ポリ塩化ビニル管 直管	φ 50×5, 000 TS	本	1			
硬質ポリ塩化ビニル管 ハーフソケット	φ 50 TS	個	12			
硬質ポリ塩化ビニル管 エルボ	φ 50 TS	個	6			
青銅製ゲートバルブ	50A JIS10K	個	6			
計						

第 26 号 明細書 労務費

既設管埋没処理及び撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋没処理						
メカニカル継手工	呼び径150mm	口	6			第 46 号単価表参照
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径50mm	m	3			第 62 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径50mm	口	24			第 63 号単価表参照
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	12			第 57 号単価表参照
充填工	管閉塞 エアミルク	m ³	7			第 102 号単価表参照
小計						
既設管撤去						
撤去铸铁管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	6.2			第 103 号単価表参照
撤去铸铁管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	21.5			第 104 号単価表参照
铸铁管切断工	エンジンカッター使用 呼び径150mm	口	1			第 6 号単価表参照

第 26 号 明細書 労務費

既設管埋没処理及び撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工	エンジンカッター使用 呼び径75mm	口	1			第 16 号単価表参照
ダクタイト鋳鉄管撤去切断工	呼び径75mm エンジンカッター	口	3			第 105 号単価表参照
鋳鉄管継手取り外し工（G X 形）	G-Link 呼び径150mm	口	2			第 106 号単価表参照
撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工	呼び径150mm	m	31.9			第 107 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径150mm	口	10			第 60 号単価表参照
硬質塩化ビニル管撤去管切断工	呼び径150mm	口	4			第 108 号単価表参照
撤去鋼管吊上げ積込み工（機械力）	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	m	2.7			第 109 号単価表参照
鋼管切断工	呼び径150mm 標準作業	口	2			第 110 号単価表参照
仕切弁筐撤去工	ねじ式弁筐	箇所	2			第 111 号単価表参照
止水栓筐撤去工	筐のみ撤去	箇所	4			第 112 号単価表参照
現場発生品及び支給品運搬	2t積 運搬距離6km以下	t	0.3			第 113 号単価表参照

第 26 号 明細書 労務費

既設管埋没処理及び撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品処分運搬	2t積 運搬距離25km以下	回	1			
小計						
計						

第 27 号 明細書 土工費

既設管埋没処理及び撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	140			第 29 号単価表参照
アスファルト舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	42			第 30 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	40			第 31 号単価表参照
As塊運搬費(仮置)	D I D 区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	2			第 32 号単価表参照
As塊積込工	ルース バックホウ山積0.8m³	m3	2			第 33 号単価表参照
As塊運搬費(処分)	D I D 区間無し 運搬距離20.7km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	2			第 34 号単価表参照
発生土運搬費	D I D 区間無し 運搬距離5.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	20			第 35 号単価表参照
残土受入地処理工		m3	20			第 36 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	発生土 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	20			第 67 号単価表参照
下層路盤工(町道As)	施工幅1.8m未満 全仕上り厚25cm, RC-40	m2	42			第 38 号単価表参照
上層路盤工(町道As)	施工幅1.8m未満 全仕上り厚15cm, MS-25	m2	42			第 39 号単価表参照

第 27 号 明細書 土工費

既設管埋没処理及び撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮復旧表層工(町道As)	人力施工, 仕上り厚50mm 再生密粒度アスコン13	m ²	42			第 40 号単価表参照
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工1段, 軽量金属製	m	1.4			第 41 号単価表参照
軽量鋼矢板賃料	2型、3型	t	0.4			第 43 号単価表参照
支保材損料	腹起し・水圧排出口・水中ポンプ L=2.0m/W=0.59m~0.9m/2台	式	1			
計						

第 28 号 明細書 処分費

既設管埋没処理及び撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ	ヘビーH 1	t	-0.3			
廃プラスチック処分費		m ³	0.7			
A S 廃材処分費	君津	t	5			
計						

第 29 号 明細書

舗装版切断排水処理費

既設管埋没処理及び撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断排水処理費		kg	293			
ダンプトラック	4t積級	日				第 44 号単価表参照
計						

第 30 号 明細書 仮設費

既設管埋没処理及び撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	8			第 45 号単価表参照
計						

第 31 号 明細書 材料費

仮設配水管工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質塩化ビニル エルボ [※]	φ 150×90° HI-TS	個	2			
VCジョイント	φ 150 内外面粉体, FCD, 離脱防止内臓	組	1			
計						

第 32 号 明細書 労務費

仮設配水管工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管据付工	呼び径150mm	m	1.5			第 59 号単価表参照
硬質塩化ビニル管 T S 継手工	呼び径150mm	口	4			第 114 号単価表参照
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径150mm	口	2			第 60 号単価表参照
メカニカル継手工	呼び径150mm 特殊押輪	口	1			第 61 号単価表参照
メカニカル継手工	呼び径150mm	口	1			第 46 号単価表参照
計						

第 33 号 明細書 土工費

仮設配水管工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	2			第 29 号単価表参照
アスファルト舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	1			第 30 号単価表参照
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 31 号単価表参照
As塊運搬費(仮置)	D I D区間無し 運搬距離1km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1			第 32 号単価表参照
As塊積込工	ルース バックホウ山積0.8m³	m3	0.1			第 33 号単価表参照
As塊運搬費(処分)	D I D区間無し 運搬距離20.7km 良好 ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3	m3	0.1			第 34 号単価表参照
発生土運搬費	D I D区間無し 運搬距離5.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第 35 号単価表参照
残土受入地処理工		m3	1			第 36 号単価表参照
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	埋戻し用砂 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1			第 37 号単価表参照
下層路盤工(町道As)	施工幅1.8m未満 全仕上り厚25cm, RC-40	m2	1			第 38 号単価表参照
上層路盤工(町道As)	施工幅1.8m未満 全仕上り厚15cm, MS-25	m2	1			第 39 号単価表参照

第 33 号 明細書 土工費

仮設配水管工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮復旧表層工(町道As)	人力施工, 仕上り厚50mm 再生密粒度アスコン13	m ²	1			第 40 号単価表参照
土留工(軽量鋼矢板たて込み)	機械施工 掘削深2.0m以下 支保工1段, 軽量金属製	m	0.4			第 41 号単価表参照
軽量鋼矢板賃料	2型、3型	t	0.4			第 43 号単価表参照
支保材損料	腹起し・水圧排出口・水中ポンプ L=2.0m/W=0.59m~0.9m/2台	式	1			
計						

第 34 号 明細書 処分費

仮設配水管工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	君津	t	0.1			
計						

第 35 号 明細書

舗装版切断排水処理費

仮設配水管工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断排水処理費		kg	5			
ダンプトラック	4t積級	日				第 44 号単価表参照
計						

第 36 号 明細書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質分析費		式	1			第 115 号単価表参照
通水試験工	口径 φ800以下, 補助 既設管と連絡して給水車が不要	日				第 116 号単価表参照
通水試験工	口径 φ800以下, 単独 既設管と連絡して給水車が不要	日				第 117 号単価表参照
計						

第 37 号 明細書 運搬費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 片道	t	0.4			第 118 号単価表参照
仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 片道	t	0.4			第 118 号単価表参照
仮設材等の積込み取卸し費		t	0.4			第 119 号単価表参照
計						

第 1 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=150, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好

第 2 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=150, [L i n k 接合]=なし

第 3 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=150, [L i n k 接合]=なし

第 4 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径150mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=150, [L i n k 接合]=G－L i n k 接合

G－L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0.60)

=0.06*(1+0.60)=0.096

異形管の接合： = 0.06

第 5 号 単価表

鋳鉄管継手取り外し工（G X形）

異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW09C

[管種]=異形管，[呼び径(mm)]=150

第 6 号 単価表

鋳鉄管切断工

エンジンカッター使用
呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター	日				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW069

[呼び径(mm)]=150, [機械損料(日)]=W0011

第 7 号 単価表

フランジ継手工

鋳鉄管 JWWA7.5K 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW024

[管種]=鋳鉄管 JWWA7.5K, [呼び径(mm)]=75, [接合時に耐震型補強金具同時設置]=設置しない, [既設継手へ耐震型金具設置]=設置しない, [ボルト(本)]=計上しない

第 8 号 単価表

空気弁設置工

人力施工 呼び径 25mm

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 基 当り					

DW085

[作業区分]=設置, [施工方法]=人力施工, [施工区分]=空気弁, [呼び径(mm)]=13~25

第 9 号 単価表

エアーバック設置工

塩ビ管用
φ 150

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
エアーバック	φ 50	個	1			
ストッパーサドル	エアーバック止水用	個	1			
工事費	塩ビ管用 φ 150 × φ 50	箇所	1			
穿孔費	φ 50	箇所	1			
穿孔費	φ 25	箇所	1			
計	1 箇所 当り					

第 10 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径150mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ	φ 150×L6,000 鋳鉄管用	m	120			
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=150, [ポリエチレンスリーブ(m)]=XXPS010300, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0
[粘着テープ(m)]=計上しない

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=6*(1+0)/5*100.0=120$$

L1:直管長(m/本) = 5

L2:管 1 本当りスリーブ長(m) = 6

α:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(5-1.0))/5*100.0=160$$

β:固定バンド割増係数 = 0

L1:直管長(m/本) = 5

第 11 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 φ 150×5000 天端明示 無

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E
[呼び径(mm)]=φ 150×5000

第 12 号 単価表

仕切弁設置工（機械力）

呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

DW0801

[作業区分]=設置, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [呼び径(mm)]=150

第 13 号 単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=75以下，[吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊，[埋設物]=少ない，[作業帯]=良好

第 14 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=75, [L i n k 接合]=なし

第 15 号 単価表

G X形継手接合工

異形管 呼び径75mm

G－L i n k 接合

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=75, [L i n k 接合]=G－L i n k 接合

G－L i n k を用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 * (1+0.60)

=0.05*(1+0.60)=0.08

異形管の接合： = 0.05

第 16 号 単価表

鋳鉄管切断工

エンジンカッター使用
呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター	日				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW069

[呼び径(mm)]=75, [機械損料(日)]=W0011

第 17 号 単価表

メカニカル継手工

呼び径75mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =15, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =75以下, [モルタル(m3)] =計上しない

第 18 号 単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径75mm以下

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ポリエチレンスリーブ	φ 75×L5,000 鋳鉄管用	m	125			
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=75以下, [ポリエチレンスリーブ(m)]=XXPS010100, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0
[粘着テープ(m)]=計上しない

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=5*(1+0)/4*100.0=125$$

$$L1:直管長(m/本) = 4$$

$$L2:管 1 本当りスリーブ長(m) = 5$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(4-1.0))/4*100.0=175$$

$$\beta:固定バンド割増係数 = 0$$

$$L1:直管長(m/本) = 4$$

第 19 号 単価表

管明示テープ工

呼び径 $\phi 75 \times 4000$ 天端明示 無

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E
[呼び径(mm)] = $\phi 75 \times 4000$

第 20 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径75mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75

第 21 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径75mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75

第 22 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=75mm

第 23 号 単価表

メカニカル継手工

呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
 [呼び径(mm)] =75以下, [モルタル(m3)] =計上しない

第 24 号 単価表

仕切弁設置工（機械力）

呼び径75mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	1 基 当り					

DW0801

[作業区分]=設置, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [呼び径(mm)]=100以下

第 25 号 単価表

コンクリート削孔

φ 100 × t 150

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	K1			
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	3 k V A	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
土木一般世話役		%	R3			
材料構成比		%	Z			
ダイヤモンドビット	1 1 0 m m スタンダード	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 25 号 単価表

コンクリート削孔

φ 100 × t 150

1 孔 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 孔 当り					

SCB224430

J01 削孔径 = 4

90mm以上100mm未満

J02 削孔深さ = 1

50mm以上200mm未満

第 26 号 単価表

管明示シート工

100 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02F

第 27 号 単価表

仕切弁篋設置工

ねじ式弁篋
底版を使用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎設置工(人力施工)	(市場単価)	m3	0.023			第 121 号単価表参照
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1箇所 当り					

第 28 号 単価表

空気弁室築造工

レジンコンクリート
φ 600 H590用

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置工(人力施工)	(市場単価)	m ³	0.05			第 122 号単価表参照
普通作業員		人				
無収縮モルタル		m ³	0.009			
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 29 号 単価表

アスファルト舗装版切断

t=15cm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 29 号 単価表 アスファルト舗装版切断 t=15cm以下 1 m 当り

SCB430510
J01 舗装版種別 = 1 アスファルト舗装版
J05 費用の内訳 = 1 全ての費用 J02 アスファルト舗装版厚 = 1 15cm以下

第 30 号 単価表

アスファルト舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下
山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 123 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW430

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)

第 31 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 123 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW400

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3)

第 32 号 単価表

As塊運搬費(仮置)

D I D 区間無し 運搬距離1km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスベル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 124 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=1, [処理対象]=As塊, [路面状態]=良好

第 33 号 単価表

As塊積込工

ルース
バックホウ山積0.8m³

1 m³ 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m ³ 当り					

SCB210020
J01 土質 = 1

土砂

J02 作業内容 = 1

土量50,000m³未満

第 34 号 単価表

As塊運搬費(処分)

D I D 区間無し 運搬距離20.7km 良好
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスベル 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 125 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4221

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=20.7, [処理対象]=As塊, [路面状態]=良好

第 35 号 単価表

発生土運搬費

D I D 区間無し 運搬距離5.4km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 124 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=5.4, [路面状態]=良好

第 36 号 単価表

残土受入地処理工

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

SCB210610
J01 作業区分 = 1

残土受入れ地での処理

第 37 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

埋戻し用砂

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 123 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 126 号単価表参照
砂	埋め戻し用	m3	126			
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=TZ002150002;数量=126

第 38 号 単価表

下層路盤工(町道As)

施工幅1.8m未満

全仕上り厚25cm, RC-40

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	31.75			100*0.25*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 127 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 39 号 単価表

上層路盤工(町道As)

施工幅1.8m未満
全仕上り厚15cm, MS-25

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
高炉スラグ	粒調 2 5 - 0	m3	19.05			100*0.15*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 127 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW431
[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=15, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002162002

第 40 号 単価表

仮復旧表層工(町道As)

人力施工, 仕上り厚50mm
再生密粒度アスコン13

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12. 573			100*50/1000*2. 35*(1+0. 07)
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126			
振動ロー(舗装用)運転	ハットガイト式 運転質量0. 5～0. 6t	日				第 128 号単価表参照
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40～60kg	日				第 129 号単価表参照
諸雑費		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004101004, [小型車割増]=なし, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし

第 41 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.0m以下
支保工1段, 軽量金属製

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 130 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.0m以下 クローラ型 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	100			第 131 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 132 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 42 号 単価表

土留工（軽量鋼矢板たて込み）

機械施工 掘削深2.5m以下
支保工1段, 軽量金属製

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	100			第 133 号単価表参照
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	機械施工 掘削深2.5m以下 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	m	100			第 134 号単価表参照
軽量金属製支保設置撤去工	1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 132 号単価表参照
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[掘削深]=2.5m以下, [バックホウの規格]=ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [引抜機械]=ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [作業区分]=設置撤去
[切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=1 段 2.0m以下

第 43 号 単価表

軽量鋼矢板賃料

2型、3型

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板賃料		t	1			
修理費及び損耗費		t	1			
諸雑費		式	1			
計	1 t 当り					

D1802
 [修理費及び損耗費(t)]=W0021, [供用日数(日)]=1, [1現場での使用回数(回)]=1, [補助工法の有無]=無

第 44 号 単価表

ダンプトラック

4t積級

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日	1. 29			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

SDGD10180

J01 機械損耗部品補正 = 2

良好

第 45 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 46 号 単価表

メカニカル継手工

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=A形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =150, [モルタル(m3)] =計上しない

第 47 号 単価表

G X形継手接合工

直管 呼び径75mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=75, [L i n k 接合]=なし

第 48 号 単価表

メカニカル継手工

K形 呼び径75mm
特殊押輪

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =15, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =75以下, [モルタル(m3)] =計上しない

第 49 号 単価表

メカニカル継手取外し工

K形 呼び径75mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW097

[管種]=K形, [呼び径(mm)]=75以下, [特殊押輪を取り外す場合の割増(%)] =15

第 50 号 単価表

小口径鋼管布設（人力）据付工

呼び径150mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW030

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=150

第 51 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鑄鉄管）

分水栓呼び径50mm
鑄鉄管呼び径150mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW290

[分水栓呼び径(mm)]=50, [鑄鉄管呼び径(mm)]=150

第 52 号 単価表

コア取付け工

呼び径13mm～50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

DW291B

第 53 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径50mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 54 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径50mm
継手口数2口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [継手口数]=2口

第 55 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径50mm
継手口数1口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [継手口数]=1口

第 56 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079
[呼び径]=50mm

第 57 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径50mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 58 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓のみ取付け P P 用 呼び径50mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=止水栓のみ取付け, [管種]=P P 用, [呼び径 (mm)]=50

第 59 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径150mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=150

第 60 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=150mm

第 61 号 単価表

メカニカル継手工

呼び径150mm
特殊押輪

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =15, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
[呼び径(mm)] =150, [モルタル(m3)] =計上しない

第 62 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径50mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 63 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径50mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50

第 64 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=50mm

第 65 号 単価表

メカニカル継手工

呼び径50mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW022

[継手種別]=K形, [離脱防止継手の割増(%)] =0, [特殊押輪を使用する場合の割増(%)] =0, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [耐震型補強金具を使用]=使用しない
 [呼び径(mm)] =75以下, [モルタル(m3)] =計上しない

第 66 号 単価表

人力掘削工

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
	1 m3 当り					

SCB210100
J01 土質 = 1

土砂

J02 施工方法 = 4

現場制約あり

第 67 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

発生土

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務
普通作業員		人				締固め補助
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 123 号単価表参照
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 126 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

第 68 号 単価表

消火栓設置工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 120 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW086

[設置区分]=設置, [施工区分]=地下式, [口区分]=単口

第 69 号 単価表

消火栓室築造工

レジンコンクリート
φ 600 H590用

1 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎設置工(人力施工)	(市場単価)	m ³	0.05			第 135 号単価表参照
普通作業員		人				
無収縮モルタル		m ³	0.009			
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 70 号 単価表

消火栓撤去工（機械施工）

地下式 単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 120 号単価表参照
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW086

[設置区分]=撤去, [施工区分]=地下式, [口区分]=単口

第 71 号 単価表

消火栓室撤去工

角型

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 個 当り					

第 72 号 単価表

サドル分水栓建込み工（铸铁管）

分水栓呼び径20mm
铸铁管呼び径150mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW290

[分水栓呼び径(mm)]=20, [铸铁管呼び径(mm)]=150

第 73 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鑄鉄管）

分水栓呼び径25mm
鑄鉄管呼び径150mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW290

[分水栓呼び径(mm)]=25, [鑄鉄管呼び径(mm)]=150

第 74 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径20mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20

第 75 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）据付工

呼び径25mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 76 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079
[呼び径]=20mm

第 77 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW079
[呼び径]=25mm

第 78 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径20mm
継手口数2口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20, [継手口数]=2口

第 79 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径25mm
継手口数2口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25, [継手口数]=2口

第 80 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径20mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20

第 81 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径25mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 82 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径20mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20

第 83 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径25mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 84 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径13mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=13

第 85 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径20mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20

第 86 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径25mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25

第 87 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径13mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=13mm

第 88 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=20mm

第 89 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW078
[呼び径]=25mm

第 90 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P用 呼び径20mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=P P用, [呼び径(mm)]=20

第 91 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓のみ取付け P P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=止水栓のみ取付け, [管種]=P P 用, [呼び径 (mm)]=25

第 92 号 単価表

止水栓筐撤去工

呼び径13mm

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

DW292

[取付け区分]=筐のみ取付け, [管種]=P P 用, [呼び径(mm)]=13

第 93 号 単価表

コンクリート舗装版切断

t=15cm以下

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ〔ハキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
土木一般世話役		%	R2			
普通作業員		%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 93 号 単価表 コンクリート舗装版切断 t=15cm以下 1 m 当り

SCB430510
J01 舗装版種別 = 2 コンクリート舗装版
J05 費用の内訳 = 1 全ての費用

J03 コンクリート舗装版厚 = 1 15cm以下

第 94 号 単価表

コンクリート舗装版取壊し・積込工

機械施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1 無筋構造物
J03 時間的制約の有無 = 1 無し
J05 低騒音・低振動対策 = 2 不要

J02 工法区分 = 1 機械施工
J04 夜間作業の有無 = 1 無し

第 95 号 単価表

コンクリート舗装版人力取壊工

4cmを超え10cm以下
ブレーカ20kg級

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクュ型]	吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m ³ / m i n	%	K1			
さく岩機（コンクリートブレーカ）	2 0 k g 級	%	K2			
労務構成比		%	R			
特殊作業員		%	R1			
普通作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1
J04 舗装版厚 = 6
J07 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
4cmを超え10cm以下
全ての費用

J02 障害等の有無 = 2 有り
J06 積込作業の有無 = 1 有り

第 96 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費（仮置）

D I D 区間無し 運搬距離1km 良好
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスセル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 124 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=1, [処理対象]=Co塊（無筋）, [路面状態]=良好

第 97 号 単価表

Co塊積込工

ルース
バックホウ山積0.8m³

1 m³ 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m ³ 当り					

SCB210020
J01 土質 = 1

土砂

J02 作業内容 = 1

土量50,000m³未満

第 98 号 単価表

Co塊（無筋）運搬費(処分)

D I D 区間無し 運搬距離20.7km 良好
ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイスセル 10t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 125 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4221

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック10 t 積 バックホウ山積0.8m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=20.7, [処理対象]=Co塊（無筋）, [路面状態]=良好

第 99 号 単価表

人力埋戻工

人力締固め
発生土

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
ガソリン	レギュラー	%	Z1			
	1m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 6
J03 締固めの有無 = 1

現場制約あり
有り

J02 土質 = 1

土砂

第 100 号 単価表

宅内Co路盤工

施工幅1.8m未満
全仕上り厚10cm, RC-40

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12.7			100*0.1*(1+0.27)
タンパ運転	質量60～80kg	日				第 127 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

DW431
[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=10, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=TZ002122003

第 101 号 単価表

宅内Co表層工

生コンクリート
t=5cm, 18-8-25

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工 人力舗設		m2	1			第 136 号単価表参照
コンクリート舗装工 (材料)		m2	1			第 137 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 102 号 単価表

充填工

管閉塞
エアミルク

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
エアミルク	強度 1.0N/mm2	m ³	20			第 138 号単価表参照
グラウトポンプ	二筒複動ピストン式 吐出量200L/min	日				
グラウトミキサ	並列2槽式 攪拌容量300L×2槽	日				
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 139 号単価表参照
諸雑費		式				
	1 日当り					
	1 m3当り					

第 103 号 単価表

撤去鋳鉄管吊上げ積み込み工（機械力）

呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW093

[呼び径(mm)]=150, [呼び径350mm以下の吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好

第 104 号 単価表

撤去鑄鉄管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径75mm以下

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW093

[呼び径(mm)]=75以下，[呼び径350mm以下の吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊，[埋設物]=少ない，[作業帯]=良好

第 105 号 単価表

ダクタイル鑄鉄管撤去切断工

呼び径75mm

エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
鑄鉄管切断機損料	エンジンカッター	日				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW090

[材質]=ダクタイル鑄鉄管（F C D），[呼び径(mm)]=75，[切断機種別]=エンジンカッター，[切断機損料(日)]=W0011

第 106 号 単価表

鑄鉄管継手取り外し工 (G X 形)

G-Link 呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW09C

[管種]=G-Link, [呼び径 (mm)]=150

第 107 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工

呼び径150mm

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0943

[呼び径(mm)]=150, [撤去区分]=撤去

第 108 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去管切断工

呼び径150mm

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW0902

[呼び径(mm)]=150

第 109 号 単価表

撤去鋼管吊上げ積込み工（機械力）

呼び径150mm

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				第 120 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0941

[呼び径(mm)]=150, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [管種]=A種, [呼び径(A種)350mm、(B種)600mm以下の吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊

第 110 号 単価表

鋼管切断工

呼び径150mm
標準作業

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人				
諸雑費		式				
計	1 口 当り					

DW073

[作業区分]=標準作業, [規格]=呼び径150mm STW370 板厚5.5mm

第 111 号 単価表

仕切弁篋撤去工

ねじ式弁篋

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	1 箇所 当り					

第 112 号 単価表

止水栓筐撤去工

筐のみ撤去

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	1 箇所 当り					

第 113 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

2t積
運搬距離6km以下

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）		%	R1			
特殊作業員		%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 t 当り					

SCB010410

J01 トラック機種 = 1
J03 片道運搬距離 (km) DID無 = 3

クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t
6. 0km以下

J02 DID区間の有無 = 1

無し

第 114 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径150mm

2 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式				
計	2 口 当り					
	1 口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=150

第 115 号 単価表

地質分析費

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
検液調整前処理費	地質分析（溶出試験）	検体	1			
水素イオン濃度（P H）	水質分析（生活環境項目）	検体	1			
計	1 式 当り					

第 116 号 単価表

通水試験工

口径φ800以下,補助
既設管と連絡して給水車が不要

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		式				
計	1 日 当り					

DW260

[作業状況]=既設管と連絡して給水車が不要

第 117 号 単価表

通水試験工

口径φ800以下, 単独
既設管と連絡して給水車が不要

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
器具損料及び諸雑費		式				
計	1 日 当り					

DW260

[作業状況]=既設管と連絡して給水車が不要

第 118 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)
片道

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 t 当り					

第 119 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2			
計	1 t 当り					

SWB010030

J01 作業区分 = 4

積込み、取卸し（往復分）

第 120 号 単価表

トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t

1 h 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				
軽油		L	5.3			
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1

第 121 号 単価表

砕石基礎設置工(人力施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1. 2			
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 人力施工	m3	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m3 当り					

第 122 号 単価表

砕石基礎設置工(人力施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1. 2			
砕石基礎設置工(人力施工)	(市場単価)	m3	1			第 140 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m3 当り					

第 123 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=5.9

第 124 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	32			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 4t積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日	1. 29			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=32, [損料数量]=1. 29, [路面状態]=良好

第 125 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 10t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人				
軽油		L	58			
ダンプトラック	オンロード・ディーゼル 10t積級	供用日	1. 29			
タイヤ損耗費	10t 良好	供用日	1. 29			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=58, [損料数量]=1. 29, [路面状態]=良好

第 126 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日	1.38			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38

第 127 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	4			
タンパ 及びランマ賃料	ランマ 質量60～80kg	供用日	1. 61			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1. 61

第 128 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
軽油		L	3			
振動ローラ(舗装用)	ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t	供用日	1.23			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23

第 129 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				
ガソリン	レギュラー	L	5			
振動コンパクタ	前進型 機械質量40～60kg	供用日	1.4			
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4

第 130 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 141 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012

[バックホウの規格]=クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [掘削深]=2.0m以下

第 131 号 単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分）

機械施工 掘削深2.0m以下
クローラ型 山積0.28m³（平積0.2m³）

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 141 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[引抜き機械]=クローラ型 山積0.28m³（平積0.2m³），[掘削深]=2.0m以下

第 132 号 単価表

軽量金属製支保設置撤去工

1 段 2.0m以下 軽量金属腹起し材
水圧式パイプサポート

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018
[作業区分]=設置撤去, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数/掘削深]=1 段 2.0m以下

第 133 号 単価表

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 141 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012

[バックホウの規格]=クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [掘削深]=2.5m以下

第 134 号 単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分）

機械施工 掘削深2.5m以下
クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 141 号単価表参照
諸雑費		式	1			
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[引抜き機械]=クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3), [掘削深]=2.5m以下

第 135 号 単価表

砕石基礎設置工(人力施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	1. 2			
砕石基礎設置工(人力施工)	(市場単価)	m3	1			第 140 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m3 当り					

第 136 号 単価表

コンクリート舗装工 人力舗設

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB410820

J01 平均舗設厚 = 2

20cm未満

第 137 号 単価表

コンクリート舗装工（材料）

100 m2 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下	m3	5. 2			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 138 号 単価表

エアミルク

強度 1.0N/mm2

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	25kg 袋入	t	0.3			
起泡剤	エスコートK	kg	3.5			
計	1 m ³ 当り					

第 139 号 単価表

発電発電機運転

ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油		L	41			
発電発電機賃料	ディーゼルエンジン駆動 50/60Hz 37/45kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				
諸雑費		式	1			
計	1 日 当り					

機一 2 7, [燃料消費量]=41, [賃料数量]=1.2

第 140 号 単価表

砕石基礎設置工(人力施工)

(市場単価)

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 人力施工	m3	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 m3 当り					

SDGD60050

J01 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J02 夜間作業補正 = 2

無

第 141 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				
軽油		L	5.9			
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				
諸雑費		式	1			
計	1 h 当り					

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=5.9, [損料数量]=1