

(実務必携 P. 66)

第 1 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径13mm

2 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |        | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |        | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 2 口 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 口 当り |    |    |    |    |    |

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=13, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 66)

第 2 号 単価表

小口径鋼管ねじ込み接合仮設撤去工

再利用有呼び径13mm

2 口 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |        | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |        | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 2 口 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 口 当り |    |    |    |    |    |

DW0321  
[布設区分]=仮設撤去（再利用有），[呼び径(mm)]=13，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P.84)

第 3 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径20mm

10 m 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  | 1  |    |    |    |
| 計     | 10 m 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 m 当り  |    |    |    |    |    |

DW050

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P.84)

第 4 号 単価表

ポリエチレン管仮設撤去工

再利用有 呼び径20mm

10 m 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  | 1  |    |    |    |
| 計     | 10 m 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 m 当り  |    |    |    |    |    |

DW050

[布設区分]=仮設撤去（再利用有），[呼び径(mm)]=20，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 5 号 単価表

サドル分水栓建込み工（鑄鉄管）

分水栓呼び径25mm  
鑄鉄管呼び径300mm

（実務必携 P. 190）

1 箇所 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 箇所 当り |     |     |     |     |     |

DW290  
[分水栓呼び径(mm)]=25, [鑄鉄管呼び径(mm)]=300, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 6 号 単価表

サドル分水栓建込み工（铸铁管）

分水栓呼び径20mm  
铸铁管呼び径300mm

（実務必携 P. 190）

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |

DW290  
[分水栓呼び径(mm)]=20, [铸铁管呼び径(mm)]=300, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 191)

第 7 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=P P 用, [呼び径(mm)]=25, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 191)

第 8 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け P P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=P P 用, [呼び径(mm)]=20, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 191)

第 9 号 単価表

止水栓取付け工

止水栓及び筐取付け V P 用 呼び径25mm

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=V P 用, [呼び径(mm)]=25, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 191)

第 10 号 単価表

止水栓撤去工

止水栓及び筐撤去 V P 用 呼び径20mm

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=V P 用, [呼び径(mm)]=20, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 191)

第 11 号 単価表

止水栓撤去工

止水栓及び筐撤去 V P 用 呼び径16mm

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |

DW292

[取付け区分]=止水栓及び筐取付け, [管種]=V P 用, [呼び径(mm)]=13, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 95)

第 12 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

DW079

[呼び径]=25mm, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 95)

第 13 号 単価表

ポリエチレン管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

DW079

[呼び径]=20mm, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P.84)

第 14 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径25mm

10 m 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 10 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り  |     |     |     |     |     |

DW050

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P.84)

第 15 号 単価表

ポリエチレン管据付工

呼び径20mm

10 m 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  | 1  |    |    |    |
| 計     | 10 m 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 m 当り  |    |    |    |    |    |

DW050

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 16 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径25mm  
継手口数2口

(実務必携 P.84)

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |

DW053  
[布設区分]=布設，[呼び径(mm)]=25，[継手口数]=2口，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 17 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径25mm  
継手口数1口

(実務必携 P.84)

1箇所 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |        | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |        | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1箇所 当り |    |    |    |    |    |

DW053  
[布設区分]=布設，[呼び径(mm)]=25，[継手口数]=1口，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 18 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径20mm  
継手口数2口

(実務必携 P.84)

1箇所 当り

| 名称    | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |        | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |        | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |        | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1箇所 当り |    |    |    |    |    |

DW053  
[布設区分]=布設，[呼び径(mm)]=20，[継手口数]=2口，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 19 号 単価表

ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径20mm  
継手口数1口

(実務必携 P.84)

1 箇所 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  |    |    |    |    |
| 計     | 1 箇所 当り |    |    |    |    |    |

DW053  
[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20, [継手口数]=1口, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 95)

第 20 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径25mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

DW078

[呼び径]=25mm, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 95)

第 21 号 単価表

硬質塩化ビニル管切断工

呼び径20mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

DW078

[呼び径]=20mm, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82)

第 22 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径25mm

10 m 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 10 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り  |     |     |     |     |     |

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82)

第 23 号 単価表

硬質塩化ビニル管据付工

呼び径20mm

10 m 当り

| 名 称   | 規 格     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |         | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |         | 式   | 1   |     |     |     |
| 計     | 10 m 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 m 当り  |     |     |     |     |     |

DW040

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 95, 104)

第 24 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径25mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

DW0902

[呼び径(mm)]=25, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 95, 104)

第 25 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径20mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

DW0902

[呼び径(mm)]=20, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 95, 104)

第 26 号 単価表

硬質塩化ビニル管撤去切断工

呼び径16mm

1 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

DW0902

[呼び径(mm)]=16, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82, 106)

第 27 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工

呼び径25mm

10 m 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  | 1  |    |    |    |
| 計     | 10 m 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 m 当り  |    |    |    |    |    |

DW0943

[呼び径(mm)]=25, [撤去区分]=撤去, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82, 106)

第 28 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工

呼び径20mm

10 m 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  | 1  |    |    |    |
| 計     | 10 m 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 m 当り  |    |    |    |    |    |

DW0943

[呼び径(mm)]=20, [撤去区分]=撤去, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82, 106)

第 29 号 単価表

撤去硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工

呼び径16mm

10 m 当り

| 名称    | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------|----|----|----|----|----|
| 特殊作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 普通作業員 |         | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |         | 式  | 1  |    |    |    |
| 計     | 10 m 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 m 当り  |    |    |    |    |    |

DW0943

[呼び径(mm)]=16, [撤去区分]=撤去, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82)

第 30 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径25mm

2 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 2 口 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=25, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82)

第 31 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径20mm

2 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 2 口 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=20, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 82)

第 32 号 単価表

硬質塩化ビニル管 T S 継手工

呼び径16mm

2 口 当り

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 特殊作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 普通作業員 |        | 人   |     |     |     |     |
| 諸雑費   |        | 式   |     |     |     |     |
| 計     | 2 口 当り |     |     |     |     |     |
|       | 1 口 当り |     |     |     |     |     |

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=16, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

(実務必携 P. 64)

第 33 号 単価表

管明示シート工

100 m 当り

| 名称    | 規格       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|----|----|----|
| 普通作業員 |          | 人  |    |    |    |    |
| 諸雑費   |          | 式  | 1  |    |    |    |
| 計     | 100 m 当り |    |    |    |    |    |
|       | 1 m 当り   |    |    |    |    |    |

DW02F

[公害対策機種]=' 基準書指定' , [低騒音機種]=基準書指定

| 第 34 号 単価表                    |                          | 舗装版切断 |     | AS部  |      | 1 m 当り |  |
|-------------------------------|--------------------------|-------|-----|------|------|--------|--|
| 名称                            | 規格                       | 単位    | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要     |  |
| 標準単価                          |                          |       | P   |      |      |        |  |
| 機械構成比                         |                          | %     | K   |      |      |        |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式<br>(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm | %     | K1  |      |      |        |  |
| 労務構成比                         |                          | %     | R   |      |      |        |  |
| 特殊作業員                         |                          | %     | R1  |      |      |        |  |
| 土木一般世話役                       |                          | %     | R2  |      |      |        |  |
| 普通作業員                         |                          | %     | R3  |      |      |        |  |
| 材料構成比                         |                          | %     | Z   |      |      |        |  |
| コンクリートカッタ (ブレード)              | 径18インチ                   | %     | Z1  |      |      |        |  |
| ガソリン                          | レギュラー                    | %     | Z2  |      |      |        |  |
|                               | 1 m 当り                   |       |     |      |      |        |  |

第 34 号

単価表

舗装版切断

AS部

1 m 当り

2 頁

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1

J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版  
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1

15cm以下

| 第 35 号 単価表                    |                          | 舗装版切断 |     | C0部  |      | 1 m 当り |
|-------------------------------|--------------------------|-------|-----|------|------|--------|
| 名称                            | 規格                       | 単位    | 構成比 | 東京単価 | 積算単価 | 摘要     |
| 標準単価                          |                          |       | P   |      |      |        |
| 機械構成比                         |                          | %     | K   |      |      |        |
| コンクリートカッタ [バキューム式<br>(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm | %     | K1  |      |      |        |
| 労務構成比                         |                          | %     | R   |      |      |        |
| 特殊作業員                         |                          | %     | R1  |      |      |        |
| 土木一般世話役                       |                          | %     | R2  |      |      |        |
| 普通作業員                         |                          | %     | R3  |      |      |        |
| 材料構成比                         |                          | %     | Z   |      |      |        |
| コンクリートカッタ (ブレード)              | 径 1 8 インチ                | %     | Z1  |      |      |        |
| ガソリン                          | レギュラー                    | %     | Z2  |      |      |        |
|                               | 1 m 当り                   |       |     |      |      |        |

第 35 号

単価表

舗装版切断

C0部

1 m 当り

2 頁

SCB430510

J01 舗装版種別 = 2

J05 費用の内訳 = 1

コンクリート舗装版  
全ての費用

J03

コンクリート舗装版厚 = 1

15cm以下

# 第 36 号 単価表

バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下  
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.167)

100 m2 当り

| 名称             | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役        |                                       | 人  |    |    |    |             |
| 普通作業員          |                                       | 人  |    |    |    |             |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.28/平積0.2m3<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | h  |    |    |    | 第 56 号単価表参照 |
| 諸雑費            |                                       | 式  | 1  |    |    |             |
| 計              | 100 m2 当り                             |    |    |    |    |             |
|                | 1 m2 当り                               |    |    |    |    |             |

DW430

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 37 号 単価表

構造物取壊し

(3-15-3)

10 m3 当り

| 名称    | 規格          | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|-----|----|----|----|----|
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | m 3 | 10 |    |    |    |
| 計     | 10 m3 当り    |     |    |    |    |    |
|       | 1 m3 当り     |     |    |    |    |    |

SDH115010

J01 構造物区分 = 1

無筋構造物

J02 工法区分 = 2

人力施工

J03 時間的制約の有無 = 1

無し

J04 夜間作業の有無 = 1

無し

# 第 38 号 単価表

## As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離4km 良好  
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3

(実務必携 P. 176)

10 m3 当り

| 名称        | 規格                          | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------|-----------------------------|----|------|----|----|----------------------------|
| ダンプトラック運転 | オート・ディーゼル 2t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  | 1.17 |    |    | 0.9*(1+0.3)<br>第 57 号単価表参照 |
| 諸雑費       |                             | 式  | 1    |    |    |                            |
| 計         | 10 m3 当り                    |    |      |    |    |                            |
|           | 1 m3 当り                     |    |      |    |    |                            |

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=4, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

# 第 39 号 単価表

## Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離4km 良好  
ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3

(実務必携 P.176)

10 m3 当り

| 名称        | 規格                           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------|------------------------------|----|------|----|----|----------------------------|
| ダンプトラック運転 | オンロード・デイスル 2t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  | 1.17 |    |    | 0.9*(1+0.3)<br>第 57 号単価表参照 |
| 諸雑費       |                              | 式  | 1    |    |    |                            |
| 計         | 10 m3 当り                     |    |      |    |    |                            |
|           | 1 m3 当り                      |    |      |    |    |                            |

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=4, [処理対象]=Co塊（無筋）, [公害対策機種]=' 基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

(実務必携 P. 161)

第 40 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

100 m3 当り

| 名称             | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役        |                                       | 人  |    |    |    |             |
| 普通作業員          |                                       | 人  |    |    |    |             |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.28/平積0.2m3<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | h  |    |    |    | 第 56 号単価表参照 |
| 諸雑費            |                                       | 式  | 1  |    |    |             |
| 計              | 100 m3 当り                             |    |    |    |    |             |
|                | 1 m3 当り                               |    |    |    |    |             |

DW400  
[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

# 第 41 号 単価表

## 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離4km 良好  
ダンプトラック2 t 積 ハックホ山積0.28m3

(実務必携 P.176)

10 m3 当り

| 名称        | 規格                           | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|-----------|------------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| ダンプトラック運転 | オンロード・デイスル 2t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  | 0.9 |    |    | 第 57 号単価表参照 |
| 諸雑費       |                              | 式  | 1   |    |    |             |
| 計         | 10 m3 当り                     |    |     |    |    |             |
|           | 1 m3 当り                      |    |     |    |    |             |

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 ハックホ山積0.28m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

第 42 号 単価表

整地

1 m3 当り

| 名 称             | 規 格                                            | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|-----------------|------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|-----|
| 標準単価            |                                                |     | P     |         |         |     |
| 機械構成比           |                                                | %   | K     |         |         |     |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積 0.8 m <sup>3</sup> （平積 0.6 m <sup>3</sup> ） | %   | K1    |         |         |     |
| 労務構成比           |                                                | %   | R     |         |         |     |
| 運転手（特殊）         |                                                | %   | R1    |         |         |     |
| 材料構成比           |                                                | %   | Z     |         |         |     |
| 軽油              |                                                | %   | Z1    |         |         |     |
|                 | 1 m3 当り                                        |     |       |         |         |     |

SCB210610  
J01 作業区分 = 1 残土受入れ地での処理

第 43 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

埋め戻し用

山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.163)

100 m3 当り

| 名称             | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役        |                                       | 人  |     |    |    | 現場での指揮・指導   |
| 普通作業員          |                                       | 人  |     |    |    | 機械投入に伴う補助労務 |
| 普通作業員          |                                       | 人  |     |    |    | 締固め補助       |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.28/平積0.2m3<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | h  |     |    |    | 第 56 号単価表参照 |
| タンパ運転          | 質量60～80kg                             | 日  | 3   |    |    | 第 58 号単価表参照 |
| 砂              | 埋め戻し用                                 | m3 | 100 |    |    |             |
| 諸雑費            |                                       | 式  | 1   |    |    |             |
| 計              | 100 m3 当り                             |    |     |    |    |             |
|                | 1 m3 当り                               |    |     |    |    |             |

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=TZ002150002;数量=100, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 44 号 単価表

管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

発生土  
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.163)

100 m3 当り

| 名称             | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|---------------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役        |                                       | 人  |    |    |    | 現場での指揮・指導   |
| 普通作業員          |                                       | 人  |    |    |    | 機械投入に伴う補助労務 |
| 普通作業員          |                                       | 人  |    |    |    | 締固め補助       |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.28/平積0.2m3<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | h  |    |    |    | 第 56 号単価表参照 |
| タンパ運転          | 質量60～80kg                             | 日  | 3  |    |    | 第 58 号単価表参照 |
| 諸雑費            |                                       | 式  | 1  |    |    |             |
| 計              | 100 m3 当り                             |    |    |    |    |             |
|                | 1 m3 当り                               |    |    |    |    |             |

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 45 号 単価表

路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層  
R C－4 0

（実務必携 P.169, 170）

100 m2 当り

| 名称         | 規格        | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|------------|-----------|----|-------|----|----|-----------------------|
| 普通作業員      |           | 人  |       |    |    |                       |
| 再生クラッシャーラン | R C－4 0   | m3 | 19.05 |    |    | 100*0.15*(1+0.27)     |
| タンパ運転      | 質量60～80kg | 日  | 0.45  |    |    | 0.45*1<br>第 59 号単価表参照 |
| 諸雑費        |           | 式  | 1     |    |    |                       |
| 計          | 100m2 当り  |    |       |    |    |                       |
|            | 1m2 当り    |    |       |    |    |                       |

DW431

[路盤種別]=上層路盤，[全仕上り厚(cm)]=15，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 46 号 単価表

路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚10cm 転圧回数1層  
R C－4 0

（実務必携 P.169, 170）

100 m2 当り

| 名称         | 規格        | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|------------|-----------|----|------|----|----|-----------------------|
| 普通作業員      |           | 人  |      |    |    |                       |
| 再生クラッシャーラン | R C－4 0   | m3 | 12.7 |    |    | 100*0.1*(1+0.27)      |
| タンパ運転      | 質量60～80kg | 日  | 0.45 |    |    | 0.45*1<br>第 59 号単価表参照 |
| 諸雑費        |           | 式  | 1    |    |    |                       |
| 計          | 100m2 当り  |    |      |    |    |                       |
|            | 1m2 当り    |    |      |    |    |                       |

DW431

[路盤種別]=上層路盤，[全仕上り厚(cm)]=10，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 47 号 単価表

下層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚45cm 転圧回数3層  
R C - 4 0

（実務必携 P. 169, 170）

100 m2 当り

| 名称         | 規格        | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|------------|-----------|----|-------|----|----|-----------------------|
| 普通作業員      |           | 人  |       |    |    |                       |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | m3 | 57.15 |    |    | 100*0.45*(1+0.27)     |
| タンパ運転      | 質量60～80kg | 日  | 1.35  |    |    | 0.45*3<br>第 59 号単価表参照 |
| 諸雑費        |           | 式  | 1     |    |    |                       |
| 計          | 100 m2 当り |    |       |    |    |                       |
|            | 1 m2 当り   |    |       |    |    |                       |

DW431

[路盤種別]=下層路盤，[全仕上り厚(cm)]=45，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002122003，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 48 号 単価表

上層路盤工（施工幅1.8m未満）

全仕上り厚15cm 転圧回数1層  
RM-30

（実務必携 P.169, 170）

100 m2 当り

| 名称       | 規格        | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要                    |
|----------|-----------|----|-------|----|----|-----------------------|
| 普通作業員    |           | 人  |       |    |    |                       |
| 再生粒度調整碎石 | RM-30     | m3 | 19.05 |    |    | 100*0.15*(1+0.27)     |
| タンパ運転    | 質量60～80kg | 日  | 0.45  |    |    | 0.45*1<br>第 59 号単価表参照 |
| 諸雑費      |           | 式  | 1     |    |    |                       |
| 計        | 100m2 当り  |    |       |    |    |                       |
|          | 1m2 当り    |    |       |    |    |                       |

DW431

[路盤種別]=上層路盤，[全仕上り厚(cm)]=15，[施工幅]=1.8m未満，[路盤材(m3)]=TZ002125002，[公害対策機種]='基準書指定'，[低騒音機種]=基準書指定

第 49 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
密粒度アスコン ( 1 3 )

(実務必携 P. 179)

100 m2 当り

| 名称              | 規格                     | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-----------------|------------------------|----|---------|----|----|-----------------------------|
| 土木一般世話役         |                        | 人  |         |    |    |                             |
| 特殊作業員           |                        | 人  |         |    |    |                             |
| 普通作業員           |                        | 人  |         |    |    |                             |
| アスファルト混合物       | 密粒度アスコン ( 1 3 )        | t  | 12. 573 |    |    | 100*50/1000*2. 35*(1+0. 07) |
| A s 混合物 (小型車割増) | 小型車 4 t 以下             | t  | 12. 573 |    |    | 100*50/1000*2. 35*(1+0. 07) |
| アスファルト乳剤        | P K - 3 プライムコート用       | L  | 126     |    |    |                             |
| 振動ロー(舗装用)運転     | ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t | 日  | 0. 4    |    |    | 1*100/250<br>第 60 号単価表参照    |
| 振動コンパクタ運転       | 前進型 機械質量40～60kg        | 日  | 0. 8    |    |    | 2*100/250<br>第 61 号単価表参照    |
| 諸雑費             |                        | 式  |         |    |    |                             |
| 計               | 100 m2 当り              |    |         |    |    |                             |
|                 | 1 m2 当り                |    |         |    |    |                             |

第 49 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
密粒度アスコン ( 1 3 )

(実務必携 P. 179)

100 m2 当り

2 頁

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004100004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=TZ004130002, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 50 号 単価表

舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
密粒度アスコン ( 1 3 )

(実務必携 P. 179)

100 m2 当り

| 名称              | 規格                     | 単位 | 数量      | 単価 | 金額 | 摘要                          |
|-----------------|------------------------|----|---------|----|----|-----------------------------|
| 土木一般世話役         |                        | 人  |         |    |    |                             |
| 特殊作業員           |                        | 人  |         |    |    |                             |
| 普通作業員           |                        | 人  |         |    |    |                             |
| アスファルト混合物       | 密粒度アスコン ( 1 3 )        | t  | 12. 573 |    |    | 100*50/1000*2. 35*(1+0. 07) |
| A s 混合物 (小型車割増) | 小型車 4 t 以下             | t  | 12. 573 |    |    | 100*50/1000*2. 35*(1+0. 07) |
| アスファルト乳剤        | P K - 4 タックコート用        | L  | 43      |    |    |                             |
| 振動ロー(舗装用)運転     | ハンドガイト式 運転質量0. 5～0. 6t | 日  | 0. 4    |    |    | 1*100/250<br>第 60 号単価表参照    |
| 振動コンパクタ運転       | 前進型 機械質量40～60kg        | 日  | 0. 8    |    |    | 2*100/250<br>第 61 号単価表参照    |
| 砂散布費            |                        | 式  |         |    |    |                             |
| 諸雑費             |                        | 式  |         |    |    |                             |
| 計               | 100m2 当り               |    |         |    |    |                             |

# 第 50 号 単価表

## 舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
密粒度アスコン ( 1 3 )

(実務必携 P. 179)

100 m2 当り

2 頁

| 名称 | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|---------|----|----|----|----|----|
|    | 1 m2 当り |    |    |    |    |    |

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=TZ004100004, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=TZ004130003, [砂散布]=あり  
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 51 号 単価表                      コンクリート                      1   m3   当り

| 名 称     | 規 格                                     | 単 位 | 構 成 比 | 東 京 単 価 | 積 算 単 価 | 摘 要 |
|---------|-----------------------------------------|-----|-------|---------|---------|-----|
| 標準単価    |                                         |     | P     |         |         |     |
| 労務構成比   |                                         | %   | R     |         |         |     |
| 普通作業員   |                                         | %   | R1    |         |         |     |
| 特殊作業員   |                                         | %   | R2    |         |         |     |
| 土木一般世話役 |                                         | %   | R3    |         |         |     |
| 材料構成比   |                                         | %   | Z     |         |         |     |
| 生コンクリート | 1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ）    高炉<br>W/C60%以下 | %   | Z1    |         |         |     |
|         | 1 m3                      当り            |     |       |         |         |     |

SCB240010

J01 構造物種別 = 1

J03 コンクリート規格 = 41

J07 現場内小運搬の有無 = 1

無筋・鉄筋構造物

18-8-25（高炉）

有り

J02 打設工法 = 4

J05 養生工の種類 = 2

J13 費用の内訳 = 1

人力打設

一般養生

全ての費用

第 52 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.45m3(平積0.35m3)  
AS塊

(実務必携 P.161)

100 m3 当り

| 名称             | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|----------------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役        |                                        | 人  |    |    |    |             |
| 普通作業員          |                                        | 人  |    |    |    |             |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.45/平積0.35m3<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | h  |    |    |    | 第 62 号単価表参照 |
| 諸雑費            |                                        | 式  | 1  |    |    |             |
| 計              | 100 m3 当り                              |    |    |    |    |             |
|                | 1 m3 当り                                |    |    |    |    |             |

DW400  
[バックホウの規格]=山積0.45m3(平積0.35m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 53 号 単価表

バックホウ掘削積込

山積0.45m3(平積0.35m3)  
C0塊

(実務必携 P.161)

100 m3 当り

| 名称             | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要          |
|----------------|----------------------------------------|----|----|----|----|-------------|
| 土木一般世話役        |                                        | 人  |    |    |    |             |
| 普通作業員          |                                        | 人  |    |    |    |             |
| バックホウ(クローラ型)運転 | 標準型 山積0.45/平積0.35m3<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | h  |    |    |    | 第 62 号単価表参照 |
| 諸雑費            |                                        | 式  | 1  |    |    |             |
| 計              | 100 m3 当り                              |    |    |    |    |             |
|                | 1 m3 当り                                |    |    |    |    |             |

DW400  
[バックホウの規格]=山積0.45m3(平積0.35m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

# 第 54 号 単価表

## As塊運搬費

D I D 区間無し 運搬距離20km 良好  
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3

(実務必携 P.176)

10 m3 当り

| 名称        | 規格                            | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------|-------------------------------|----|------|----|----|----------------------------|
| ダンプトラック運転 | オンロード・デイスベル 4t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  | 1.43 |    |    | 1.1*(1+0.3)<br>第 63 号単価表参照 |
| 諸雑費       |                               | 式  | 1    |    |    |                            |
| 計         | 10 m3 当り                      |    |      |    |    |                            |
|           | 1 m3 当り                       |    |      |    |    |                            |

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=20, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]=' 基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

# 第 55 号 単価表

## Co塊（無筋）運搬費

D I D 区間無し 運搬距離20km 良好  
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3

(実務必携 P.176)

10 m3 当り

| 名称        | 規格                           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要                         |
|-----------|------------------------------|----|------|----|----|----------------------------|
| ダンプトラック運転 | オンロード・デイスル 4t積級<br>タイヤ損耗(良好) | 日  | 1.43 |    |    | 1.1*(1+0.3)<br>第 63 号単価表参照 |
| 諸雑費       |                              | 式  | 1    |    |    |                            |
| 計         | 10 m3 当り                     |    |      |    |    |                            |
|           | 1 m3 当り                      |    |      |    |    |                            |

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.45m3, [D I D 区間]=無し, [運搬距離(km)]=20, [処理対象]=Co塊（無筋）, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 56 号 単価表

バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3  
排出ガス対策型(第2次基準値)

1 h 当り

| 名称           | 規格                                    | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 運転手(特殊)      |                                       | 人  |     |    |    |    |
| 軽油           |                                       | L  | 5.9 |    |    |    |
| バックホウ(クローラ型) | 標準型 山積0.28/平積0.2m3<br>排出ガス対策型(第2次基準値) | h  |     |    |    |    |
| 諸雑費          |                                       | 式  | 1   |    |    |    |
| 計            | 1 h 当り                                |    |     |    |    |    |

機一1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=5.9, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 57 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 2t積級  
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

| 名称      | 規格               | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|------------------|-----|----|----|----|----|
| 運転手（一般） |                  | 人   |    |    |    |    |
| 軽油      |                  | L   | 21 |    |    |    |
| ダンプトラック | オンロード・ディーゼル 2t積級 | 供用日 |    |    |    |    |
| タイヤ損耗費  | 2～3t<br>良好       | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費     |                  | 式   | 1  |    |    |    |
| 計       | 1 日 当り           |     |    |    |    |    |

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=21, [損料数量]=1. 29, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 58 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

| 名称          | 規格            | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------------|-----|----|----|----|----|
| 特殊作業員       |               | 人   |    |    |    |    |
| ガソリン        | レギュラー         | L   | 5  |    |    |    |
| タンパ 及びランマ賃料 | ランマ 質量60～80kg | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費         |               | 式   | 1  |    |    |    |
| 計           | 1 日 当り        |     |    |    |    |    |

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 59 号 単価表

タンパ運転

質量60～80kg

1 日 当り

| 名称          | 規格            | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------------|-----|----|----|----|----|
| 特殊作業員       |               | 人   |    |    |    |    |
| ガソリン        | レギュラー         | L   | 4  |    |    |    |
| タンパ 及びランマ賃料 | ランマ 質量60～80kg | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費         |               | 式   | 1  |    |    |    |
| 計           | 1 日 当り        |     |    |    |    |    |

機一 3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 60 号 単価表

振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t

1 日 当り

| 名称         | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|----------------------|-----|----|----|----|----|
| 特殊作業員      |                      | 人   |    |    |    |    |
| 軽油         |                      | L   | 3  |    |    |    |
| 振動ローラ(舗装用) | ハンドガイト式 運転質量0.5～0.6t | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費        |                      | 式   | 1  |    |    |    |
| 計          | 1 日 当り               |     |    |    |    |    |

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 61 号 単価表

振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40～60kg

1 日 当り

| 名称      | 規格              | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----------------|-----|----|----|----|----|
| 特殊作業員   |                 | 人   |    |    |    |    |
| ガソリン    | レギュラー           | L   | 5  |    |    |    |
| 振動コンパクタ | 前進型 機械質量40～60kg | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費     |                 | 式   | 1  |    |    |    |
| 計       | 1 日 当り          |     |    |    |    |    |

機一 2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1. 4, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

# 第 62 号 単価表

## バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.45/平積0.35m3  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

| 名称           | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|----------------------------------------|----|-----|----|----|----|
| 運転手(特殊)      |                                        | 人  |     |    |    |    |
| 軽油           |                                        | L  | 8.6 |    |    |    |
| バックホウ(クローラ型) | 標準型 山積0.45/平積0.35m3<br>排出ガス対策型(第1次基準値) | h  |     |    |    |    |
| 諸雑費          |                                        | 式  | 1   |    |    |    |
| 計            | 1 h 当り                                 |    |     |    |    |    |

機一 1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=8.6, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 63 号 単価表

ダンプトラック運転

オンロード・ディーゼル 4t積級  
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

| 名称      | 規格               | 単位  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|------------------|-----|----|----|----|----|
| 運転手（一般） |                  | 人   |    |    |    |    |
| 軽油      |                  | L   | 32 |    |    |    |
| ダンプトラック | オンロード・ディーゼル 4t積級 | 供用日 |    |    |    |    |
| タイヤ損耗費  | 4t<br>良好         | 供用日 |    |    |    |    |
| 諸雑費     |                  | 式   | 1  |    |    |    |
| 計       | 1 日 当り           |     |    |    |    |    |

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=32, [損料数量]=1. 29, [公害対策機種]=' 基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好